

Planet FGSD-1008HPS L2 switch, 8x100Mb, 2x1Gb SFP, 8x PoE 802.3at 125W

cena vč DPH: **4348 Kč**

cena bez DPH: 3593 Kč

Kód zboží (ID): 4941447

PN: FGSD-1008HPS

Záruka: 36 měsíců



PLANET FGSD-1008HPS

PoE switch se 2 SFP porty 1000Base-X (sdílené s 9. a 10. portem), 8 RJ-45 porty 10/100Base-TX s možností napájení dalších IEEE 802.3af/at zařízení a celkovým napájecím výkon 125 W. VLAN 802.1q, TCP/UDP/DSCP/IP filtr, STP/RSTP/MSTP, IGMPv3, zrcadlení portů, ESD ochrana, správa Web/SNMP v1/v2c/v3, cybersecurity (SSH, SSL), inteligentní PoE (PD alive check, PoE schedule atd.), ACL, GVRP, IPv6 management. Extend mód pro spojení rychlostí 10Mb/s do vzdálenosti až 200 m na UTP dle použitého vedení včetně napájení PoE.

Jde o 8portový 10/100Mbit Fast Ethernet switch se dvěma Gigabitovými TP/SFP rozhraními. Umožňuje napájet další zařízení jako jsou IP kamery, VoIP telefony a desktopové switche. Gigabitová rozhraní poskytují další možnosti rozšiřitelnosti, flexibility a integrace v síti.

Základními funkcemi jsou především možnosti nastavení rychlosti portů, agregace portů do skupin, VLAN, použití Spanning tree protokolu, QoS a IGMP snooping. Dále je možné využívat definic VLAN sítí na základě IEEE 802.1Q.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 8 x RJ-45 10/100BASE-TX, 2 x RJ-45 10/100/1000BASE-T, 2 x SFP 1000BASE-X
Paměť: 16k MAC adres, buffer 4 Mb **Propustnost:** sběrnice 5,6 Gbps, provozně

4,16 Mpps (64 b) **Podpora přenosu:** 1522 B **Provedení:** rackmount 1U **Napájení:** interní zdroj AC 100 - 240 V, 50/60Hz, celkový příkon do 150 W **Ochrana:** ESD do 8 kV **Provozní teplota:** 0 - 50 °C, vlhkost do 95% **Rozměry:** 330 x 155 x 43,5 mm **Hmotnost:** 1500 g

Funkce administrace:

Správa: Web, SNMP v1, v2c, v3 Priorizace provozu QoS: přiřazení každému portu nízkou nebo vysokou prioritu Podpora VLAN:

- IEEE 802.1Q
- až 10 VLAN skupin, až 4094 VLAN ID
- Port-based VLAN, až 10 VLAN skupin
- GVRP, Voice VLAN
- VLAN Q-in-Q (bridging) s podporou 802.1ad

Spanning Tree Protocol:

- protokol STP, protokol IEEE 802.1d Spanning Tree
- protokol RSTP, protokol IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree
- protokol RSTP, protokol IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree

Port mirroring: RX, TX, RX+TX, many-to-one Agregace linek: 4 porty ve 2 skupinách pro 10/100BASE-TX, 2 porty v 1 skupině pro 10/100/1000BASE-T Multicast IGMP: IGMP v1/v2/v3

PoE funkce:

Celkový napájecí výkon: 125 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at **Počet injektorů:** 8 x až 36 W **Typ napájení:** End-span Pokročilé funkce:

Extended mód 10Mb/s s dosahem až 200 m

- Inteligentní PoE (PD alive check, PoE schedule atd.)

Prezentace

Manuál


Ostatní download

PLANET FGSD-1008HPS

PoE switch se **2 SFP** porty 1000Base-X (sdílené s 9. a 10. portem), **8 RJ-45** porty 10/100Base-TX s možností napájení dalších **IEEE 802.3af/at** zařízení a celkovým napájecím výkon **125 W**.


VLAN 802.1q, TCP/UDP/DSCP/IP filtr, STP/RSTP/MSTP, IGMPv3, zrcadlení portů, **ESD ochrana**, správa Web/SNMP v1/v2c/v3, **cybersecurity** (SSH, SSL), inteligentní PoE (PD alive check, PoE schedule atd.), **ACL, GVRP**, IPv6 management.

Extend mód pro spojení rychlostí 10Mb/s do vzdálenosti **až 200 m** na UTP dle použitého vedení včetně napájení PoE.



Jde o **8portový 10/100Mbit Fast Ethernet switch** se dvěma Gigabitovými TP/SFP rozhraními. Umožňuje napájet další zařízení jako jsou IP kamery, VoIP telefony a desktopové switche. Gigabitová rozhraní poskytují další možnosti rozšiřitelnosti, flexibility a integrace v síti.

Základními funkcemi jsou především možnosti nastavení rychlosti portů, agregace portů do skupin, VLAN, použití Spanning tree protokolu, QoS a IGMP snooping. Dále je možné využívat definic VLAN sítí na základě IEEE 802.1Q.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 8 x RJ-45 10/100BASE-TX, 2 x RJ-45 10/100/1000BASE-T, 2 x SFP 1000BASE-X

Paměť: 16k MAC adres, buffer 4 Mb

Propustnost: sběrnice 5,6 Gbps, provozně 4,16 Mpps (64 b)

Podpora přenosu: 1522 B

Provedení: rackmount 1U

Napájení: interní zdroj AC 100 - 240 V, 50/60Hz, celkový příkon do 150 W

Ochrana: ESD do 8 kV

Provozní teplota: 0 - 50 °C, vlhkost do 95%

Rozměry: 330 x 155 x 43,5 mm

Hmotnost: 1500 g

Funkce administrace:

Správa: Web, SNMP v1, v2c, v3

Priorizace provozu QoS: přiřazení každému portu nízkou nebo vysokou prioritou

Podpora VLAN:

-

- IEEE 802.1Q

- až 10 VLAN skupin, až 4094 VLAN ID
- Port-based VLAN, až 10 VLAN skupin
- GVRP, Voice VLAN
- VLAN Q-in-Q (bridging) s podporou 802.1ad

Spanning Tree Protocol:

- protokol STP, protokol IEEE 802.1d Spanning Tree
- protokol RSTP, protokol IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree
- protokol RSTP, protokol IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree

Port mirroring: RX, TX, RX+TX, many-to-one

Agregace linek: 4 porty ve 2 skupinách pro 10/100BASE-TX, 2 porty v 1 skupině pro 10/100/1000BASE-T

Multicast IGMP: IGMP v1/v2/v3

PoE funkce:

Celkový napájecí výkon: 125 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Počet injektorů: 8 x až 36 W

Typ napájení: End-span

Pokročilé funkce:

Extended mód 10Mb/s s dosahem až 200 m

- Inteligentní PoE (PD alive check, PoE schedule atd.)

















```
<hr />
<p></p>
<hr />
<p><a href="https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/FGSD-1008HPS/SG-
FGSD-1008HPS_v2.0.ppsx">Prezentace</a></p>
<p><a href="https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/FGSD-1008HPS/PS-
FGSD-1008HPS_v2.0.pdf">Manuál</a></p>
<p><a href="https://ftp.asm.cz/Planet/">Ostatní download</a></p>
<!-- verze 1.0
<p><a href=https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/SG-
FGSD-1008HPS_v1.0.pdf><IMG
src=https://download.asm.cz/inshop/pictures/book.jpg border=0 align=absmiddle
/>Prezentace a použití</a></p>
<p><a href=https://ftp.asm.cz/Planet/><img
src=https://download.asm.cz/inshop/pictures/wheel.jpg border=0 align=absmiddle
/>Ostatní download</a></p>
--></li>
</ul>
```