

XtendLan FO patch LC-LC 5m 50/125 duplex, OM4, LS0H, armovaný kabel kulatý 3mm

cena vč DPH: **573 Kč**

cena bez DPH: 474 Kč

Kód zboží (ID): 4941461

PN: FOP-LCLC-D-5-50-OM4-R

Záruka: 24 měsíců



XtendLan FOP-LCLC-D-5-50-OM4-R

Armovaný (pancéřovaný) optický patchcord sloužící k propojení pasivního optického prvku s aktivním optickým prvkem. Je zcela odolný proti zlomení běžnou manipulací. Má stejný ohybový rádius jako běžný kabel.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ vlákna: 50/125 μm , multimode OM4, modální pásmo lepší než 3500 MHz.km @ 850 nm

Typ kabelu: armovaný, průměr 3 mm, vlákna chráněna nerezovou ocelovou výztuží, povrchová izolace typu LS0H, odolnost proti přelomení kabelu do tlaku 3000N/100mm (krátkodobě 5000N/100mm)

Konektory: LC / LC

Útlum vložení (I/L): typicky 0,15 dB, max. 0,3 dB

Útlum odrazu (R/L): 35 dB

Broušení konektorů: PC / PC

Délka: 5 m

--

XtendLan FOP-LCLC-D-5-50-OM4-R

Armovaný (pancéřovaný) optický patchcord sloužící k propojení pasivního optického prvku s aktivním optickým prvkem. Je zcela odolný proti zlomení běžnou manipulací. Má stejný ohybový rádius jako běžný kabel.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ vlákna: 50/125 μm , multimode OM4, modální pásmo lepší než 3500 MHz.km @ 850 nm

Typ kabelu: armovaný, průměr 3 mm, vlákna chráněna nerezovou ocelovou výztuží, povrchová izolace typu LS0H, odolnost proti přelomení kabelu do tlaku 3000N/100mm (krátkodobě 5000N/100mm)

Konektory: LC / LC

Útlum vložení (I/L): typicky 0,15 dB, max. 0,3 dB

Útlum odrazu (R/L): 35 dB

Broušení konektorů: PC / PC

Délka: 5 m