

# XtendLan FO patch LC-LC 5m 9/125 simplex, G.652d, LS0H, armovaný kabel kulatý 3mm

**cena vč DPH:** **194 Kč**

cena bez DPH: 160 Kč

**Kód zboží (ID):** 4941464

**PN:** FOP-LCLC-S-5-9-R

**Záruka:** 24 měsíců



XtendLan FOP-LCLC-S-5-9-R

Armovaný (pancéřovaný) optický patchcord sloužící k propojení pasivního optického prvku s aktivním optickým prvkem. Je zcela odolný proti zlomení běžnou manipulací. Má stejný ohybový rádius jako běžný kabel.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ vlákna: 9/125  $\mu\text{m}$ , singlemode (OS1, G.652d)

Typ kabelu: armovaný, průměr 3 mm, vlákna chráněna nerezovou ocelovou výztuží, povrchová izolace typu LS0H, odolnost proti přelomení kabelu do tlaku 3000N/100mm (krátkodobě 5000N/100mm)

Konektory: LC / LC

Útlum vložení (I/L): typicky 0,15 dB, max. 0,3 dB

Útlum odrazu (R/L): 50 dB

Broušení konektorů: UPC / UPC

Délka: 5 m



**XtendLan FOP-LCLC-S-5-9-R**

Armovaný (pancéřovaný) optický patchcord sloužící k propojení pasivního optického prvku s aktivním optickým prvkem. Je zcela odolný proti zlomení běžnou manipulací. Má stejný ohybový rádius jako běžný kabel.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Typ vlákna:** 9/125  $\mu\text{m}$ , singlemode (OS1, G.652d)

**Typ kabelu:** armovaný, průměr 3 mm, vlákna chráněna nerezovou ocelovou výztuží, povrchová izolace typu LS0H, odolnost proti přelomení kabelu do tlaku 3000N/100mm (krátkodobě 5000N/100mm)

**Konektory:** LC / LC

**Útlum vložení (I/L):** typicky 0,15 dB, max. 0,3 dB

**Útlum odrazu (R/L):** 50 dB

**Broušení konektorů:** UPC / UPC

**Délka:** 5 m