

XtendLan FO patch LC-SC 3m 9/125 duplex, G.652d, LS0H, armovaný kabel kulatý 3mm


cena vč DPH: **281 Kč**

cena bez DPH: 232 Kč

Kód zboží (ID): 4941470

PN: FOP-LCSC-D-3-9-R

Záruka: 24 měsíců



XtendLan FOP-LCSC-D-3-9-R

Armovaný (pancéřovaný) optický patchcord sloužící k propojení pasivního optického prvku s aktivním optickým prvkem. Je zcela odolný proti zlomení běžnou manipulací. Má stejný ohybový rádius jako běžný kabel.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ vlákna: 9/125 μm , singlemode (OS1, G.652d)

Typ kabelu: armovaný, průměr 3 mm, vlákna chráněna nerezovou ocelovou výztuží, povrchová izolace typu LS0H, odolnost proti přelomení kabelu do tlaku 3000N/100mm (krátkodobě 5000N/100mm)

Konektory: LC / SC

Útlum vložení (I/L): typicky 0,15 dB, max. 0,3 dB

Útlum odrazu (R/L): 50 dB

Broušení konektorů: UPC / UPC

Délka: 3 m



XtendLan FOP-LCSC-D-3-9-R

Armovaný (pancéřovaný) optický patchcord sloužící k propojení pasivního optického prvku s aktivním optickým prvkem. Je zcela odolný proti zlomení běžnou manipulací. Má stejný ohybový rádius jako běžný kabel.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ vlákna: 9/125 μm , singlemode (OS1, G.652d)

Typ kabelu: armovaný, průměr 3 mm, vlákna chráněna nerezovou ocelovou výztuží, povrchová izolace typu LS0H, odolnost proti přelomení kabelu do tlaku 3000N/100mm (krátkodobě 5000N/100mm)

Konektory: LC / SC

Útlum vložení (I/L): typicky 0,15 dB, max. 0,3 dB

Útlum odrazu (R/L): 50 dB

Broušení konektorů: UPC / UPC

Délka: 3 m