

Planet FST-802S50 konvertor smart, 10/100Base-TX/FX SC, 50km, singlemode

cena vč DPH: 2967 Kč

cena bez DPH: 2452 Kč

Kód zboží (ID): 4941540

PN: FST-802S50

Záruka: 24 měsíců



PLANET FST-802S50

Fast Ethernet konvertor/přepínač 10/100Base-TX-100Base-FX (SC) 50km, full duplex, singlemode. Full duplex, bridge, auto-MDI/MDX. Při samostatném užití DIP-switchu pro nastavení auto/force speed, full/half, LLCF, LLR. Při nasazení v MC-1600MR/MC-1610MR plně spravovatelný dálkově.

Konvertor s podporou inteligentních funkcí do sítí Fast Ethernet pro snadný přechod mezi metalickým a optickým vedením. Konvertor pracuje zcela samostatně, ale je možné jej instalovat do konvertorového šasi s web managementem MC-1600MR/MC-1600MR48, MC-1610MR/1610MR48.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 1 x 100Base-TX, RJ-45 1 x 100Base-FX, SC konektor, dosah 50 km **Soulad s normami:** IEEE 802.3, IEEE 802.3u **Podpora přenosu:** JumboFrame 1k MAC adres **Podpora OAM:** ne **Napájení:** z externího adaptéru, 5V/2A DC, příkon 6,2W **Provozní teplota:** 0 až 50°C, vlhkost <90% **Rozměry:** 94 x 81 x 26 mm **Hmotnost:** 220 g **Lze instalovat do šasi:** MC-1600MR, MC-1600MR48, MC-1610MR, MC-1610MR48

Celkový přehled konvertorů

Seznam funkcí

Manuál

Ostatní download

**PLANET FST-802S50
<p>Fast Ethernet konvertor/přepínač 10/100Base-TX-100Base-FX (SC) 50km, full duplex, singlemode. Full duplex, bridge, auto-MDI/MDX. Při samostatném užití DIP-switchu pro nastavení auto/force speed, full/half, LLCF, LLR.
Při nasazení v MC-1600MR/MC-1610MR plně spravovatelný dálkově.</p>
<p>Konvertor s podporou inteligentních funkcí do sítí Fast Ethernet pro snadný přechod mezi metalickým a optickým vedením. Konvertor pracuje zcela samostatně, ale je možné jej instalovat do konvertorového šasi s web managementem MC-1600MR/MC-1600MR48, MC-1610MR/1610MR48.</p>
<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>
<p>Porty:
1 x 100Base-TX, RJ-45
1 x 100Base-FX, SC konektor, dosah 50 km
Soulad s normami: IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Podpora přenosu: JumboFrame 1k MAC adres
Podpora OAM: ne
Napájení: z externího adaptéru, 5V/2A DC, příkon 6,2W
Provozní teplota: 0 až 50°C, vlhkost <90%
Rozměry: 94 x 81 x 26 mm
Hmotnost: 220 g
Lze instalovat do šasí: MC-1600MR, MC-1600MR48, MC-1610MR, MC-1610MR48</p>
<hr />
<p>Celkový přehled konvertorů</p>
<p>Seznam funkcí</p>
<p>Manuál</p>
<p>Ostatní download</p>**