

# Planet PoE switch 1Gbps, 9xTP, 8xPoE 802.3at 30W/120W, fanless

**cena vč DPH:** **3152 Kč**

**cena bez DPH:** 2605 Kč

**Kód zboží (ID):** 4941573

**PN:** GSD-908HP

**Záruka:** 36 měsíců



PLANET GSD-908HP

Gigabitový přepínač 9 portů 1000Base-T, 8 portů s PoE injektorem 802.3at, napájecí výkon až 100W. Externí napájecí zdroj, kovové provedení, bez ventilátorů.

Gigabitový 9portový přepínač s 8 PoE (power over ethernet) porty pro centralizované napájení zařízení po ethernetu jako jsou IP kamery, WiFi prvky nebo VOIP telefony. Celkem je k dispozici výstupní výkon 120W. Zařízení je svým provedením vhodné jak pro instalaci do domácích nebo kancelářských prostorů, je vhodné i pro aplikace v lokálních rozvaděčích. Výstupní výkon PoE portů je regulován v závislosti na příkonu napájených zařízení.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### Fyzické vlastnosti:

**Porty:** 9 x 10/100/1000BASE-T s PoE, 1 x 10/100/1000BASE-T **Paměť:** 4k MAC adres, buffer 192 KB **Propustnost:** sběrnice 18 Gbps, provozně 13,3 Mpps (64B) **Podpora přenosu:** JumboFrame 9KB **Provedení:** desktop **Napájení:** zdroj DC 55V, 2A max., celkový příkon do 100W **Ochrana:** ne **Provozní teplota:** 0 - 50°C **Rozměry:** 235 x 103 x 27 mm **Hmotnost:** 628 g

### POE funkce:

Celkový napájecí výkon: 100 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Počet injektorů: 8 x až 30 W Typ napájení: End-span

Parametry

Prezentace a použití

Manuál

Ostatní download

### **PLANET GSD-908HP**

Gigabitový přepínač 9 portů 1000Base-T, 8 portů s PoE injektorem 802.3at, napájecí výkon až 100W.

Externí napájecí zdroj, kovové provedení, bez ventilátorů.

Gigabitový 9portový přepínač s 8 PoE (power over ethernet) porty pro centralizované napájení zařízení po ethernetu jako jsou IP kamery, WiFi prvky nebo VOIP telefony. Celkem je k dispozici výstupní výkon 120W.

Zařízení je svým provedením vhodné jak pro instalaci do domácích nebo kancelářských prostorů, je vhodné i pro aplikace v lokálních rozvaděčích. Výstupní výkon PoE portů je regulován v závislosti na příkonu napájených zařízení.

#### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Fyzické vlastnosti:**

**Porty:** 9 x 10/100/1000BASE-T s PoE, 1 x 10/100/1000BASE-T

**Paměť:** 4k MAC adres, buffer 192 KB

**Propustnost:** sběrnice 18 Gbps, provozně 13,3 Mpps (64B)

**Podpora přenosu:** JumboFrame 9KB

**Provedení:** desktop

**Napájení:** zdroj DC 55V, 2A max., celkový příkon do 100W

**Ochrana:** ne

**Provozní teplota:** 0 - 50°C

**Rozměry:** 235 x 103 x 27 mm

**Hmotnost:** 628 g

**POE funkce:**

**Celkový napájecí výkon:** 100 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

**Počet injektorů:** 8 x až 30 W

**Typ napájení:** End-span

---



---



---

```
<p></p>
<hr />
<p><a href="https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/C-
GSD-908HP_s.pdf">Parametry</a></p>
<p><a href="https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/SG-
GSD-908HP_v1.0.pdf">Prezentace a použití</a></p>
<p><a
href="https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/EM_GSD-908HP_v1.0.pdf"><im
g src="https://download.asm.cz/inshop/pictures/book.jpg" border="0" alt="image"
style="text-align: absmiddle;" />Manuál</a></p>
<p><a href="https://ftp.asm.cz/Planet/">Ostatní download</a></p>
```