

# Planet GST-805A konvertor smart, 10/100/1000Base-T/miniGBIC SFP

**cena vč DPH:** **1980 Kč**

cena bez DPH: 1637 Kč

**Kód zboží (ID):** 4941576

**PN:** GST-805A

**Záruka:** 24 měsíců



## PLANET GST-805A

Gigabit Ethernet konvertor 10/100/1000Base - T / miniGBIC. Převádí optický Gigabitový Ethernet přes vložený modul konvertoru miniGBIC (SFP) na metalický ethernet. Při samostatném užití nastavení DIP-switchem pro nastavení auto/force speed, full/half, LLCF, LLR. Při nasazení v MC-1600MR/1610MR plně spravovatelný dálkově.

Kompaktní konvertor s podporou inteligentních funkcí určený pro sítě Gigabit Ethernet pro snadný přechod mezi metalickým a optickým vedením. Pro aplikaci je nutné instalovat modul Mini-GBIC. Pracuje zcela samostatně, ale je možné jej instalovat do konvertorového šasi s web managementem MC-1600MR/MC-1600MR48, MC-1610MR/1610MR48.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 1 x RJ-45 10/100/1000Base-T - IEEE 802.3ab, 1 x SFP/mini-GBIC 1000Base-SX/LX  
Paměť: 1k MAC adres  
Podpora přenosu: JumboFrame 9KB  
Napájení: externí 5 V DC, celkový příkon do 3,1W  
Provozní teplota: 0°C - 50°C  
Rozměry: 94 x 81 x 26 mm  
Hmotnost: 220 g  
Lze instalovat do šasí: MC-1600MR/MC-1600MR48, MC-1610MR/1610MR48

<b>PLANET GST-805A</b>

<p>Gigabit Ethernet konvertor 10/100/1000Base - T / miniGBIC. Převádí optický Gigabitový Ethernet přes vložený modul konvertoru miniGBIC (SFP) na metalický ethernet.

Při samostatném užití nastavení DIP-switchem pro nastavení auto/force speed, full/half, LLCF, LLR. Při nasazení v MC-1600MR/1610MR plně spravovatelný dálkově.</p>

<p>Kompaktní konvertor s podporou inteligentních funkcí určený pro síť Gigabit Ethernet pro snadný přechod mezi metalickým a optickým vedením. Pro aplikaci je nutné instalovat modul Mini-GBIC.

Pracuje zcela samostatně, ale je možné jej instalovat do konvertorového šasi s web managementem MC-1600MR/MC-1600MR48, MC-1610MR/1610MR48.</p>

<p><b>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</b></p>

<p><b>Porty:</b> 1 x RJ-45 10/100/1000Base-T - IEEE 802.3ab, 1 x SFP/mini-GBIC 1000Base-SX/LX

<b>Paměť:</b> 1k MAC adres

<b>Podpora přenosu:</b> JumboFrame 9KB

<b>Napájení:</b> externí 5 V DC, celkový příkon do 3,1W

<b>Provozní teplota:</b> 0°C - 50°C

<b>Rozměry:</b> 94 x 81 x 26 mm

<b>Hmotnost:</b> 220 g

<b>Lze instalovat do šasí:</b> MC-1600MR/MC-1600MR48, MC-1610MR/1610MR48</p>