

Planet ICF-1900 SIP Internet videotelefon, 7" dotykový LCD, Android OS 9.0, PoE, WiFi, BT, H.264, HD audio

cena vč DPH: **8948 Kč**

cena bez DPH: 7395 Kč

Kód zboží (ID): 4941656

PN: ICF-1900

Záruka: 24 měsíců



PLANET ICF-1900

Videotelefon a VoIP telefon v jednom s možností vést videokonference, standard SIP, přímé spojení nebo připojení na SIP servery, volání na jiné videotelefony nebo VoIP aparáty a brány, HD kvalita zvuku. Dotykový displej 7", rozlišení 1024 x 600, volitelná kamera ICF-CAM80, podpora BLF, OS Android 9.0, možná instalace dalších aplikací, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, napájení PoE (802.3af/at).

Telefon je slučitelný se SIP 2.0 protokolem, který zaručuje spolehlivé spojení s dalšími přístroji a VoIP branami nebo aparáty. Zařízení je obecně kompatibilní se standardem SIP s podporou SIP proxy serverů. Nárok videohovoru na šířku přenosového pásma pro připojení k internetu je asi 64-4096 kb/s v závislosti na nastavené kvalitě videa a fps.

Upozornění: telefon nelze použít v síti O2.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Fyzické vlastnosti

Rozhraní: 2 x RJ-9, 1 x GbE RJ-45 WAN (PoE IEEE 802.3af/at), 1 x GbE RJ-45 LAN (PC port), 1 x USB 2.0 Displej: 7" LCD, dotykový, barevný, 1024 x 600 px Ovládací tlačítka: 12 x standardní číselník, 5 x funkční, 4 x navigační, 2 x hlasitost, 1 x handsfree, 1 x OK, 1 x zpět Napájení: 5 V DC, 2000 mA, nebo IEEE 802.3af/at PoE,

zdroj není součástí balení
Montáž: instalace na stole
Provozní teplota: 0 až 45 °C
Rozměry: 268 x 201 x 168 mm
Hmotnost: 770 g

Vlastnosti zařízení:

- operační systém Android 9.0
- plně duplexní přenos hlasu
- 3cestná konference
- volba: In-band, out-of-band DTMF Relay (RFC 2833), SIP INFO
- podpora white/black list
- pozdržení / umlčení / přesměrování / čekající hovor
- podpora VLAN, LLDP, CDP, QoS, DHCP, VPN

Správa: Web, Telnet, podpora funkce Auto Provisioning
FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, DHCP, OPT66, SIP PNP, TR069
Protokoly: SIP2.0 přes UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, CDP, LLDP, PPPoE, 802.1x, OpenVPN, SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR-069
IP konfigurace: statická, DHCP
Kompatibilita EMC/EMI: CE, FCC, RoHS
Telefonní seznam: až 2000 záznamů, podpora XML a LDAP seznamu na serveru
Video kodeky: H.264
Audio kodeky: G.722, G.711a/u, G.729AB, iLBC


PLANET ICF-1900

Videotelefon a VoIP telefon v jednom s možností vést videokonference, standard SIP, přímé spojení nebo připojení na SIP servery, volání na jiné videotelefony nebo VoIP aparáty a brány, **HD kvalita zvuku**.

Dotykový displej 7", rozlišení 1024 x 600, volitelná kamera ICF-CAM80, podpora BLF, OS **Android 9.0**, možná instalace dalších aplikací, **Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac**, Bluetooth 4.2, napájení PoE (802.3af/at).

Telefon je slučitelný se SIP 2.0 protokolem, který zaručuje spolehlivé spojení s dalšími přístroji a VoIP branami nebo aparáty. Zařízení je obecně kompatibilní se standardem SIP s podporou SIP proxy serverů. Nárok videohovoru na šířku přenosového pásma pro připojení k internetu je asi 64-4096 kb/s v závislosti na nastavené kvalitě videa a fps.

Upozornění: telefon nelze použít v síti O2.



src="http://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/ICF-1900/ICF-1900_0.png" alt="image" />

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Fyzické vlastnosti

Rozhraní: 2 x RJ-9, 1 x GbE RJ-45 WAN (PoE IEEE 802.3af/at), 1 x GbE RJ-45 LAN (PC port), 1 x USB 2.0

Displej: 7" LCD, dotykový, barevný, 1024 x 600 px

Ovládací tlačítka: 12 x standardní číselník, 5 x funkční, 4 x navigační, 2 x hlasitost, 1 x handsfree, 1 x OK, 1 x zpět

Napájení: 5 V DC, 2000 mA, nebo IEEE 802.3af/at PoE, zdroj není součástí balení

Montáž: instalace na stole

Provozní teplota: 0 až 45 °C

Rozměry: 268 x 201 x 168 mm

Hmotnost: 770 g

Vlastnosti zařízení:

operační systém Android 9.0

plně duplexní přenos hlasu

3cestná konference

volba: In-band, out-of-band DTMF Relay (RFC 2833), SIP INFO

podpora white/black list

pozdržení / umlčení / přesměrování / čekající hovor

podpora VLAN, LLDP, CDP, QoS, DHCP, VPN

Správa: Web, Telnet, podpora funkce Auto Provisioning FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, DHCP, OPT66, SIP PNP, TR069

Protokoly: SIP2.0 přes UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, CDP, LLDP, PPPoE, 802.1x, OpenVPN, SNMP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR-069

IP konfigurace: statická, DHCP

Kompatibilita EMC/EMI: CE, FCC, RoHS

Telefonní seznam: až 2000 záznamů, podpora XML a LDAP seznamu na serveru

Video kodeky: H.264

Audio kodeky: G.722, G.711a/u, G.729AB, iLBC

<hr />

<hr />

<hr />

<hr />

<hr />

<hr />

