

Planet LRP-101C-KIT, COAX PoE extender 10/100Base-TX, 802.3at-30W,EFT+ESD, dosah 1km, -20 až 70°C

cena vč DPH: **7225 Kč**

cena bez DPH: 5971 Kč

Kód zboží (ID): 4941777

PN: LRP-101C-KIT

Záruka: 36 měsíců



PLANET LRP-101C-KIT

PoE ethernet extender k prodloužení segmentu ethernet 10/100 Mb ze 100 m na vzdálenost 1 km po koaxiálním kabelu včetně podpory napájení IEEE 802.3at. Long reach ethernet (LRE) IEEE 1901, LED indikace, ESD+EFT ochrany, napájení DC nebo PoE, provoz při -20 až 70°C.

Řešení prodloužení segmentu ethernet včetně zvětšení dosahu napájení PoE (power over ethernet) ze 100 m až na 1 km po koaxiálním vedení včetně zachování napájení IEEE 802.3at zařízení na konci vedení. Aplikace extenderu je ideální v místě použití IP kamer nebo bezdrátových přístupových bodů na jejich delší přípojně vzdálenosti. Technicky jde o integrované rozšíření možnosti instalovat napájená zařízení do míst vzdálenějších od centrálního switchu nebo racku.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

- LED indikace provozního stavu
- Dosah 200 m s PoE+, 1000 m s PoE, 1600 m bez PoE
- Koaxiální přenos LRE (Long reach ethernet) dle IEEE 1901
- Modulace W-OFDM
- Šifrace AES-128
- Kmitočtové spektrum 2 - 28 MHz

Fyzické vlastnosti LRP-101CH:

Porty: 1 x RJ-45 10/100BASE-TX s PoE vstupem 802.3at/af, 1 x BNC konektor

Provedení: na zeď, DIN lišta (vyžaduje držák, není součástí balení) **Napájení:** PoE 802.3af/at 48-56 V DC nebo adaptérem 48-56 V DC (není součástí balení) **Ochrana:** ESD + EFT do 2 KV DC **Provozní teplota:** -20 až 70 °C, vlhkost 5 - 95 % **Rozměry:** 94 x 70 x 26 mm **Hmotnost:** 200 g

Fyzické vlastnosti LRP-101CE:

Porty: 1 x RJ-45 10/100BASE-TX s PoE výstupem 802.3at/af, 1 x BNC konektor

Provedení: na zeď, DIN lišta (vyžaduje držák, není součástí balení) **Napájení:** BNC PoC vstup 44-56 V DC **Ochrana:** ESD + EFT do 2 KV DC **Provozní teplota:** -20 až 70 °C, vlhkost 5 - 95 % **Rozměry:** 94 x 70 x 26 mm **Hmotnost:** 375 g

POE funkce:

Celkový napájecí výkon: IEEE 802.3at, IEEE 802.3af Počet injektorů: 1 x až 30 W Typ napájení: End-span, Mid-span

Typická aplikace:

Možné způsoby použití:

Ostatní download

PLANET LRP-101C-KIT

PoE ethernet extender k prodloužení segmentu ethernet 10/100 Mb ze 100 m na vzdálenost 1 km po koaxiálním kabelu včetně podpory napájení IEEE 802.3at. Long reach ethernet (LRE) IEEE 1901, LED indikace, ESD+EFT ochrany, napájení DC nebo PoE, provoz při -20 až 70°C.

Řešení prodloužení segmentu ethernet včetně zvětšení dosahu napájení PoE (power over ethernet) ze 100 m až na 1 km po koaxiálním vedení včetně zachování napájení IEEE 802.3at zařízení na konci vedení.

Aplikace extenderu je ideální v místě použití IP kamer nebo bezdrátových přístupových bodů na jejich delší přípojně vzdálenosti. Technicky jde o integrované rozšíření možnosti instalovat napájená zařízení do míst vzdálenějších od centrálního switchu nebo racku.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

- LED indikace provozního stavu
- Dosah 200 m s PoE+, 1000 m s PoE, 1600 m bez PoE
- Koaxiální přenos LRE (Long reach ethernet) dle IEEE 1901
- Modulace W-OFDM
- Šifrace AES-128
- Kmitočtové spektrum 2 - 28 MHz

<p>Fyzické vlastnosti LRP-101CH:</p>

<p>Porty: 1 x RJ-45 10/100BASE-TX s PoE vstupem 802.3at/af, 1 x BNC konektor

Provedení: na zeď, DIN lišta (vyžaduje držák, není součástí balení)

Napájení: PoE 802.3af/at 48-56 V DC nebo adaptérem 48-56 V DC (není součástí balení)

Ochrana: ESD + EFT do 2 KV DC

Provozní teplota: -20 až 70 °C, vlhkost 5 - 95 %

Rozměry: 94 x 70 x 26 mm

Hmotnost: 200 g</p>

<p>Fyzické vlastnosti LRP-101CE:</p>

<p>Porty: 1 x RJ-45 10/100BASE-TX s PoE výstupem 802.3at/af, 1 x BNC konektor

Provedení: na zeď, DIN lišta (vyžaduje držák, není součástí balení)

Napájení: BNC PoC vstup 44-56 V DC

Ochrana: ESD + EFT do 2 KV DC

Provozní teplota: -20 až 70 °C, vlhkost 5 - 95 %

Rozměry: 94 x 70 x 26 mm

Hmotnost: 375 g</p>

<p>POE funkce:</p>

Celkový napájecí výkon: IEEE 802.3at, IEEE 802.3af

Počet injektorů: 1 x až 30 W

Typ napájení: End-span, Mid-span

<p>Typická aplikace:</p>

<p></p>

<p>Možné způsoby použití:</p>

<p></p>

<p></p>

<p>Ostatní download</p>
