

Planet POE-171A-95 Ultra PoE injektor 802.3bt do 95W, 1000Base-T, desktop

cena vč DPH: **4028 Kč**

cena bez DPH: 3329 Kč

Kód zboží (ID): 4942449

PN: POE-171A-95

Záruka: 36 měsíců



PLANET POE-171A-95

Jednoportový PoE injektor pro napájení po Ethernetovém kabelu dle IEEE 802.3bt do příkonu až 95 W. Disponuje dvěma měděnými rozhraními 10M / 100M / 1G / 2,5G / 5GBASE-T RJ-45 pro zpracování extrémně velkého množství datového přenosu. End i Mid-span. Zpětně použitelný s PD IEEE 802.3af/at. Desktop nebo do šasí, externí napájecí zdroj DC 52-56 V.

Je navržen speciálně pro rostoucí požadavky odběru elektrické energie zařízeními, jak jsou například PTZ kamery, all-in-one počítače, nebo ostatní síťová zařízení požadující dostatečný přísun energie.

PoE-171A-95 přenáší data s napájením 56 V DC přes kroucené dvojlinky jako 95wattový PoE injektor a připojený rozbočovač POE-172S oddělí digitální data a napájení do tří volitelných výstupů (12 V/ 19 V/ 24 V DC) se vzdáleností až 100 metrů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps : 1 x Data input, 1 x PoE (Data + Power)
output Celkový napájecí výkon: do 95 W, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af Zatížitelnost portu: až 95 W Napájení: 52-56 V DC, max. 2,5 A Provozní teplota: 0 až 50 °C Rozměry: 94 x 70,3 x 26,2 mm Hmotnost: 250 g

Ostatní download

PLANET POE-171A-95

<p>Jednoportový PoE injektor pro napájení po Ethernetovém kabelu dle IEEE 802.3bt do příkonu až 95 W.

Disponuje dvěma měděnými rozhraními 10M / 100M / 1G / 2,5G / 5GBASE-T RJ-45 pro zpracování extrémně velkého množství datového přenosu.

End i Mid-span. Zpětně použitelný s PD IEEE 802.3af/at. Desktop nebo do šasí, externí napájecí zdroj DC 52-56 V.</p>

<p></p>

<p>Je navržen speciálně pro rostoucí požadavky odběru elektrické energie zařízeními, jak jsou například PTZ kamery, all-in-one počítače, nebo ostatní síťová zařízení požadující dostatečný přísun energie.</p>

<p>PoE-171A-95 přenáší data s napájením 56 V DC přes kroucené dvojlinky jako 95wattový PoE injektor a připojený rozbočovač POE-172S oddělí digitální data a napájení do tří volitelných výstupů (12 V/ 19 V/ 24 V DC) se vzdáleností až 100 metrů.</p>

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Rozhraní: 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps : 1 x Data input, 1 x PoE (Data + Power) output

Celkový napájecí výkon: do 95 W, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af

Zatížitelnost portu: až 95 W

Napájení: 52-56 V DC, max. 2,5 A

Provozní teplota: 0 až 50 °C

Rozměry: 94 x 70,3 x 26,2 mm

Hmotnost: 250 g</p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>
<hr />
<p></p>
<hr />
<p></p>
<hr />
<p>Ostatní download</p>
<hr />
```