

# Planet POE-175-95 Ultra PoE injektor 802.3af/at/bt, do 95W, PoH, 1000Base-T, interní zdroj

**cena vč DPH:** **3706 Kč**

cena bez DPH: 3062 Kč

**Kód zboží (ID):** 4942450

**PN:** POE-175-95

**Záruka:** 36 měsíců



## PLANET POE-175-95

PoE injektor s vysokým výkonem až 95 W dle specifikace 802.3bt. Je navržen speciálně pro rostoucí požadavky odběru elektrické energie zařízeními, jak jsou například PTZ kamery, all-in-one počítače, nebo ostatní síťová zařízení požadující dostatečný přísun energie.

POE-175-95 přenáší data a elektrickou energii 54 V DC přes kabely se zkroucenými páry, jako 95wattový PoE injektor a připojený rozbočovač Ultra Power over Ethernet, POE-172S, oddělí digitální data a napájení do tří volitelných výstupů (12 V / 19 V / 24 V DC) se vzdáleností až 100 metrů.

V případě, že zařízení plně nespĺňují standardy IEEE 802.3af/at/bt lze injektor jednoduše přepnout do kompatibilního režimu, což signalizují přítomné LED diody. Další LED indikace signalizuje právě použitý výkon PoE injektoru.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE


Rozhraní: 2× RJ-45 10/100/1000 Mbps : 1× Data input, 1× PoE (Data + Power) output  
Celkový napájecí výkon: do 95 W, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt  
Zatížitelnost portu: až 95 W  
Napájení: 100–240 V AC, 50/60 Hz  
Provozní teplota: 0 až 50 °C  
Rozměry: 170 × 100 × 40 mm  
Hmotnost: 480 g

Detail indikačních LED diod:

Příklady použití:

**PLANET POE-175-95**

PoE injektor s vysokým výkonem až 95 W dle specifikace 802.3bt. Je navržen speciálně pro rostoucí požadavky odběru elektrické energie zařízeními, jak jsou například PTZ kamery, all-in-one počítače, nebo ostatní síťová zařízení požadující dostatečný přísun energie.



POE-175-95 přenáší data a elektrickou energii 54 V DC přes kabely se zkroucenými páry, jako 95wattový PoE injektor a připojený rozbočovač Ultra Power over Ethernet, POE-172S, oddělí digitální data a napájení do tří volitelných výstupů (12 V / 19 V / 24 V DC) se vzdáleností až 100 metrů.



V případě, že zařízení plně nesplňují standardy IEEE 802.3af/at/bt lze injektor jednoduše přepnout do kompatibilního režimu, což signalizují přítomné LED diody. Další LED indikace signalizuje právě použitý výkon PoE injektoru.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Rozhraní:** 2× RJ-45 10/100/1000 Mbps : 1× Data input, 1× PoE (Data + Power) output

**Celkový napájecí výkon:** do 95 W, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt

**Zatížitelnost portu:** až 95 W

**Napájení:** 100-240 V AC, 50/60 Hz


**Provozní teplota:** 0 až 50 °C

**Rozměry:** 170 x 100 x 40 mm

**Hmotnost:** 480 g

---

**Detail indikačních LED diod:**




---

**Příklady použití:**



---



<hr />

<p></p>