

Triton 19" rozvaděč stojanový 42U/600x600, typ RT, nosnost 1200kg, skleněné dveře, RAL9005, černý

cena vč DPH: 18461 Kč

cena bez DPH: 15257 Kč

Kód zboží (ID): 4942904

PN: RTA-42-A66-BAX-A1

Záruka: 24 měsíců



Triton RTA 19" 42U 600 x 600

Ilustrační foto - Horní záslepky odpovídají samostatnému schématu v galerii nebo datasheetu. Rozvaděč má černou barvu.

Svařovaný rozvaděč s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem. Krytí IP20 a nosnost 1200 kg (1500 kg při použití zesilujících prvků vertikálních lišt). Skleněné dveře s bezpečnostním tvrzeným sklem 4 mm.

- 19" stojanový rozvaděč s krytím IP20.
- Součástí rozvaděče jsou 4 posuvné vertikální lišty k instalaci zařízení (6 lišt pro rozvaděče hlubší než 800 mm).
- Konstrukce rozvaděče: - Ocelový svařovaný skelet s odnímatelnými krycími panely. - Dveře jednokřídlé nebo dvoukřídlé ve variantách celoplechové, perforované (80% a 86% prostupnost) nebo prosklené s bezpečnostním tvrzeným sklem 4 mm. - Dveře mohou být na přední i zadní straně rozvaděče.
- Příprava pro montáž vertikálních vyvazovacích panelů a rozvodných panelů včetně montážních úchytů do skeletu rozvaděče.
- Příprava pro snadné spojování rozvaděčů do sestav.
- Modely A5 a A7 (na konci kódu rozvaděče) mají kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami také ve stojínách pro snadné vedení kabelů mezi rozvaděči.
- Dovolené zatížení jednotlivých dveří je max. 20 kg.
- Tyto rozvaděče jsou určeny k instalaci datových a telekomunikačních

zařízení a jejich distribučních systémů.

- Rám rozvaděče a všechny oddělitelné části (boční a zadní kryty, dveře atd.) jsou pospojeny pomocí propojovacích kabelů, které musí být důkladně připevněny a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče.
- Na spodní části rozvaděče je umístěn šroub M8 pro připojení zemního vodiče.
- Kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami jsou umístěny v horní a ve spodní části rozvaděče.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výška: 42U (1970 mm) Hloubka: 600 mm Šířka: 600 mm Max. doporučené zatížení: 1200 kg Hmotnost: 86,4 kg Příslušenství: 2x klíč - odnímatelné kryty 2x klíč - přední dveře 16x plovoucí matice M6 1x protiprachová záslepka 1x lemová hrana 1m 4x rektifikační šroub/noha pro rozvaděč 4x matice M10

Konfigurátor Datasheet (CZ) Datasheet (EN)

Triton RTA 19" 42U 600 x 600

Ilustrační foto - Horní záslepky odpovídají samostatnému schématu v galerii nebo datasheetu. Rozvaděč má černou barvu.

Svařovaný rozvaděč s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem. Krytí **IP20** a nosnost **1200 kg** (1500 kg při použití zesilujících prvků vertikálních lišt). **Skleněné dveře** s bezpečnostním tvrzeným sklem 4 mm.

19" stojanový rozvaděč s krytím IP20.

Součástí rozvaděče jsou 4 posuvné vertikální lišty k instalaci zařízení (6 lišt pro rozvaděče hlubší než 800 mm).

Konstrukce rozvaděče:

- Ocelový svařovaný skelet s odnímatelnými krycími panely.
- Dveře jednokřídlé nebo dvoukřídlé ve variantách celoplechové, perforované (80% a 86% prostupnost) nebo prosklené s bezpečnostním tvrzeným sklem 4 mm.
- Dveře mohou být na přední i zadní straně rozvaděče.

Příprava pro montáž vertikálních vyvazovacích panelů a rozvodných panelů včetně montážních úchytů do skeletu rozvaděče.

Příprava pro snadné spojování rozvaděčů do sestav.

Modely A5 a A7 (na konci kódu rozvaděče) mají kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami také ve stojinách pro snadné vedení kabelů mezi rozvaděči.

Dovolené zatížení jednotlivých dveří je max. 20 kg.

Tyto rozvaděče jsou určeny k instalaci datových a telekomunikačních zařízení a jejich distribučních systémů.

Rám rozvaděče a všechny oddělitelné části (boční a zadní kryty, dveře atd.) jsou pospojeny pomocí propojovacích kabelů, které musí být důkladně připevněny a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče.

Na spodní části rozvaděče je umístěn šroub M8 pro připojení zemního vodiče.

Kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami jsou umístěny v horní a ve spodní části rozvaděče.

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Výška: 42U (1970 mm)

Hloubka: 600 mm

Šířka: 600 mm

Max. doporučené zatížení: 1200 kg

Hmotnost: 86,4 kg

Příslušenství:

2x klíč - odnímatelné kryty

2x klíč - přední dveře

16x plovoucí matice M6

1x protiprachová záslepka

1x lemová hrana 1m

4x rektifikační šroub/noha pro rozvaděč

4x matice M10</p>

<hr />

<p>Konfigurator

Datasheet (CZ)

Datasheet (EN)</p>

<hr />