

# GWL S5FM/4/MC4 propojovací solární kabel 5 m MC4 M/F (4mm/25A, černý)

**cena vč DPH:** **284 Kč**

**cena bez DPH:** 235 Kč

**Kód zboží (ID):** 4942927

**PN:** S5FM-4-MC4

**Záruka:** 24 měsíců



## GWL/ELERIX S5FM/4/MC4

Kabel pro propojení solárních panelů, regulátorů atd. Kabel má délku 5 m a nakrimpované konektory MC4 (samec a samice). Doporučený maximální proud (zatížení) je 25 A a odolnost do 1000 V (DC). Jedná se o pružný propojovací kabel určený pro solární aplikace.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Konektory: 2x MC4 (samec/samice) Délka kabelu: 5 m Maximální napětí: DC 1000 V  
Odpor kontaktů: < 0,3 m/Ohm Třída bezpečnosti: Class II Třída krytí: IP65 Rozsah  
teplot: -40 až +85 °C Průřez vodiče: 4 mm<sup>2</sup> Doporučený max. proud: 25 A

**GWL/ELERIX S5FM/4/MC4**

Kabel **pro propojení solárních panelů, regulátorů atd.** Kabel má délku **5 m** a nakrimpované konektory **MC4 (samec a samice)**. Doporučený maximální proud (zatížení) je **25 A** a odolnost do 1000 V (DC). Jedná se o pružný propojovací kabel určený pro solární aplikace.

[</a></div>  
<p><b>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</b></p>  
<p><b>Konektory:</b> 2x MC4 (samec/samice)  
<b>Délka kabelu:</b> 5 m  
<b>Maximální napětí:</b> DC 1000 V  
<b>Odpor kontaktů:</b> &lt; 0,3 m/Ohm  
<b>Třída bezpečnosti:</b> Class II  
<b>Třída krytí:</b> IP65  
<b>Rozsah teplot:</b> -40 až +85 °C  
<b>Průřez vodiče:</b> 4 mm<sup>2</sup>  
<b>Doporučený max. proud:</b> 25 A</p>