

ViewSonic VA2432-H / 23,8" / IPS / 16:9 / 1920x1080 / 4ms / 250cd/m2 / HDMI / VGA

cena vč DPH: **2569 Kč**

cena bez DPH: 2123 Kč

Kód zboží (ID): 4943240

PN: VA2432-H

Záruka: 24 měsíců



VA2432-H 24" 1080p IPS monitor s bezrámečkovým designem Panel SuperClear® IPS Rozlišení Full HD 1080p 100Hz AMD FreeSync™ poskytuje plynulé zobrazení Doba odezvy 1 ms (MPRT) pro přesnost Vestavěná obrazovka s nízkým modrým světlem pro pohodlné sledování POPIS ViewSonic VA2432-H je 24" 1080p IPS monitor se vstupy HDMI a VGA pro firemní i domácí použití. Optimální výkon obrazovky a pohodlné sledování bez trhání nebo zadržování je zajištěno prostřednictvím AMD FreeSync™, technologie péče o oči a různých předvoleb ViewMode. Jednoduše rozšiřte svůj pracovní prostor a zažijte skutečně bezproblémový, ergonomický multitasking pouze na jedné obrazovce s držákem kompatibilním s VESA při nízké spotřebě energie. SPECIFIKACE Displej Velikost displeje (palce): 24 Viditelná plocha (palce): 23.8 Typ panelu: IPS Technology Rozlišení: 1920 x 1080 Typ rozlišení: FHD (Full HD) Statický kontrastní poměr: 1,300:1 (typ) Poměr dynamického kontrastu: 50M:1 Světelný zdroj: LED Jas: 250 cd/m2 (typ) Colors: 16.7M Color Space Support: 8 bit (6 bit + FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (MPRT): 1ms Zobrazovací úhly: 178o horizontal, 178o vertical Životnost podsvícení (v hodinách): 30000 Hrs (Min) Zakřivení: Flat Obnovovací frekvence (Hz): 100 Technologie proměnlivé obnovovací frekvence: FreeSync Blue Light Filter: Yes Flicker-Free: Yes Color Gamut: NTSC: 75% size (Typ) sRGB: 105% size / 99% coverage (Typ) Velikost pixelu: 0.275 mm (H) x 0.275 mm (V) Povrchová úprava: Anti-Glare, Hard Coating (3H) Kompatibilita Rozlišení PC (max): 1920x1080 Mac® Rozlišení (max): 1920x1080 Operační systém PC: Windows 10/11 certified; macOS tested Mac® Rozlišení (min): 1920x1080 Konektor VGA: 1 3,5mm audio výstup: 1 HDMI 1.4: 1 Výkon v: DC Socket (Center Positive) Výkon Režim Eco (Úspora): 15W Eco Mode (optimized): 18W Spotřeba (běžná): 22W Spotřeba (max): 25W Napětí: AC 100-240V Pohotovostní režim: 0.3W Napájecí zdroj: External Power Adaptor Doplnkový hardware Slot zámku Kensington: 1 Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: klávesa 1 (oblíbená), klávesa 2, klávesa 3, klávesa 4, klávesa 5

(napájení) Zobrazení na obrazovce: Výběr vstupu, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu Provozní podmínky Teplota: 32°F to 104°F (0°C to 40°C) Vlhkost (nekondenzující): 20% to 90% Nástěnný držák Kompatibilní s VESA: 75 x 75 mm Vstupní signál Frekvence Horizontální: RGB Analog: 24 ~ 86KHz, HDMI (v1.4): 30 ~ 115KHz Frekvence Vertikální: RGB Analog: 48 ~ 75Hz, HDMI (v1.4): 48 ~ 100Hz Video vstup Digitální synchronizace: TMDS - HDMI (v1.4) Analogová synchronizace: Samostatná - Analogová RGB Ergonomie Náklon (dopředu/dozadu): -3o / 20o Hmotnost (imperiální) Čistá hmotnost (lbs): 6 Čistá hmotnost bez stojanu (lbs): 5.3 Hrubá hmotnost (lbs): 8.2 Hmotnost (metrická) Čistá hmotnost (kg): 2.7 Čistá hmotnost bez stojanu (kg): 2.4 Hrubá hmotnost (kg): 3.7 Rozměry (imperiální) (šxhxv) Balení (palce): 23.6 x 15.6 x 4.4 Fyzicky (palce): 21.3 x 16 x 7.3 Fyzická velikost bez stojanu (palce): 21.3 x 12.7 x 1.4 Rozměry (metrické) (šxhxv) Balení (mm): 600 x 395 x 112 Fyzicky (mm): 540 x 406 x 185 Fyzická velikost bez stojanu (mm): 540 x 322 x 36 Obecné Nařízení: CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI, RCM, GEMS, KC, e-Standby, BIS OBSAH BALENÍ: VA2432-H x1, HDMI kabel (v1.4 Muž-Muž) x1, AC/DC adaptér x1, Stručný průvodce x1, Zástrčka x1 nebo 2 (podle země) Recyklace/likvidace: Likvidujte prosím v souladu s místními, státními nebo federálními zákony. Záruka: *Nabízená záruka se může trž od trhu lišit

VA2432-H 24" 1080p IPS monitor s bezrámečkovým designem Panel SuperClear® IPS Rozlišení Full HD 1080p 100Hz AMD FreeSync™ poskytuje plynulé zobrazení Doba odezvy 1 ms (MPRT) pro přesnost Vestavěná obrazovka s nízkým modrým světlem pro pohodlné sledování POPIS ViewSonic VA2432-H je 24" 1080p IPS monitor se vstupy HDMI a VGA pro firemní i domácí použití. Optimální výkon obrazovky a pohodlné sledování bez trhání nebo zadržávání je zajištěno prostřednictvím AMD FreeSync™, technologie péče o oči a různých předvoleb ViewMode. Jednoduše rozšiřte svůj pracovní prostor a zažijte skutečně bezproblémový, ergonomický multitasking pouze na jedné obrazovce s držákem kompatibilním s VESA při nízké spotřebě energie. SPECIFIKACE Displej Velikost displeje (palce): 24 Viditelná plocha (palce): 23.8 Typ panelu: IPS Technology Rozlišení: 1920 x 1080 Typ rozlišení: FHD (Full HD) Statický kontrastní poměr: 1,300:1 (typ) Poměr dynamického kontrastu: 50M:1 Světelný zdroj: LED Jas: 250 cd/m2 (typ) Colors: 16.7M Color Space Support: 8 bit (6 bit + FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (MPRT): 1ms Zobrazovací úhly: 178o horizontal, 178o vertical Životnost podsvícení (v hodinách): 30000 Hrs (Min) Zakřivení: Flat Obnovovací frekvence (Hz): 100 Technologie proměnlivé obnovovací frekvence: FreeSync Blue Light Filter: Yes Flicker-Free: Yes Color Gamut: NTSC: 75% size (Typ) sRGB: 105% size / 99% coverage (Typ) Velikost pixelu: 0.275 mm (H) x 0.275 mm (V) Povrchová úprava: Anti-Glare, Hard Coating (3H) Kompatibilita Rozlišení PC (max): 1920x1080 Mac® Rozlišení (max): 1920x1080 Operační systém PC: Windows 10/11 certified; macOS tested Mac® Rozlišení (min): 1920x1080 Konektor VGA: 1 3,5mm audio výstup: 1 HDMI 1.4: 1 Výkon v: DC Socket (Center Positive) Výkon Režim Eco (Úspora): 15W Eco Mode (optimized): 18W Spotřeba (běžná): 22W Spotřeba (max): 25W Napětí: AC 100-240V Pohotovostní režim: 0.3W Napájecí zdroj: External Power

Adaptor Doplnkový hardware Slot zámku Kensington: 1 Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: klávesa 1 (oblíbená), klávesa 2, klávesa 3, klávesa 4, klávesa 5 (napájení) Zobrazení na obrazovce: Výběr vstupu, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu Provozní podmínky Teplota: 32°F to 104°F (0°C to 40°C) Vlhkost (nekondenzující): 20% to 90% Nástěnný držák Kompatibilní s VESA: 75 x 75 mm Vstupní signál Frekvence Horizontální: RGB Analog: 24 ~ 86KHz, HDMI (v1.4): 30 ~ 115KHz Frekvence Vertikální: RGB Analog: 48 ~ 75Hz, HDMI (v1.4): 48 ~ 100Hz Video vstup Digitální synchronizace: TMDS - HDMI (v1.4) Analogová synchronizace: Samostatná - Analogová RGB Ergonomie Náklon (dopředu/dozadu): -3o / 20o Hmotnost (imperální) Čistá hmotnost (lbs): 6 Čistá hmotnost bez stojanu (lbs): 5.3 Hrubá hmotnost (lbs): 8.2 Hmotnost (metrická) Čistá hmotnost (kg): 2.7 Čistá hmotnost bez stojanu (kg): 2.4 Hrubá hmotnost (kg): 3.7 Rozměry (imperální) (šxhxv) Balení (palce): 23.6 x 15.6 x 4.4 Fyzicky (palce): 21.3 x 16 x 7.3 Fyzická velikost bez stojanu (palce): 21.3 x 12.7 x 1.4 Rozměry (metrické) (šxhxv) Balení (mm): 600 x 395 x 112 Fyzicky (mm): 540 x 406 x 185 Fyzická velikost bez stojanu (mm): 540 x 322 x 36 Obecné Nařízení: CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI, RCM, GEMS, KC, e-Standby, BIS OBSAH BALENÍ: VA2432-H x1, HDMI kabel (v1.4 Muž-Muž) x1, AC/DC adaptér x1, Stručný průvodce x1, Zástrčka x1 nebo 2 (podle země) Recyklace/likvidace: Likvidujte prosím v souladu s místními, státními nebo federálními zákony. Záruka: *Nabízená záruka se může trž od trhu lišit