

# Planet VF-102G-KIT opto konvertor, 1x video (AHD/TVI/CVI/CVBS), 1x RS-485, singlemode (FC), pár

**cena vč DPH:** **7043 Kč**

cena bez DPH: 5821 Kč

**Kód zboží (ID):** 4943252

**PN:** VF-102G-KIT

**Záruka:** 24 měsíců



## PLANET VF-102G-KIT

Video konvertor na optiku, 1x AHD/TVI/CVI/CVBS rozhraní + 1x RS-485, na optické vedení vláknem typu single mode, dosah <20 km. FC optický konektor, jediné vlákno (WDM technologie). RS-485 s přepětovou ochranou. Napájení DC 5V.

Konvertor 4-in-1 pro přenos video signálu kamer po jediném optickém vlákně. Sestává z vysílací a přijímací části. Slouží pro nekompresovaný přenos video signálu po optických trasách.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Přenos video rozhraní:** AHD, TVI, CVI, CVBS (PAL, NTSC, SECAM) **Porty:** 1 x optický port: WDM 1310/1550nm, konektor FC, singlemode 9/125um 1 x video vstup, BNC konektor, 75 ohm, přenášené pásmo: 60MHz 1 x RS-485 dle nastavení propustnost do 115kbps, dosah až 1km, jednosměrný přenos od přijímače k vysílači, typicky pro ovládání telemetrie/natáčení kamer **Zkreslení videosignálu zesílením:** <1,3%, posun fáze <1,3°; SNR > 67dB **Napájení:** 5V DC, příkon <5W, zdroj je součástí balení **Provozní teplota:** -25°C až 70°C, vlhkost <95% **Rozměry:** 94 x 70 x 26 mm **Hmotnost:** 200 g

Ostatní download

## **PLANET VF-102G-KIT**

Video konvertor na optiku, 1x AHD/TVI/CVI/CVBS rozhraní + 1x RS-485, na optické vedení vláknem typu single mode, dosah <math>\leq 20</math> km. FC optický konektor, jediné vlákno (WDM technologie). RS-485 s přepětovou ochranou. Napájení DC 5V.

Konvertor 4-in-1 pro přenos video signálu kamer po jediném optickém vlákně. Sestává z vysílací a přijímací části. Slouží pro nekompresovaný přenos video signálu po optických trasách.

### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Přenos video rozhraní:** AHD, TVI, CVI, CVBS (PAL, NTSC, SECAM)

**Porty:**

1 x optický port: WDM 1310/1550nm, konektor FC, singlemode 9/125um

1 x video vstup, BNC konektor, 75 ohm, přenášené pásmo: 60MHz

1 x RS-485 dle nastavení propustnost do 115kbps, dosah až 1km, jednosměrný přenos od přijímače k vysílači, typicky pro ovládání telemetrie/natáčení kamer

**Zkreslení videosignálu zesílením:** <math>\leq 1,3\%</math>, posun fáze <math>\leq 1,3^\circ</math>;  
**SNR** > 67dB



**Napájení:** 5V DC, příkon <math>\leq 5W</math>, zdroj je součástí balení

**Provozní teplota:** -25°C až 70°C, vlhkost <math>\leq 95\%</math>

**Rozměry:** 94 x 70 x 26 mm

**Hmotnost:** 200 g

---

<https://ftp.asm.cz/XtendLan/>  <https://download.asm.cz/inshop/pictures/wheel.jpg>  Ostatní download

---