

ViewSonic VX3276-2K-MHD-2 / 32"/ IPS/ 16:9/ 2560x1440 / 4ms / 250cd/m2 / 2x HDMI/ DP / mDP /repro

cena vč DPH: **7506 Kč**

cena bez DPH: 6203 Kč

Kód zboží (ID): 4943266

PN: VX3276-2K-MHD-2

Záruka: 24 měsíců



VX3276-2K-MHD-2 32" IPS QHD zábavní monitor Panel SuperClear® IPS pro živou kvalitu obrazu a širší pozorovací úhly Bezrámový rámeček a stylový stojan Rozlišení QHD (2560 x 1440) pro ostrý a jasný obraz s detaily Adaptivní synchronizace poskytuje plynulé a nepřetržité zobrazení Flexibilní konektivita s DisplayPort, Mini DisplayPort a dvěma porty HDMI PŘEHLED ViewSonic VX3276-2K-mhd-2 je dokonalým spojením stylu a výkonu s funkcemi, které zahrnují velký 32" bezrámový rámeček, minimalistický design a rozlišení QHD (2560 x 1440). Designové prvky, jako je ultratenký profil, kovový stříbrný trojúhelníkový stojan a elegantní bezrámový rámeček od okraje k okraji, dodávají monitoru prvotřídní dojem, který se skvěle hodí jak do domácnosti, tak do kanceláře. VX3276-2K-mhd-2 využívá panel SuperClear® IPS a bohaté 10bitové barvy k vytvoření rozsáhlé řady živých barev se širokými pozorovacími úhly. Tento monitor je navíc integrován s duálními 2wattovými stereo reproduktory, zatímco porty DisplayPort, Mini DP a 2 porty HDMI nabízejí flexibilní možnosti připojení pro běžné použití i hraní her. SPECIFIKACE Velikost displeje (palce): 32 Viditelná oblast (palce): 31,5 Typ panelu: Technologie IPS Rozlišení: 2560 x 1440 Typ rozlišení: QHD (Quad HD) Statický kontrastní poměr: 1 200:1 (typ) Dynamický kontrastní poměr: 80M: 1 Světelný zdroj: LED Jas: 250 cd/m2 (typ) Barvy: 1,07B Podpora barevného prostoru: 10 bitů (8 bitů + FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (typické GTG): 4 ms Pozorovací úhly: 178o horizontálně, 178o vertikálně Životnost podsvícení (hodiny): 30 000 hodin (min) Zakřivení: ploché Obnovovací frekvence (Hz): 75 Technologie proměnlivé obnovovací frekvence: Ano Filtr modrého světla: Ano Bez blikání: Ano Barevný rozsah: NTSC: 72 % velikost (typ) sRGB: 103 % velikost (typ) Velikost pixelu: 0,273 mm (H) x 0,273 mm (V) Povrchová úprava: Antireflexní, tvrdý povlak (3H) Kompatibilita Rozlišení PC (max): 2560x1440 Rozlišení Mac® (max): 2560x1440 Operační systém PC: Certifikováno

pro Windows 7/8/8.1/10/11; testováno na macOS Mac® Rozlišení (min): 2560 x 1440 Konektor 3,5mm zvukový výstup: 1 HDMI 1.4: 2 DisplayPort: 1 Mini DisplayPort: 1 Napájení: 3kolíková zásuvka (IEC C14 / CEE22) Zvuk Vnitřní reproduktory: 2 wattly x 2 Napájení Úsporný režim (Úsporný): 36W Úsporný režim (optimalizovaný): 41W Spotřeba (typická): 43W Spotřeba (max.): 46W Napětí: AC 100-240V Pohotovostní režim: 0,5W Napájení: Interní napájecí zdroj Dodatečný hardware Slot zámku Kensington: 1 Řízení Fyzické ovládací prvky: Klávesa 1 (herní režim), Klávesa 2, Klávesa 3, Klávesa 4, Klávesa 5, Klávesa 6 (napájení) Displej na obrazovce: Výběr vstupu, Úprava zvuku, Režim zobrazení, Úprava barev, Ruční úprava obrazu, Nabídka nastavení Operační podmínky Teplota: 32 °F až 104 °F (0 °C až 40 °C) Vlhkost (bez kondenzace): 20 % až 90 % Montáž na stěnu Kompatibilní s VESA: 100 x 100 mm Vstupní signál Horizontální frekvence: HDMI (v1.4): 15 ~ 113 kHz, DisplayPort (v1.4): 24 ~ 113 kHz, mini DisplayPort (v1.4): 24 ~ 113 kHz Vertikální frekvence: HDMI (v1.4): 24 ~ 75 Hz, DisplayPort (v1.4): 48 ~ 75 Hz, mini DisplayPort (v1.4): 48 ~ 75 Hz Video vstup Digitální synchronizace: TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.4), PCI-E - mini DisplayPort (v1.4) Ergonomie Naklonění (vpřed/vzad): -40 / 150 Hmotnost (imperiální) Netto (lbs): 13,7 Netto bez stojanu (lbs): 12,3 Brutto (lbs): 18,1 Hmotnost (metrická) Netto (kg): 6,2 Netto bez stojanu (kg): 5,6 Brutto (kg): 8,2 Rozměry (imperiální) (š x vxh) Balení (palce): 31,7 x 20 x 4,3 Fyzické (palce): 28,1 x 19,8 x 9,1 Fyzické Bez podstavce (palce): 28,1 x 16,4 x 1,5 Rozměry (metrické) (š x vxh) Balení (mm): 806 x 509 x 109 Fyzické (mm): 713 x 504 x 230 Fyzické Bez podstavce (mm): 713 x 416 x 38 Všeobecné Předpisy: CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI, RCM, KC, K-MEPS, BIS OBSAH BALENÍ: VX3276-2K-MHD-2 x1, 3kolíková zástrčka (IEC C13 / CEE22) x1, kabel HDMI (v1.4; samec-samec) x1, Rychlý průvodce x1 Recyklace/likvidace: Likvidujte prosím v souladu s místními, státními nebo federálními zákony. Záruka: *Nabízená záruka se může trž od trhu lišit

VX3276-2K-MHD-2 32" IPS QHD zábavní monitor Panel SuperClear® IPS pro živou kvalitu obrazu a širší pozorovací úhly Bezrámový rámeček a stylový stojan Rozlišení QHD (2560 x 1440) pro ostrý a jasný obraz s detaily Adaptivní synchronizace poskytuje plynulé a nepřetržité zobrazení Flexibilní konektivita s DisplayPort, Mini DisplayPort a dvěma porty HDMI PŘEHLED ViewSonic VX3276-2K-mhd-2 je dokonalým spojením stylu a výkonu s funkcemi, které zahrnují velký 32" bezrámový rámeček, minimalistický design a rozlišení QHD (2560 x 1440). Designové prvky, jako je ultratenký profil, kovový stříbrný trojúhelníkový stojan a elegantní bezrámový rámeček od okraje k okraji, dodávají monitoru prvotřídní dojem, který se skvěle hodí jak do domácnosti, tak do kanceláře. VX3276-2K-mhd-2 využívá panel SuperClear® IPS a bohaté 10bitové barvy k vytvoření rozsáhlé řady živých barev se širokými pozorovacími úhly. Tento monitor je navíc integrován s duálními 2wattovými stereo reproduktory, zatímco porty DisplayPort, Mini DP a 2 porty HDMI nabízejí flexibilní možnosti připojení pro běžné použití i hraní her. SPECIFIKACE Velikost displeje (palce): 32 Viditelná oblast (palce): 31,5 Typ panelu: Technologie IPS Rozlišení: 2560 x 1440 Typ rozlišení: QHD (Quad HD) Statický kontrastní poměr: 1 200:1 (typ) Dynamický kontrastní poměr: 80M: 1

Světelný zdroj: LED Jas: 250 cd/m² (typ) Barvy: 1,07B Podpora barevného prostoru: 10 bitů (8 bitů + FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (typické GTG): 4 ms
Pozorovací úhly: 178o horizontálně, 178o vertikální Životnost podsvícení (hodiny): 30 000 hodin (min) Zakřivení: ploché Obnovovací frekvence (Hz): 75 Technologie proměnlivé obnovovací frekvence: Ano Filtr modrého světla: Ano Bez blikání: Ano Barevný rozsah: NTSC: 72 % velikost (typ) sRGB: 103 % velikost (typ) Velikost pixelu: 0,273 mm (H) x 0,273 mm (V) Povrchová úprava: Antireflexní, tvrdý povlak (3H) Kompatibilita Rozlišení PC (max): 2560x1440 Rozlišení Mac® (max): 2560x1440 Operační systém PC: Certifikováno pro Windows 7/8/8.1/10/11; testováno na macOS Mac® Rozlišení (min): 2560 x 1440 Konektor 3,5mm zvukový výstup: 1 HDMI 1.4: 2 DisplayPort: 1 Mini DisplayPort: 1 Napájení: 3kolíková zásuvka (IEC C14 / CEE22) Zvuk Vnitřní reproduktory: 2 wattů x 2 Napájení Úsporný režim (Úsporný): 36W Úsporný režim (optimalizovaný): 41W Spotřeba (typická): 43W Spotřeba (max.): 46W Napětí: AC 100-240V Pohotovostní režim: 0,5W Napájení: Interní napájecí zdroj Dodatečný hardware Slot zámku Kensington: 1 Řízení Fyzické ovládací prvky: Klávesa 1 (herní režim), Klávesa 2, Klávesa 3, Klávesa 4, Klávesa 5, Klávesa 6 (napájení) Displej na obrazovce: Výběr vstupu, Úprava zvuku, Režim zobrazení, Úprava barev, Ruční úprava obrazu, Nabídka nastavení Operační podmínky Teplota: 32 °F až 104 °F (0 °C až 40 °C) Vlhkost (bez kondenzace): 20 % až 90 % Montáž na stěnu Kompatibilní s VESA: 100 x 100 mm Vstupní signál Horizontální frekvence: HDMI (v1.4): 15 ~ 113 kHz, DisplayPort (v1.4): 24 ~ 113 kHz, mini DisplayPort (v1.4): 24 ~ 113 kHz Vertikální frekvence: HDMI (v1.4): 24 ~ 75 Hz, DisplayPort (v1.4): 48 ~ 75 Hz, mini DisplayPort (v1.4): 48 ~ 75 Hz Video vstup Digitální synchronizace: TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.4), PCI-E - mini DisplayPort (v1.4) Ergonomie Naklonění (vpřed/vzad): -4o / 15o Hmotnost (imperální) Netto (lbs): 13,7 Netto bez stojanu (lbs): 12,3 Brutto (lbs): 18,1 Hmotnost (metrická) Netto (kg): 6,2 Netto bez stojanu (kg): 5,6 Brutto (kg): 8,2 Rozměry (imperální) (š x vxh) Balení (palce): 31,7 x 20 x 4,3 Fyzické (palce): 28,1 x 19,8 x 9,1 Fyzické Bez podstavce (palce): 28,1 x 16,4 x 1,5 Rozměry (metrické) (š x vxh) Balení (mm): 806 x 509 x 109 Fyzické (mm): 713 x 504 x 230 Fyzické Bez podstavce (mm): 713 x 416 x 38 Všeobecné Předpisy: CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI, RCM, KC, K-MEPS, BIS OBSAH BALENÍ: VX3276-2K-MHD-2 x1, 3kolíková zástrčka (IEC C13 / CEE22) x1, kabel HDMI (v1.4; samec-samec) x1, Rychlý průvodce x1
Recyklace/likvidace: Likvidujte prosím v souladu s místními, státními nebo federálními zákony. Záruka: *Nabízená záruka se může trž od trhu lišit