

XtendLan 22U/600x600, na zeď, jednodílný, skleněné dveře černý, rozložený

cena vč DPH: **5760 Kč**

cena bez DPH: 4761 Kč

Kód zboží (ID): 4943301

PN: WS-22U-66-BLACK-UN

Záruka: 24 měsíců



XtendLan 19" nástěnný rozvaděč 22U - rozložený šířka 600mm, hloubka 600mm, nosnost 60 kg, skleněné kouřové dveře, rozložený, černý

Univerzální jednodílné rozvaděče jsou určeny pro montáž na zeď. Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány a mají elegantní vzhled. Jejich připevnění je snadné díky přibalenému patentovanému montážnímu panelu. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 1,5mm, ostatní z 1,2 mm ocelového plechu. Konstrukce dovoluje statickou zátěž 60kg. Dodává se s montážní sadou.

Provedení: dveře - bezpečnostní kalené sklo, kouřové, zaměnitelný směr otevírání, uzamykatelné zadní kryt - plný boční kryt - plný, snadno odnímatelný, možné vybavit zámkem horní kryt - perforovaný, s pozicemi pro dva ventilátory

- součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení
- spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby) je přibalen k rozvaděči
- v dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče
- v horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslepkami
- splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2

Technické specifikace: Rozměr: 19" Výška: 22U (1082 mm) Šířka: 600 mm
Hloubka: 600 mm Materiál: válcovaná ocel Tloušťka: nosná část 1,5 mm ostatní 1,2 mm Povrchová úprava: černá, RAL9004 Maximální zátěž: 60 kg

XtendLan 19" nástěnný rozvaděč 22U - rozložený</h1>

<h2>šířka 600mm, hloubka 600mm, nosnost 60 kg, skleněné kouřové dveře, rozložený, černý</h2>

<p>Univerzální jednodílné rozvaděče jsou určeny pro montáž na zeď. Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány a mají elegantní vzhled. Jejich připevnění je snadné díky přibalenému patentovanému montážnímu panelu. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 1,5mm, ostatní z 1,2 mm ocelového plechu. Konstrukce dovoluje statickou zátěž 60kg. Dodává se s montážní sadou.</p>

Provedení:

dveře - bezpečnostní kalené sklo, kouřové, zaměnitelný směr otevírání, uzamykatelné

zádní kryt - plný

boční kryt - plný, snadno odnímatelný, možné vybavit zámkem

horní kryt - perforovaný, s pozicemi pro dva ventilátory</p>

součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení

spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby) je přibalen k rozvaděči

v dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče

v horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslepkami

splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2

<table>

<tbody>

<tr>

<td>Technické specifikace:</td>

</tr>

<tr>

<td>Rozměr:</td>

<td>19"</td>

</tr>

<tr>

<td>Výška:</td>

<td>22U (1082 mm)</td>

</tr>

<tr>

<td>Šířka:</td>

<td>600 mm</td>

</tr>

<tr>

<td>Hloubka:</td>

<td>600 mm</td>

</tr>

<tr>

<td>Materiál:</td>

```
<td>válcovaná ocel</td>
</tr>
<tr>
<td>Tloušťka:</td>
<td>nosná část 1,5 mm
ostatní 1,2 mm</td>
</tr>
<tr>
<td>Povrchová úprava:</td>
<td>černá, RAL9004</td>
</tr>
<tr>
<td>Maximální zátěž:</td>
<td>60 kg</td>
</tr>
</tbody>
</table>
```