

HwG Poseidon2 4002 - jednotka pro monitoring prostředí, lze připojit: 16xsenzor, 12xDI vstup, 2xDO výstup (relé)

cena vč DPH: 23799 Kč

cena bez DPH: 19669 Kč

Kód zboží (ID): 4944051

PN: 600571

Záruka: 24 měsíců



HW group Poseidon2 4002

Poseidon2 4002 je řešení pro vzdálený dohled provozních podmínek v datacentrech a serverovnách, jako samostatné zařízení pro dohled s upozorněním přes email, SMS (přes externí GSM bránu/modem), nebo jako součást komplexního monitorovacího systému (SNMP nebo SensDesk online portál). Podporuje připojení až 42 senzorů (16 přes sběrnici 1-Wire UNI / 1-Wire + 26 přes sběrnici RS-485) a až 12 detektorů přes binární DI vstupy, na které lze připojit čidla teploty, detektory kouře, zaplavení, vlhkosti, průsaku vody, průtoku vzduchu atd. Kontroler disponuje data loggerem pro více než 250 000 záznamů a digitální vstupy jsou vybaveny 32bitovým čítačem S0 pulzů se zálohováním pro případ výpadku napájení.

Lze namontovat na DIN lištu nebo do 19" rozváděče.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 1 x RJ-45 100BASE-Tx, 6 x RJ11, 12 x DI, 4 x DO, 1 x modem port

Vstupy: 16 x 1-Wire UNI/1-Wire, 26 x RS-485, 12 x binární vstup s čítači S0 pulzů

Výstupy: 4 x reléový výstup 50 V / 1 A, 8 x virtuální výstup (může být namapováno na jinou jednotku Poseidon2 nebo Damocles2)

Funkce: monitoring (prostředí, záložních zdrojů, ventilace atd.)

Ochrana: IP40

Napájení: 9 - 30 V DC nebo PoE

Barva: modrá

HW group Poseidon2 4002

<p>Poseidon2 4002 je řešení pro vzdálený dohled provozních podmínek v datacentrech a serverovnách, jako samostatné zařízení pro dohled s upozorněním přes email, SMS (přes externí GSM bránu/modem), nebo jako součást komplexního monitorovacího systému (SNMP nebo SensDesk online portál). Podporuje připojení **až 42 senzorů** (16 přes sběrnici 1-Wire UNI / 1-Wire + 26 přes sběrnici RS-485) a až 12 detektorů přes binární DI vstupy, na které lze připojit čidla teploty, detektory kouře, zaplavení, vlhkosti, průsaku vody, průtoku vzduchu atd. Kontroler disponuje data loggerem pro více než 250 000 záznamů a digitální vstupy jsou vybaveny 32bitovým čítačem S0 pulzů se zálohováním pro případ výpadku napájení.**</p>**

<p>Lze namontovat na DIN lištu nebo do 19" rozváděče.**</p>**

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Porty: 1 x RJ-45 100BASE-Tx, 6 x RJ11, 12 x DI, 4 x DO, 1 x modem port**</p>**

<p>Vstupy: 16 x 1-Wire UNI/1-Wire, 26 x RS-485, 12 x binární vstup s čítači S0 pulzů**</p>**

<p>Výstupy: 4 x reléový výstup 50 V / 1 A, 8 x virtuální výstup (může být namapováno na jinou jednotku Poseidon2 nebo Damocles2)**</p>**

<p>Funkce: monitoring (prostředí, záložních zdrojů, ventilace atd.)**</p>**

<p>Ochrana: IP40**</p>**

<p>Napájení: 9 - 30 V DC nebo PoE**</p>**

<p>Barva: modrá**</p>**