

Solarmi 8102_KA instalační box pro spojení kabelů solárních elektráren

cena vč DPH: **290 Kč**

cena bez DPH: 240 Kč

Kód zboží (ID): 4944167

PN: 8102-KA

Záruka: 24 měsíců



Xtend Solarmi instalační box pro fotovoltaiku

Instalační box pro spojení kabelů solárních elektráren se svorkovnicí a odstupňovanými průchodkami, které tak lze přizpůsobit průměru vodiče. V kombinaci s tepelně izolační nehořlavou podložkou tloušťky 5 mm lze montáž na stavební hmoty provádět bez omezení třídy reakce na oheň A1 - F. Je určený pro rozvody do napětí 400 V a v případě montáže na podklad třídy hořlavosti A do 500 V.

- Montáž do prostředí se zvýšenou vlhkostí, prachem, chemickou a korozní odolností nebo do prostředí se zvýšeným nebezpečím mechanického poškození.
- Univerzální průchody pro kabely (max. Ø 16 mm) i trubky (Ø 20 mm).
- Pro rozvody s napětím do 400 V.
- Splňuje normu ČSN EN 60 670-1

Součástí balení jsou průchodky, svorkovnice a šrouby pro připevnění víčka.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Materiál: plast

Krytí: voděodolnost dle IP54

Rozměry: 95 x 95 x 50 mm

Hmotnost: 200 g

Barva: šedá

Xtend Solarmi instalační box pro fotovoltaiku

Instalační box **pro spojení kabelů solárních elektráren** se svorkovnicí a odstupňovanými průchodkami, které tak lze přizpůsobit průměru vodiče. V kombinaci s tepelně izolační nehořlavou podložkou tloušťky 5 mm lze montáž na stavební hmoty provádět bez omezení třídy reakce na oheň A1 - F. Je určený pro rozvody do napětí 400 V a v případě montáže na podklad třídy hořlavosti A do 500 V.

Uživatelské podmínky

Montáž do prostředí se zvýšenou vlhkostí, prachem, chemickou a korozní odolností nebo do prostředí se zvýšeným nebezpečím mechanického poškození.

Univerzální průchody pro kabely (max. Ø 16 mm) i trubky (Ø 20 mm).

Pro rozvody s napětím do 400 V.

Splňuje normu ČSN EN 60 670-1

Obsah balení

Součástí balení jsou průchodky, svorkovnice a šrouby pro připevnění víčka.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Materiál: plast

Krytí: voděodolnost dle IP54

Rozměry: 95 x 95 x 50 mm

Hmotnost: 200 g

Barva: šedá




