

XtendLan 42U/600x600 stojanový, černý, skleněné dveře, plná záda

cena vč DPH: 11513 Kč

cena bez DPH: 9515 Kč

Kód zboží (ID): 4946064

PN: ECO-42U-66-BLACK-S

Záruka: 24 měsíců



XtendLan ECO-42U-66-BLACK-S

Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení.

Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 2 mm, ostatní z 1,2 mm oceli. Pevná konstrukce dovoluje statickou zátěž až 800 kg. Uzamykatelné přední a zadní dveře, rukou uzavíratelné a volitelně uzamykatelné boční panely. Všechny části lze snadno smontovat.

Dodává se s nožičkami, kolečky a montážní sadou. Je možné přidat podstavec. Kolečka i nožičky lze nainstalovat současně a zajistit tak stabilní instalaci, kterou je možné v případě potřeby snadno přesouvat.

Tento rozvaděč je dodáván rozložený.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Formát rozvaděče: 19"

Kapacita: 42U

Stupeň krytí: IP20

Nosnost: 800 kg

Rozměry: 600 x 600 x 2055 mm (šířka x hloubka x výška)

Provedení: dveře - bezpečnostní kalené sklo, kouřové, uzamykatelné, volitelný směr otevírání
zádní kryt - plný, uzamykatelný boční kryt - plný, možno vybavit zámkem
horní kryt - perforovaný

Barva: černá

Další vlastnosti

- součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení
- spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby M6) je přibalen k rozvaděči
- všechny části pro montáž snadno odnímatelné
- číselně označené pozice usnadňující montáž
- v dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče
- v horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty zásepky
- do víka a spodní části je možné instalovat ventilační jednotku
- splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2

Schéma: [klikněte pro zvětšení...](#)

Příslušenství: 4x kolečko 4x noha nástrčný klíč 16x montážní sada M6 (půlkulová hlava pro nástrčný klíč) pro vlastní montáž skříně 92x montážní sada M6 na uchycení prvků (půlkulová hlava pro křížový šroubovák)

Přepravní rozměry: Celkem jde o 5 kusů krabic. 1) Rámy jsou zabaleny každý zvlášť v kartonových krabicích: 62x13x198 cm 2) Přední a zadní dveře jsou zabaleny v jedné kartónové krabici: 38x9x196 cm 3) Oba boční panely jsou zabaleny v jedné kartónové krabici: 38x9x196 cm 4) Horní a dolní kryt je zabalen v jedné kartónové krabici společně s příslušenstvím: 68x17x68 cm

Snadná instalace: Díky dodání skříně v rozebraném stavu je velmi usnadněn její transport i na obtížně přístupná místa. Vlastní montáž skříně lze provést během cca. 45 minut bez zvláštních znalostí a speciálních nástrojů.

Rychlý návod na sestavení (cz)

Upozornění: Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle pokynů pro příjem balíku, které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.

--

XtendLan ECO-42U-66-BLACK-S

Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení.

Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 2 mm, ostatní z 1,2 mm oceli. Pevná konstrukce dovoluje statickou zátěž až 800 kg.

Uzamykatelné přední a zadní dveře, rukou uzavíratelné a volitelně uzamykatelné boční panely. Všechny části lze snadno smontovat.

Dodává se s nožičkami, kolečky a montážní sadou. Je možné přidat podstavec. Kolečka i nožičky lze nainstalovat současně a zajistit tak stabilní instalaci, kterou je možné v případě potřeby snadno přesouvat.

Tento rozvaděč je dodáván rozložený.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Formát rozvaděče: 19"

Kapacita: 42U

Stupeň krytí: IP20

Nosnost: 800 kg

Rozměry: 600 x 600 x 2055 mm (šířka x hloubka x výška)

Provedení:

dveře - bezpečnostní kalené sklo, kouřové, uzamykatelné, volitelný směr otevírání

zadní kryt - plný, uzamykatelný

boční kryt - plný, možno vybavit zámkem

horní kryt - perforovaný

Barva: černá

Další vlastnosti

ul>

li>součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení

li>spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby M6) je přibalen k rozvaděči

li>všechny části pro montáž snadno odnímatelné

li>číselně označené pozice usnadňující montáž

li>v dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče

li>v horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslepkami

li>do víka a spodní části je možné instalovat ventilační jednotku

li>splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2

ul>

Schéma:

https://download.asm.cz/inshop/prod/Rack/ECO_schema-wb.jpg



https://download.asm.cz/inshop/prod/Rack/ECO_schema_nahled.jpg



klikněte pro zvětšení...

Příslušenství:

4x kolečko

4x noha

nástrčný klíč

16x montážní sada M6 (půlkulová hlava pro nástrčný klíč) pro vlastní montáž skříně

92x montážní sada M6 na uchycení prvků (půlkulová hlava pro křížový šroubovák)

Přepravní rozměry:

Celkem jde o 5 kusů krabic.

1) Rámy jsou zabaleny každý zvlášť v kartonových krabicích: 62x13x198 cm

2) Přední a zadní dveře jsou zabaleny v jedné kartónové krabici: 38x9x196 cm

3) Oba boční panely jsou zabaleny v jedné kartónové krabici: 38x9x196 cm

4) Horní a dolní kryt je zabalen v jedné kartonové krabici společně s příslušenstvím: 68x17x68 cm

Snadná instalace:

Díky dodání skříně v rozebraném stavu je velmi usnadněn její transport i na obtížně přístupná místa.

Vlastní montáž skříně lze provést během cca. 45 minut bez zvláštních znalostí a speciálních nástrojů.

Skříň je výborně řemeslně provedena,




https://download.asm.cz/inshop/prod/Rack/ECO42_front1_black_small.jpg
alt="image" data-bbox="71 351 886 387"/>

má snadno snímatelné boční panely a dveře lze otevírat o 225 stupňů.



https://download.asm.cz/inshop/prod/Rack/ECO42_open_black_small.jpg
alt="image" data-bbox="71 422 876 458"/>

https://download.asm.cz/inshop/prod/xtendlan/EMQ-Racks_Xtendlan-CZ.pdf  Rychlý návod na sestavení (cz)

Upozornění: Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle <https://www.img4.cz/100m/docs/100MEGA-Postup-prijem-baliku-2020.pdf> pokynů pro příjem balíku, které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.
