

XtendLan 42U/600x800 stojanový, černý, skleněné dveře, plná záda

cena vč DPH: 12408 Kč

cena bez DPH: 10254 Kč

Kód zboží (ID): 4946065

PN: ECO-42U-68-BLACK

Záruka: 24 měsíců



XtendLan ECO-42U-68-BLACK

Rozvaděče pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení

Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 2mm, ostatní z 1,2 mm oceli. Pevná konstrukce dovoluje statickou zátěž až 800 kg. Uzamykatelné přední a zadní dveře, rukou uzavíratelné a volitelně uzamykatelné boční panely. Všechny části lze snadno smontovat.

Dodává se s nožičkami, kolečky a montážní sadou. Je možné přidat podstavec. Kolečka i nožičky lze nainstalovat současně a zajistit tak stabilní instalaci, kterou je možné v případě potřeby snadno přesouvat.

Tento rozvaděč je dodáván rozložený.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Formát rozvaděče: 19"

Kapacita: 42U

Stupeň krytí: IP20

Nosnost: 800 kg

Rozměry: 600 x 800 x 2055 mm (šířka x hloubka x výška)

Provedení: dveře - bezpečnostní kalené sklo, kouřové, uživatelsky volitelně připevnitelné jako levé nebo pravé zadní kryt - plný boční kryt - plný horní kryt - perforovaný dolní kryt - perforovaný

Barva: černá

Další vlastnosti

- součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení
- spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby M6) je přibalen k rozvaděči
- všechny části pro montáž snadno odnímatelné
- číselně označené pozice usnadňující montáž
- v dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče
- v horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslepkami
- do víka a spodní části je možné instalovat ventilační jednotku
- splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2

Schéma: klikněte pro zvětšení...

Příslušenství: 4x kolečko, 4x noha, nástrčný klíč, 16x montážní sada M6 (půlkulová hlava pro nástrčný klíč) pro vlastní montáž skříně, 92x montážní sada M6 na uchycení prvků (půlkulová hlava pro křížový šroubovák).

Přepravní rozměry v rozebraném stavu: 1) Rámy jsou zabaleny každý zvlášť v kartonových krabicích: 62 x 13 x 198 cm 2) Přední a zadní dveře jsou zabaleny v jedné kartónové krabici: 38 x 9 x 196 cm 3) Oba boční panely jsou zabaleny v jedné kartónové krabici: 58 x 9 x 196 cm 4) Horní a dolní kryt je zabalen v jedné kartonové krabici společně s příslušenstvím: 68 x 17 x 88 cm

Celkem jde o 5 krabic.

Rychlý návod na sestavení (cz)

Upozornění: Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle pokynů pro příjem balíku, které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.

XtendLan ECO-42U-68-BLACK

Rozvaděče pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení

Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 2mm, ostatní z 1,2 mm oceli. Pevná

konstrukce dovoluje statickou zátěž až 800 kg.

Uzamykatelné přední a zadní dveře, rukou uzavíratelné a volitelně uzamykatelné boční panely. Všechny části lze snadno smontovat.</p>

<p>Dodává se s nožičkami, kolečky a montážní sadou. Je možné přidat podstavec. Kolečka i nožičky lze nainstalovat současně a zajistit tak stabilní instalaci, kterou je možné v případě potřeby snadno přesouvat.</p>

<p>Tento rozvaděč je dodáván rozložený.</p>

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Formát rozvaděče: 19"</p>

<p>Kapacita: 42U</p>

<p>Stupeň krytí: IP20</p>

<p>Nosnost: 800 kg</p>

<p>Rozměry: 600 x 800 x 2055 mm (šířka x hloubka x výška)</p>

<p>Provedení:

dveře - bezpečnostní kalené sklo, kouřové, uživatelsky volitelně připevnitelné jako levé nebo pravé

zadní kryt - plný

boční kryt - plný

horní kryt - perforovaný

dolní kryt - perforovaný</p>

<p>Barva: černá</p>

<p>Další vlastnosti</p>

součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení

spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby M6) je přibaleno k rozvaděči

všechny části pro montáž snadno odnímatelné

číselně označené pozice usnadňující montáž

v dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče

v horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslepkami

do víka a spodní části je možné instalovat ventilační jednotku

splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2

<p>Schéma:

klikněte pro zvětšení...</p>

<p>Příslušenství:

4x kolečko, 4x noha, nástrčný klíč, 16x montážní sada M6 (půlkulová hlava pro nástrčný klíč) pro vlastní montáž skříně, 92x montážní sada M6 na uchycení prvků (půlkulová hlava pro křížový šroubovák).</p>

<p>Přepravní rozměry v rozebraném stavu:


1) Rámy jsou zabaleny každý zvlášť v kartonových krabicích: 62 x 13 x 198 cm

2) Přední a zadní dveře jsou zabaleny v jedné kartónové krabici: 38 x 9 x 196 cm

3) Oba boční panely jsou zabaleny v jedné kartónové krabici: 58 x 9 x 196 cm

4) Horní a dolní kryt je zabalen v jedné kartonové krabici společně s příslušenstvím: 68 x 17 x 88 cm

Celkem jde o **5** krabic.

https://download.asm.cz/inshop/prod/xtendlan/EMQ-Racks_XtendLan-CZ.pdf  Rychlý návod na sestavení (cz)

Upozornění: Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle <https://www.img4.cz/100m/docs/100MEGA-Postup-prijem-baliku-2020.pdf> pokynů pro příjem balíku, které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.
