

Planet ENW-9740P PCI-E 4x síťová karta, 4x 1Gb RJ-45, 4x PoE+ 802.3at 30W, -10 až +60st

cena vč DPH: **7588 Kč**

cena bez DPH: 6271 Kč

Kód zboží (ID): 4946177

PN: ENW-9740P

Záruka: 24 měsíců



PLANET ENW-9740P

4portový 10/100/1000T 802.3at PoE + PCI Express serverový adaptér s maximálním PoE výkonem až 120 W přes ethernetové kabely. V souladu s normou PCI-E může být ENW-9740P nainstalován na jakoukoli IPC nebo serverovou základní desku s konektorem PCI-E, aby IPC nebo server mohly komunikovat s jinými zařízeními Ethernet a dodávat napájení PD zařízením. Každý port může dodat výkon 30 W a šířku pásma 1000 Mb/s přes síťový kabel o délce až 100 m. 30W PoE + nyní dokáže napájet nejen kamery PTZ (pan, tilt a zoom) pro sledovací aplikace, ale i 802.11ac AP pro ultra vysokorychlostní bezdrátovou aplikaci.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

- 4x 10/100/1000T, RJ-45, IEEE 802.3at, PoE+
- podpora flow control (IEEE802.3x)
- podpora Virtual LAN (VLAN) detekce tagů a zpracování (802.1Q)

Rozhraní: PCI-E v2.1 x4

Rychlost: 1 GbE

Porty: 4 x RJ-45

Podpora PoE: ano, 30W/port; celkový výkon 60W při napájení ze sběrnice, 120W při dodatečném Molex

Vlastní příkon: < 5W

Pracovní teplota: -10°C až 60°C

Rozměry: 169 x 121 x 18 mm

Podporovaná prostředí: Windows Server 2008 R2 64 bitů Windows Server 2012 64 bitů Windows Server 2016 64 bitů Windows 7 32/64bits Windows 8 32/64bits Windows 10 32/64bits Linux 2.6.x, Linux 4.x VMware 6.0

Parametry

PLANET ENW-9740P

4portový 10/100/1000T 802.3at PoE + PCI Express serverový adaptér s maximálním PoE výkonem až **120 W** přes ethernetové kabely. V souladu s normou PCI-E může být ENW-9740P nainstalován na jakoukoli IPC nebo serverovou základní desku s konektorem PCI-E, aby IPC nebo server mohly komunikovat s jinými zařízeními Ethernet a dodávat napájení PD zařízením. Každý port může dodat výkon 30 W a šířku pásma **1000 Mb/s** přes síťový kabel o délce až 100 m. **30W PoE +** nyní dokáže napájet nejen kamery PTZ (pan, tilt a zoom) pro sledovací aplikace, ale i 802.11ac AP pro ultra vysokorychlostní bezdrátovou aplikaci.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

**4x 10/100/1000T, RJ-45, IEEE 802.3at, PoE+ **

podpora flow control (IEEE802.3x)

podpora Virtual LAN (VLAN) detekce tagů a zpracování (802.1Q)

<p>Rozhraní: PCI-E v2.1 x4</p>

<p>Rychlost: 1 GbE</p>

<p>Porty: 4 x RJ-45</p>

<p>Podpora PoE: ano, 30W/port; celkový výkon 60W při napájení ze sběrnice, 120W při dodatečném Molex</p>

<p>Vlastní příkon: < 5W</p>

<p>Pracovní teplota: -10°C až 60°C</p>

<p>Rozměry: 169 x 121 x 18 mm</p>

<p>Podporovaná prostředí:

Windows Server 2008 R2 64 bitů

Windows Server 2012 64 bitů

Windows Server 2016 64 bitů

Windows 7 32/64bits

Windows 8 32/64bits

Windows 10 32/64bits

Linux 2.6.x, Linux 4.x

VMware 6.0</p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p>Parametry</p>

<hr />