

Planet EPL-4000 GEPON OLT, 4x PON 1,25Gb/s, 4xGE, 4x 10G SFP+, 1:64, VLAN, DBA, IGMP, GUI

cena vč DPH: **25869 Kč**

cena bez DPH: 21379 Kč

Kód zboží (ID): 4946185

PN: EPL-4000

Záruka: 24 měsíců



PLANET EPL-4000

GEPON OLT (Optical Line Terminal) centrální jednotka pro výstavbu GEPON sítě. Zařízení poskytuje vysoce efektivní řešení, pohodlnou správu, vysokou šířku pásma (1,25 Gbps pro upstream i downstream), pokrytí na velké vzdálenosti (až 20 km mezi uzly) a flexibilitu. Jedná se o spolehlivou a nákladově efektivní přístupovou technologii pro aplikace služeb "triple-play". 4x GEPON port (1,25 Gbps v každém směru, Optical Split Ratio 1:64, dosah až 20 km, TX: 1490 nm, RX: 1310 nm, SC/PC, 9/125 μm, SM), 4x 1/10G Base-X SFP+, 4x 100/1000Base-T RJ-45, 2x RJ-45 (management + konzole), podpora VLAN, Link Aggregation, Spanning Tree Protocol, IGMP Snooping, ACL, QoS, dynamického přidělování šířky pásma (DBA), L3 a EMS Utility.

S rozšiřujícími se technologiemi jako HDTV, IPTV, VoIP nebo sdílení multimediálního obsahu roste požadavek na rozšíření a poskytování požadované konektivity. V současné době GEPON (Gigabit-Ethernet Passive Optical Network) dovoluje na pasivní optické síti poskytnout služby uvedného charakteru (efektivně z hlediska ceny i technických parametrů). Podotýkáme, že počet připojených klientů závisí jen od konstrukce sítě a především návrhu optického rozbočení. Počet klientů 64 není pevným limitem a lze jej při pečlivé konstrukci optického rozvodu i překročit.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 4x GEPON, 4x 1/10G Base-X SFP+, 4x 100/1000 Base-T RJ-45, 2x RJ-45

(management + konzole) Napájení: interní zdroj, AC 100-240 V, příkon do 30 W
Provozní teplota: -10 až +55 °C Rozměry: 442 x 200 x 43 mm Hmotnost: 2,82 kg


PLANET EPL-4000

GEPON OLT (Optical Line Terminal) **centrální jednotka pro výstavbu GEPON sítě**. Zařízení poskytuje vysoce efektivní řešení, pohodlnou správu, vysokou šířku pásma (1,25 Gbps pro upstream i downstream), pokrytí na velké vzdálenosti (až 20 km mezi uzly) a flexibilitu. Jedná se o spolehlivou a nákladově efektivní přístupovou technologii pro aplikace služeb "triple-play".

4x GEPON port (1,25 Gbps v každém směru, Optical Split Ratio 1:64, dosah až 20 km, TX: 1490 nm, RX: 1310 nm, SC/PC, 9/125 µm, SM), **4x 1/10G Base-X SFP+**, **4x 100/1000Base-T RJ-45**, **2x RJ-45 (management + konzole)**, podpora VLAN, Link Aggregation, Spanning Tree Protocol, IGMP Snooping, ACL, QoS, dynamického přidělování šířky pásma (DBA), L3 a EMS Utility.

S rozšiřujícími se technologiemi jako HDTV, IPTV, VoIP nebo sdílení multimediálního obsahu roste požadavek na rozšíření a poskytování požadované konektivity. V současné době GEAPON (Gigabit-Ethernet Passive Optical Network) dovoluje na pasivní optické síti poskytnout služby uvedeného charakteru (efektivně z hlediska ceny i technických parametrů).

Podotýkáme, že počet připojených klientů závisí jen od konstrukce sítě a především návrhu optického rozbočení. Počet klientů 64 není pevným limitem a lze jej při pečlivé konstrukci optického rozvodu i překročit.



src="https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/EPL-4000/EPL-4000.png"

alt="image" />

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE


Porty: 4x GEAPON, 4x 1/10G Base-X SFP+, 4x 100/1000 Base-T RJ-45, 2x RJ-45 (management + konzole)

Napájení: interní zdroj, AC 100-240 V, příkon do 30 W

Provozní teplota: -10 až +55 °C


Rozměry: 442 x 200 x 43 mm

Hmotnost: 2,82 kg



src="https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/EPL-4000/EPL-4000_1.png"

alt="image" />



src="https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/EPL-4000/EPL-4000_2.png"
alt="image" /></p>
<hr />
<p></p>
<hr />
<p></p>
<hr />