

# Planet FST-806B20 konvertor smart, 10/100Base-TX/FX WDM,20km

**cena vč DPH:** **2313 Kč**

cena bez DPH: 1911 Kč

**Kód zboží (ID):** 4946777

**PN:** FST-806B20

**Záruka:** 24 měsíců



## PLANET FST-806B20

Fast Ethernet konvertor/přepínač 10/100Base-TX-100Base-FX pro komunikaci po jednom vlákně, WDM technologie, konektor SC simplexní. Dosah 20km. Vysílá na 1550nm, přijímá na 1310nm. Full duplex, singlemode. Full duplex, bridge, auto-MDI/MDX. Při samostatném užití DIP-switchu pro nastavení auto/force speed, full/half, LLCF, LLR. Při nasazení v MC-1600MR/MC-1610MR plně spravovatelný dálkově. Protikus FST-806A20.

Konvertor s podporou inteligentních funkcí do sítí Fast Ethernet pro snadný přechod mezi metalickým a optickým vedením. WDM technologie, obousměrný přenos po jednom vlákně. Protikusem model FST-806A20 nebo jiný WDM konvertor. Zařízení pracuje zcela samostatně, ale je možné jej instalovat do konvertorového šasi s web managementem MC-1600MR/MC-1600MR48, MC-1610MR/1610MR48.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Porty:** 1 x 100Base-TX, RJ-45 1 x 100Base-FX, SC konektor, dosah 20 km Vysílá na 1550nm, přijímá na 1310nm **Soulad s normami:** IEEE 802.3, IEEE 802.3u **Podpora přenosu:** JumboFrame 1k MAC adres **Podpora OAM:** ne **Napájení:** z externího adaptéru, 5V/2A DC, příkon 6,2W **Provozní teplota:** 0 až 50°C, vlhkost <90% **Rozměry:** 94 x 81 x 26 mm **Hmotnost:** 220 g **Lze instalovat do šasí:** MC-1600MR, MC-1600MR48, MC-1610MR, MC-1610MR48

Celkový přehled konvertorů

Seznam funkcí

**PLANET FST-806B20**

Fast Ethernet konvertor/přepínač 10/100Base-TX-100Base-FX pro komunikaci po jednom vlákně, WDM technologie, konektor SC simplexní. Dosah 20km. Vysílá na 1550nm, přijímá na 1310nm. Full duplex, singlemode. Full duplex, bridge, auto-MDI/MDX. Při samostatném užití DIP-switchu pro nastavení auto/force speed, full/half, LLCF, LLR.

Při nasazení v MC-1600MR/MC-1610MR plně spravovatelný dálkově. Protikus FST-806A20.

Konvertor s podporou inteligentních funkcí do sítí Fast Ethernet pro snadný přechod mezi metalickým a optickým vedením. WDM technologie, obousměrný přenos po jednom vlákně. Protikusem model FST-806A20 nebo jiný WDM konvertor. Zařízení pracuje zcela samostatně, ale je možné jej instalovat do konvertorového šasi s web managementem MC-1600MR/MC-1600MR48, MC-1610MR/1610MR48.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Porty:**

1 x 100Base-TX, RJ-45

1 x 100Base-FX, SC konektor, dosah 20 km

Vysílá na 1550nm, přijímá na 1310nm

**Soulad s normami:** IEEE 802.3, IEEE 802.3u

**Podpora přenosu:** JumboFrame 1k MAC adres

**Podpora OAM:** ne

**Napájení:** z externího adaptéru, 5V/2A DC, příkon 6,2W

**Provozní teplota:** 0 až 50°C, vlhkost <90%

**Rozměry:** 94 x 81 x 26 mm

**Hmotnost:** 220 g

**Lze instalovat do šasí:** MC-1600MR, MC-1600MR48, MC-1610MR, MC-1610MR48

---

<https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/konvertors.pdf> <img alt="book icon" data-bbox="875 728 895 748" style="vertical-align: middle;"/> Celkový přehled konvertorů

[https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/C-FST80X-1\\_s.pdf](https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/C-FST80X-1_s.pdf) <img alt="book icon" data-bbox="875 785 895 805" style="vertical-align: middle;"/> Seznam funkcí

[https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/EM-FST80x\\_v1.0.pdf](https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/EM-FST80x_v1.0.pdf) <img alt="book icon" data-bbox="875 838 895 858" style="vertical-align: middle;"/> Manuál

<https://ftp.asm.cz/Planet/> <img alt="wheel icon" data-bbox="875 892 895 912" style="vertical-align: middle;"/> Ostatní download

<hr />

---