

Planet FT-802S50 konvertor 10/100Base-TX/100Base-FX SC

cena vč DPH: **1980 Kč**

cena bez DPH: 1637 Kč

Kód zboží (ID): 4946779

PN: FT-802S50

Záruka: 24 měsíců



PLANET FT-802S50

Fast Ethernet přepínač 10/100Base-TX - 100Base -FX (SC), full duplex, 1k MAC adres, malé rozměry. (26x70x110mm), bridge. Single mode, max. 50 km.

Konvertor s integrovaným Fast Ethernet přepínačem. Vysoce kompaktní dvouportový přepínač sítí Fast Ethernet určené pro snadný přechod mezi metalickým a optickým vedením. Díky tomu, že se jedná o skutečné přepínače, jsou jednotlivé propojované síťové segmenty vždy kolizně odděleny a tudíž jejich dosah je vždy maximální. Konvertory odvozené z řady FT-802, určené pro single módové vlákno. Modely se liší výkonem instalovaného vysílače a tím i dosahem.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 1 x 10/100Base-TX, RJ-45 1 x 100Base-FX, SC konektor, dosah 50 km

Soulad s normami: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x **Podpora přenosu:**

JumboFrame 1k MAC adres **Podpora OAM:** ne **Napájení:** z externího adaptéru,

5V/2A DC **Provozní teplota:** 0 až 50°C, vlhkost <90% **Rozměry:** 97 x 69 x 26 mm

Hmotnost: 200 g **Lze instalovat do šasi:** MC-700, MC-1500R, MC-1500, MC-1500R48

Celkový přehled konvertorů

Seznam funkcí

Manuál

Ostatní download

PLANET FT-802S50

Fast Ethernet přepínač 10/100Base-TX - 100Base -FX (SC), full duplex, 1k MAC adres, malé rozměry. (26x70x110mm), bridge. Single mode, max. 50 km.

Konvertor s integrovaným Fast Ethernet přepínačem. Vysoce kompaktní dvouportový přepínač sítí Fast Ethernet určené pro snadný přechod mezi metalickým a optickým vedením. Díky tomu, že se jedná o skutečné přepínače, jsou jednotlivé propojované síťové segmenty vždy kolizně odděleny a tudíž jejich dosah je vždy maximální. Konvertory odvozené z řady FT-802, určené pro single módové vlákno. Modely se liší výkonem instalovaného vysílače a tím i dosahem.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty:

1 x 10/100Base-TX, RJ-45

1 x 100Base-FX, SC konektor, dosah 50 km

Soulad s normami: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Podpora přenosu: JumboFrame 1k MAC adres

Podpora OAM: ne


Napájení: z externího adaptéru, 5V/2A DC


Provozní teplota: 0 až 50°C, vlhkost <90%


Rozměry: 97 x 69 x 26 mm


Hmotnost: 200 g

Lze instalovat do šasí: MC-700, MC-1500R, MC-1500, MC-1500R48

<https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/konvertors.pdf>  Celkový přehled konvertorů

https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/C-FT80X-2_s.pdf  Seznam funkcí

https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/EM-FT80Xv6_0.pdf  Manuál

<https://ftp.asm.cz/Planet/>  Ostatní download
