

# Planet FT-806A20, konvertor 10/100Base-TX/100FX, WDM, 1310 nm

**cena vč DPH:** **1746 Kč**

cena bez DPH: 1443 Kč

**Kód zboží (ID):** 4946781

**PN:** FT-806A20

**Záruka:** 24 měsíců



## PLANET FT-806A20

Fast Ethernet konvertor/přepínač 10/100Base-TX-100Base-FX, konektor SC simplexní, max 20km, full duplex, singlemode, obousměrný přenos po jednom vlákně (WDM). Vysílá na 1310nm, přijímá na 1550nm. propagace závady LLR.

Konvertory WDM (Wavelength Division Multiplexing) dovolující provozovat Fast Ethernet po jediném optickém vlákně. Dovolují tak okamžitě zdvojnásobit kapacitu již položených optických tras. Konvertují metalický Fast Ethernet 100Base-T na optický 100Base-FX. Díky tomu, že se jedná o skutečné přepínače, jsou jednotlivé propojované síťové segmenty vždy kolizně odděleny a tudíž jejich dosah je vždy maximální.

Pro správnou funkci je třeba zakoupit zařízení v páru, tzn. jeden FT-806A a jeden FT-806B. Každé z nich přijímá a vysílá na jiné světelné vlnové délce. Konvertory jsou určeny pro single módová vlákna, mají dosah 20km.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Porty:** 1 x 10/100Base-TX, RJ-45 1 x 100Base-FX, SC konektor **Soulad s normami:** IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x **Podpora přenosu:** JumboFrame 1k MAC adres **Podpora OAM:** ne **Napájení:** z externího adaptéru, 5V/2A DC **Provozní teplota:** 0 až 50°C, vlhkost <90% **Rozměry:** 97 x 69 x 26 mm **Hmotnost:** 200 g **Lze instalovat do šasí:** MC-700, MC-1500R, MC-1500, MC-1500R48

Celkový přehled konvertorů

Seznam funkcí

Manuál

Ostatní download

### **PLANET FT-806A20**

Fast Ethernet konvertor/přepínač 10/100Base-TX-100Base-FX, konektor SC simplexní, max 20km, full duplex, singlemode, obousměrný přenos po jednom vlákně (WDM). Vysílá na 1310nm, přijímá na 1550nm. propagace závady LLR.

Konvertory WDM (Wavelength Division Multiplexing) dovolují provozovat Fast Ethernet po jediném optickém vlákně. Dovolují tak okamžitě zdvojnásobit kapacitu již položených optických tras. Konvertují metalický Fast Ethernet 100Base-T na optický 100Base-FX. Díky tomu, že se jedná o skutečné přepínače, jsou jednotlivé propojované síťové segmenty vždy kolizně odděleny a tudíž jejich dosah je vždy maximální.

Pro správnou funkci je třeba zakoupit zařízení v páru, tzn. jeden FT-806A a jeden FT-806B. Každé z nich přijímá a vysílá na jiné světelné vlnové délce. Konvertory jsou určeny pro single módová vlákna, mají dosah 20km.

#### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Porty:**

1 x 10/100Base-TX, RJ-45

1 x 100Base-FX, SC konektor

**Soulad s normami:** IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

**Podpora přenosu:** JumboFrame 1k MAC adres

**Podpora OAM:** ne

**Napájení:** z externího adaptéru, 5V/2A DC

**Provozní teplota:** 0 až 50°C, vlhkost <90%

**Rozměry:** 97 x 69 x 26 mm

**Hmotnost:** 200 g

**Lze instalovat do šasí:** MC-700, MC-1500R, MC-1500, MC-1500R48

---

<https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/konvertors.pdf> <img alt="book icon" data-bbox="875 728 895 748"/> Celkový přehled konvertorů

[https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/C-FT80X-2\\_s.pdf](https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/C-FT80X-2_s.pdf) <img alt="book icon" data-bbox="875 782 895 802"/> Seznam funkcí

[https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/EM-FT80Xv6\\_0.pdf](https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/EM-FT80Xv6_0.pdf) <img alt="book icon" data-bbox="875 837 895 857"/> Manuál

<https://ftp.asm.cz/Planet/> <img alt="wheel icon" data-bbox="875 888 895 908"/> Ostatní download

<hr />

---