

Planet PoE switch 18x1Gb + 2xSFP 1Gb, 16x PoE 802.3at 30/185W, VLAN, extend mód 10Mb-250m

cena vč DPH: **5766 Kč**

cena bez DPH: 4765 Kč

Kód zboží (ID): 4946934

PN: GSD-2022P

Záruka: 36 měsíců



PLANET GSD-2022P

Gigabitový PoE+ přepínač, 18 x 10/100/1000Base-T RJ-45 s 16 injektory 802.3af/at, dva SFP sloty 1000Base-X, napájecí výkon až 185 W. LED indikace využití PoE portů, DIP switch pro přepnutí Standard/VLAN/Extend módu, mechanismy pro úsporu příkonu podle IEEE 802.3az.

Gigabitový přepínač s PoE+ (power over ethernet) porty pro centralizované napájení zařízení po ethernetu jako jsou IP kamery, Wi-Fi prvky nebo VOIP telefony a s možností napojení do infrastruktury pomocí dvou optických SFP portů. Zařízení je svým provedením vhodné jak pro instalaci do domácích nebo kancelářských prostorů, tak pro aplikace v lokálních rozvaděčích. Výstupní výkon PoE portů je regulován v závislosti na příkonu napájených zařízení mechanismy EEE (Energy-Efficient Ethernet) podle IEEE 802.3az.

Switch disponuje manuálním přepínačem režimů:

- Standard - switch napájí zařízení na vzdálenost max. 100 m.
- VLAN - porty jsou logicky odděleny jeden od druhého, v tomto režimu lze předejít nechtěným multicast a broadcast bouřím.
- Extend - switch napájí zařízení až na 250 m se sníženou propustností 10 Mb/s na port.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 16 x RJ-45 10/100/1000T 802.3at PoE, 2 x RJ-45 10/100/1000T, 2 x SFP
1000Base-X Paměť: 8k MAC adres Propustnost: sběrnice 40 Gbps, provozně 29,76
Mpps (64B) Podpora přenosu: JumboFrame 9 KB Provedení: rack 1U Napájení:
interní zdroj 100-240 V/ 50-60 Hz AC, celkový příkon do 201 W Ochrana: přepětová
ochrana do 6 kV, ESD do 8 kV Provozní teplota: 0 až +50 °C Rozměry: 280 x 180 x
44 mm Hmotnost: 1,81 kg

PoE funkce:

Celkový napájecí výkon: 185 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Počet injektorů: 16 x až
30 W Typ napájení: End-span/Mid-span Pokročilé funkce:

ochrana (obvodu) proti rušení mezi porty automatická detekce napájeného zařízení
podpora funkce PD alive

PLANET GSD-2022P

Gigabitový PoE+ přepínač, **18 x 10/100/1000Base-T RJ-45** s 16
injektory **802.3af/at**, dva SFP sloty 1000Base-X, napájecí výkon až
185 W.

LED indikace využití PoE portů, **DIP switch** pro přepnutí
Standard/VLAN/Extend módu, mechanismy pro úsporu příkonu podle IEEE
802.3az.

Gigabitový přepínač s PoE+ (power over ethernet) porty pro centralizované
napájení zařízení po ethernetu jako jsou IP kamery, Wi-Fi prvky nebo VOIP telefony
a s možností napojení do infrastruktury pomocí dvou optických SFP portů.

Zařízení je svým provedením vhodné jak pro instalaci do domácích nebo
kancelářských prostorů, tak pro aplikace v lokálních rozvaděčích.

Výstupní výkon PoE portů je regulován v závislosti na příkonu napájených zařízení
mechanizmy EEE (Energy-Efficient Ethernet) podle IEEE 802.3az.

Switch disponuje manuálním přepínačem režimů:

-

- Standard** - switch napájí zařízení na vzdálenost max. 100 m.

- VLAN** - porty jsou logicky odděleny jeden od druhého, v tomto
režimu lze předejít nechtěným multicast a broadcast bouřím.

- Extend** - switch napájí zařízení až na 250 m se sníženou propustností
10 Mb/s na port.

<p></p>
<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>
<p>Fyzické vlastnosti:</p>
<p>Porty: 16 x RJ-45 10/100/1000T 802.3at PoE, 2 x RJ-45
10/100/1000T, 2 x SFP 1000Base-X
Paměť: 8k MAC adres
Propustnost: sběrnice 40 Gbps, provozně 29,76 Mpps (64B)
Podpora přenosu: JumboFrame 9 KB
Provedení: rack 1U
Napájení: interní zdroj 100-240 V/ 50-60 Hz AC, celkový příkon do 201 W
Ochrana: přepětová ochrana do 6 kV, ESD do 8 kV
Provozní teplota: 0 až +50 °C
Rozměry: 280 x 180 x 44 mm
Hmotnost: 1,81 kg</p>
<p>PoE funkce:</p>
<p>Celkový napájecí výkon: 185 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Počet injektorů: 16 x až 30 W
Typ napájení: End-span/Mid-span
Pokročilé funkce:</p>
ochrana (obvodu) proti rušení mezi porty
automatická detekce napájeného zařízení
podpora funkce PD alive
<hr />
<p></p>
<hr />
<p></p>
<hr />
<p></p>
<hr />
<p></p>
<hr />
<p></p>
<hr />
<p></p>