

Planet GSW-2620HP PoE switch, 24x1Gb + 2x SFP 1Gb, VLAN, extend mód 10Mb-250m, 802.3at, 802.3az, 240W PoE Budget

cena vč DPH: **7180 Kč**

cena bez DPH: 5934 Kč

Kód zboží (ID): 4946976

PN: GSW-2620HP

Záruka: 36 měsíců



PLANET GSW-2620HP v3

Gigabitový PoE+ přepínač, 24x 10/100/1000Base-T RJ-45 s injektory 802.3af/at, dva SFP sloty 1000Base-X, napájecí výkon až 240 W. LED indikace využití PoE portů, DIP switch pro přepnutí Standard/VLAN/Extend módu, mechanismy pro úsporu příkonu podle IEEE 802.3az.

Gigabitový přepínač s PoE+ (Power over Ethernet) porty pro centralizované napájení zařízení po ethernetu jako jsou IP kamery, Wi-Fi prvky nebo VOIP telefony a s možností napojení do infrastruktury pomocí dvou optických SFP portů. Zařízení je svým provedením vhodné jak pro instalaci do domácích nebo kancelářských prostorů, tak pro aplikace v lokálních rozvaděčích. Výstupní výkon PoE portů je regulován v závislosti na příkonu napájených zařízení mechanismy EEE (Energy-Efficient Ethernet) podle IEEE 802.3az.

Switch disponuje manuálním přepínačem režimů:

- Standard - switch napájí zařízení na vzdálenost max. 100 m.
- VLAN - porty jsou logicky odděleny jeden od druhého, v tomto režimu lze předejít nechtěným multicast a broadcast bouřím.
- Extend - switch napájí zařízení až na 250 m se sníženou propustností 10 Mb/s na port (podpora napájení do 22 W)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 24x RJ-45 10/100/1000Base-T, 2x SFP 1000Base-X Paměť: 8k MAC adres
Propustnost: sběrnice 52 Gbps, provozně 38,7 Mpps (64B) Podpora přenosu:
JumboFrame 9K Provedení: rack 1U Napájení: interní zdroj 100-240 V/ 50-60 Hz AC,
celkový příkon do 275 W Ochrana: přepětová ochrana do 6 kV, ESD do 8 kV
Provozní teplota: 0 až +50 °C Rozměry: 440 x 208 x 44 mm Hmotnost: 2,78 kg

PoE funkce:

Celkový napájecí výkon: 240 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Počet injektorů: 24 x až
30 W Typ napájení: End-span Pokročilé funkce: • ochrana (obvodu) proti rušení mezi
porty • automatická detekce napájeného zařízení

Verze 2.0: hardware revize PoE

Verze 3.0: přidán DIP switch (standard/VLAN/extend režim)

PLANET GSW-2620HP v3

Gigabitový PoE+ přepínač, **24x 10/100/1000Base-T RJ-45** s injektory
802.3af/at, dva SFP sloty 1000Base-X, napájecí výkon až **240 W**.

LED indikace využití PoE portů, **DIP switch** pro přepnutí
Standard/VLAN/Extend módu, mechanismy pro úsporu příkonu podle IEEE
802.3az.

Gigabitový přepínač s PoE+ (Power over Ethernet) porty pro centralizované
napájení zařízení po ethernetu jako jsou IP kamery, Wi-Fi prvky nebo VOIP telefony
a s možností napojení do infrastruktury pomocí dvou optických SFP portů.

Zařízení je svým provedením vhodné jak pro instalaci do domácích nebo
kancelářských prostorů, tak pro aplikace v lokálních rozvaděčích.

Výstupní výkon PoE portů je regulován v závislosti na příkonu napájených zařízení
mechanizmy EEE (Energy-Efficient Ethernet) podle IEEE 802.3az.

Switch disponuje manuálním přepínačem režimů:

Standard - switch napájí zařízení na vzdálenost max. 100 m.

VLAN - porty jsou logicky odděleny jeden od druhého, v tomto
režimu lze předejít nechtěným multicast a broadcast bouřím.

Extend - switch napájí zařízení až na 250 m se sníženou propustností

10 Mb/s na port (podpora napájení do 22 W)

<p></p>

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Fyzické vlastnosti:</p>

<p>Porty: 24x RJ-45 10/100/1000Base-T, 2x SFP 1000Base-X

Paměť: 8k MAC adres

Propustnost: sběrnice 52 Gbps, provozně 38,7 Mpps (64B)

Podpora přenosu: JumboFrame 9K

Provedení: rack 1U

Napájení: interní zdroj 100-240 V/ 50-60 Hz AC, celkový příkon do 275 W

Ochrana: přepětová ochrana do 6 kV, ESD do 8 kV

Provozní teplota: 0 až +50 °C

Rozměry: 440 x 208 x 44 mm

Hmotnost: 2,78 kg</p>

<p>PoE funkce:</p>

<p>Celkový napájecí výkon: 240 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Počet injektorů: 24 x až 30 W

Typ napájení: End-span

Pokročilé funkce:

- ochrana (obvodu) proti rušení mezi porty
- automatická detekce napájeného zařízení

<hr />

<p>Verze 2.0: hardware revize PoE</p>

<hr />

<p>Verze 3.0: přidáný DIP switch (standard/VLAN/extend režim)</p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>