

Planet HPOE-2400G v6 PoE+ injektor 802.3at, 24+24 portů, Gigabit, scheduler, výkon až 720W

cena vč DPH: 15248 Kč

cena bez DPH: 12602 Kč

Kód zboží (ID): 4947087

PN: HPOE-2400G

Záruka: 36 měsíců



24-ti portový injektor pro napájení po Ethernetovém kabelu. Přidává napájení do nepoužívaných vodičů pro síť 1000Base-T. Standard IEEE 802.3at, celkový výkon až 720W. 24 portů data-in, 24 portů data+power out. Web správa, SNMP monitoring, scheduler.

Výkonný PoE (power over ethernet) injektor pro napájení zařízení po ethernetu podle IEEE 802.3af a vícepříkonových zařízení IEEE 802.3at. Je navržen pro napájení zařízení jako jsou PTZ nebo Speedome IP kamery, WiFi přístupové body nebo VoIP telefony. K dispozici je celkem 24 portů s celkovým výstupním výkonem až 720W, injektor je průchozí, napájení přidružuje na již stávající ethernet Cat5/5e/6 vedení. Pokud koncové zařízení nepodporuje IEEE802.3at budete potřebovat např. splitter POE-161S, které pro danou kabelovou trasu napájení pro vzdálené zařízení poskytne. Vlastnosti: - 24 portů/injektory 802.3at, vkládané do trasy (in-line mid-span), (24 portů RJ-45 data-in, 24 portů data+power out) - IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab 1000Base-T - IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, 52V DC PoE(power over ethernet) - každý port plně napájen, maximální úhrný odběr připojených PoE zařízení 720W - automatická detekce odběru na každém portu - ochrana portů před zkratem a vzájemnou interferencí - správa: WEB, SNMPv2c pro monitoring - scheduler pro plánované vypnutí/zapnutí koncových zařízení - napájení zařízení: 230V AC, celkový příkon až 800W - aktivní chlazení: 3 ventilátory - rozměry: 440 x 300 x 44 mm, 1U/19" - hmotnost: 4,76kg

<blockquote>

<h2>Planet HPoE-2400G v2- IEEE 802.3at 24-PoE Injector Hub (720 Watts full power)</h2>

<h2> </h2>

<p>24-ti portový injektor pro napájení po Ethernetovém kabelu. Přidává napájení do nepoužívaných vodičů pro síť 1000Base-T.</p>

Standard IEEE 802.3at, celkový výkon až 720W. 24 portů data-in, 24 portů data+power out. Web správa, SNMP monitoring, scheduler.</p>

<p>Výkonný PoE (power over ethernet) injektor pro napájení zařízení po ethernetu podle IEEE 802.3af a vícepříkonových zařízení IEEE 802.3at. Je navržen pro napájení zařízení jako jsou PTZ nebo Speedome IP kamery, WiFi přístupové body nebo VoIP telefony.</p>

K dispozici je celkem 24 portů s celkovým výstupním výkonem až 720W, injektor je průchozí, napájení přidružuje na již stávající ethernet Cat5/5e/6 vedení.

Pokud koncové zařízení nepodporuje IEEE802.3at budete potřebovat např. splitter POE-161S, které pro danou kabelovou trasu napájení pro vzdálené zařízení poskytne.

Vlastnosti:

- 24 portů/injektory 802.3at, vkládané do trasy (in-line mid-span), (24 portů RJ-45 data-in, 24 portů data+power out)
- IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab 1000Base-T
- IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, 52V DC PoE(power over ethernet)
- každý port plně napájen, maximální úhrný odběr připojených PoE zařízení 720W
- automatická detekce odběru na každém portu
- ochrana portů před zkratem a vzájemnou interferencí
- správa: WEB, SNMPv2c pro monitoring
- scheduler pro plánované vypnutí/zapnutí koncových zařízení
- napájení zařízení: 230V AC, celkový příkon až 800W
- aktivní chlazení: 3 ventilátory
- rozměry: 440 x 300 x 44 mm, 1U/19"
- hmotnost: 4,76kg</p>

</blockquote>