

Planet konvertor RS-232/422/485 na IP, 1x COM, 100Mb, -10~+60°C, SNMP+Telnet

cena vč DPH: **2931 Kč**

cena bez DPH: 2423 Kč

Kód zboží (ID): 4947165

PN: ICS-110

Záruka: 24 měsíců



PLANET ICS-110

Konvertor RS485/422/232 na TCP/IP protokol. Převodník IP komunikace (LAN 10/100Mbit/s Ethernet) na sériové linky typů RS-485, RS-422 a RS-232. Typ sériové komunikace je volitelný.

Přenos sériové komunikace po IP protokolu je zvláště využíván pro sběr dat, řídicí automaty a ovládání kamerových systémů. Rovněž je náhradou fyzické konverze sériového protokolu do jiného přenosového média. Prakticky neomezeně prodlužuje dosah sériové komunikace.

Konvertor ICS-110 umožňuje efektivní vzdálenou správu skrze Web, Telnet či VCOM. Podporuje aplikační i sériové provozní režimy pro připojení alarmu nebo IP adresy, což šetří čas správce sítě při detekci a lokalizaci síťových problémů bez nutnosti vizuální kontroly kabeláže a zařízení.

Schopnost práce s vymezovačem znaků:

- možnost zadání počátečního a koncového znaku, který určuje začátek a konec komunikace sériového zařízení. Data nejsou po Ethernetu odesílána dříve, než je přijat koncový znak
- možnost nastavit příjem ze sériového portu tak, aby pokud obsahuje určitý znak byla komunikace ignorována

Lze nastavit pevnou dobu po níž se nemá komunikace provádět (např. pro úsporu telek. nákladů).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 1 x RS-232/422/485, 1 x RJ-45 10/100BASE-TX **Provedení:** desktop, DIN lišta, na zed' **Podpora OAM:** ne **Napájení:** externí zdroj 5 V DC, 2 A, příkon max. 5,5 W **Ochrana:** ESD do 6 KV **Provozní teplota:** -10 až 60 °C **Rozměry:** 97 x 70 x 26 mm **Hmotnost:** 184 g **Lze instalovat do šasí:** MC-700, MC-1500, MC-1500R

Funkce administrace:

Správa: Web, Telnet, VCOM, SNMP v1, v2c Verze IP protokolu: IPv4, IPv6
Diagnostika: utilita pro automatické vyhledávání Planet Smart Discovery Operační režim: TCP server, TCP klient, UDP klient, VCOM, RFC2217, Telnet server, Modbus konvertor server/klient, master, slave

Porovnání modelů

PLANET ICS-110

<p>Konvertor RS485/422/232 na TCP/IP protokol. Převodník IP komunikace (LAN 10/100Mbit/s Ethernet) na sériové linky typů RS-485, RS-422 a RS-232. Typ sériové komunikace je volitelný.</p>

<p>Přenos sériové komunikace po IP protokolu je zvláště využíván pro sběr dat, řídicí automaty a ovládání kamerových systémů. Rovněž je náhradou fyzické konverze sériového protokolu do jiného přenosového média. Prakticky neomezeně prodlužuje dosah sériové komunikace.</p>

<p>Konvertor ICS-110 umožňuje efektivní vzdálenou správu skrze Web, Telnet či VCOM. Podporuje aplikační i sériové provozní režimy pro připojení alarmu nebo IP adresy, což šetří čas správce sítě při detekci a lokalizaci síťových problémů bez nutnosti vizuální kontroly kabeláže a zařízení.</p>

<p>Schopnost práce s vymezořovačem znaků:</p>

možnost zadání počátečního a koncového znaku, který určuje začátek a konec komunikace sériového zařízení. Data nejsou po Ethernetu odesílána dříve, než je přijat koncový znak

možnost nastavit příjem ze sériového portu tak, aby pokud obsahuje určitý znak byla komunikace ignorována

<p>Lze nastavit pevnou dobu po níž se nemá komunikace provádět (např. pro

úsporu telek. nákladů).</p>

<p></p>

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Fyzické vlastnosti:</p>

<p>Porty: 1 x RS-232/422/485, 1 x RJ-45 10/100BASE-TX

Provedení: desktop, DIN lišta, na zed'

Podpora OAM: ne

Napájení: externí zdroj 5 V DC, 2 A, příkon max. 5,5 W

Ochrana: ESD do 6 KV

Provozní teplota: -10 až 60 °C

Rozměry: 97 x 70 x 26 mm

Hmotnost: 184 g

Lze instalovat do šasí: MC-700, MC-1500, MC-1500R</p>

<p>Funkce administrace:</p>

<p>Správa: Web, Telnet, VCOM, SNMP v1, v2c

Verze IP protokolu: IPv4, IPv6

Diagnostika: utilita pro automatické vyhledávání Planet Smart Discovery

Operační režim: TCP server, TCP klient, UDP klient, VCOM, RFC2217,

Telnet server, Modbus konvertor server/klient, master, slave</p>

<hr />

<p>Porovnání modelů</p>

<p></p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>