

# PLANET IFB-244-MLC konvertor síťové kabeláže 1300 nm Vícevidové Modrá

**cena vč DPH:** **9452 Kč**

**cena bez DPH:** 7811 Kč

**Kód zboží (ID):** 4947176

**PN:** IFB-244-MLC

**Záruka:** 24 měsíců



## PLANET IFB-244-MLC

Průmyslový optický bypass přepínač (4 x LC duplex multimode konektor), který chrání síť před selháním a zajišťuje integritu sítě při výpadku napájení. Redundantní napájení 9- 48 V DC nebo 24 V AC, ESD přepětová ochrana, krytí IP30, provozní teplota -40 až 75 °C, příkon 0,54 W.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE


### Fyzické vlastnosti:

**Porty:** 4 x LC duplex (multimode) **Vlnová délka:** 850 nm / 1300 nm **Pracovní vlnová délka :** 850 nm ( $\pm 40$ ) / 1300 nm ( $\pm 40$ ) **Útlum vložení :** typicky 1,0 dB (max. 1,5 dB) **Útlum odrazu :** lepší než 35 dB **Přenosová rychlost:** 100 Gbps / 40 Gbps / 10 Gbps / 1 Gbps / 100 Mbps **Přepínací čas (bypass):** <8 ms **Provedení:** DIN lišta, na zeď **Napájení:** 9 - 48 V DC duálně s 24 V AC, celkový příkon do 0,54 W (zdroj není součástí balení) **Ochrana:** ESD vzduchem do 8 kV, kontaktně do 6 kV, ochrana proti přepólování, spínací poplachové relé (24V/1A) při výpadku primárního napájení **Provozní teplota:** -40 až 75°C **Rozměry:** 135 x 87 x 32 mm **Hmotnost:** 390 g

Průmyslové vlastnosti: zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75 cm na všechny dopadové části zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6) zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g, (IEC-60068-2-27)

## **PLANET IFB-244-MLC**

Průmyslový optický bypass přepínač (4 x LC duplex multimode konektor), který chrání síť před selháním a zajišťuje integritu sítě při výpadku napájení. Redundantní napájení 9- 48 V DC nebo 24 V AC, ESD přepětová ochrana, krytí IP30, provozní teplota -40 až 75 °C, příkon 0,54 W.



### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

#### **Fyzické vlastnosti:**

**Porty:** 4 x LC duplex (multimode)

**Vlnová délka:** 850 nm / 1300 nm

**Pracovní vlnová délka :** 850 nm ( $\pm 40$ ) / 1300 nm ( $\pm 40$ )

**Útlum vložení :** typicky 1,0 dB (max. 1,5 dB)

**Útlum odrazu :** lepší než 35 dB

**Přenosová rychlost:** 100 Gbps / 40 Gbps / 10 Gbps / 1 Gbps / 100 Mbps

**Přepínací čas (bypass):**  $\leq 8$  ms

**Provedení:** DIN lišta, na zeď

**Napájení:** 9 - 48 V DC duálně s 24 V AC, celkový příkon do 0,54 W (zdroj není součástí balení)

**Ochrana:** ESD vzduchem do 8 kV, kontaktně do 6 kV, ochrana proti přepólování, spínací poplachové relé (24V/1A) při výpadku primárního napájení

**Provozní teplota:** -40 až 75°C

**Rozměry:** 135 x 87 x 32 mm

**Hmotnost:** 390 g

#### **Průmyslové vlastnosti:**

zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75 cm na všechny dopadové části

zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6)

zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g, (IEC-60068-2-27)

---

