

# Planet IFB-244-SSC optický bypass switch 4xSC singlemode, dual 9-48VDC/24VAC, -40 +75°C

**cena vč DPH:** **9455 Kč**

**cena bez DPH:** 7814 Kč

**Kód zboží (ID):** 4947179

**PN:** IFB-244-SSC

**Záruka:** 60 měsíců



## PLANET IFB-244-SSC

Průmyslový optický bypass přepínač (4 x SC duplex singlemode konektor), který chrání síť před selháním a zajišťuje integritu sítě při výpadku napájení. Redundantní napájení 9- 48 V DC nebo 24 V AC, ESD přepětová ochrana, krytí IP30, provozní teplota -40 až 75 °C, příkon 0,54 W.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### Fyzické vlastnosti:

**Porty:** 4 x SC duplex (singlemode) **Vlnová délka:** 1310 nm / 1550 nm **Pracovní vlnová délka :** 1260 - 1620 nm **Útlum vložení :** typicky 1,0 dB (max. 1,5 dB) **Útlum odrazu :** lepší než 50 dB **Přenosová rychlost:** 100 Gbps / 40 Gbps / 10 Gbps / 1 Gbps / 100 Mbps **Přepínací čas (bypass):** <8 ms **Provedení:** DIN lišta, na zeď **Napájení:** 9 - 48 V DC duálně s 24 V AC, celkový příkon do 0,54 W (zdroj není součástí balení) **Ochrana:** ESD vzduchem do 8 kV, kontaktně do 6 kV, ochrana proti přepólování, spínací poplachové relé (24V/1A) při výpadku primárního napájení **Provozní teplota:** -40 až 75°C **Rozměry:** 135 x 87 x 50 mm **Hmotnost:** 485 g

Průmyslové vlastnosti: zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75 cm na všechny dopadové části zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6) zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g, (IEC-60068-2-27)

## **<b>PLANET IFB-244-SSC</b>**

**<p>Průmyslový optický bypass přepínač (4 x SC duplex singlemode konektor), který chrání síť před selháním a zajišťuje integritu sítě při výpadku napájení. Redundantní napájení 9- 48 V DC nebo 24 V AC, ESD přepětová ochrana, krytí IP30, provozní teplota -40 až 75 °C, příkon 0,54 W.</p>**

**<p></p>**

**<p><strong>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</strong></p>**

**<p><strong>Fyzické vlastnosti:</strong></p>**

**<p><strong>Porty:</strong> 4 x SC duplex (singlemode)**

**<strong>Vlnová délka:</strong> 1310 nm / 1550 nm**

**<strong>Pracovní vlnová délka :</strong> 1260 - 1620 nm**

**<strong>Útlum vložení :</strong> typicky 1,0 dB (max. 1,5 dB)**

**<strong>Útlum odrazu :</strong> lepší než 50 dB**

**<strong>Přenosová rychlost:</strong> 100 Gbps / 40 Gbps / 10 Gbps / 1 Gbps / 100 Mbps**

**<strong>Přepínací čas (bypass):</strong> <8 ms**

**<strong>Provedení:</strong> DIN lišta, na zeď**

**<strong>Napájení:</strong> 9 - 48 V DC duálně s 24 V AC, celkový příkon do 0,54 W (zdroj není součástí balení)**

**<strong>Ochrana:</strong> ESD vzduchem do 8 kV, kontaktně do 6 kV, ochrana proti přepólování, spínací poplachové relé (24V/1A) při výpadku primárního napájení**

**<strong>Provozní teplota:</strong> -40 až 75°C**

**<strong>Rozměry:</strong> 135 x 87 x 50 mm**

**<strong>Hmotnost:</strong> 485 g</p>**

**<p><b>Průmyslové vlastnosti:</b>**

**zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75 cm na všechny dopadové části**

**zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6)**

**zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g, (IEC-60068-2-27)</p>**

**<hr />**

**<p></p>**