

Planet IHD-200R HDMI video extender / video wall, přijímač, WUXGA 1080, Web UI - Doprodej

cena vč DPH: **329 Kč**

cena bez DPH: 272 Kč

Kód zboží (ID): 4947215

PN: IHD-200R

Záruka: 24 měsíců



Přijímač distribuce pro extender nebo video stěnu přes síť LAN (ethernet), podpora rozlišení HD až WUXGA. Přenos 16 nezávislých kanálů nebo 4 simultánních obrazů. Podpora funkce EDID. Spojení bod-bod nebo multicast. Web management, VESA montáž. Řešení pro IP distribuci video prezentací v prostředí LAN pro účely zobrazení na panelech a video stěnách. Jednotky přenosu podporují několik režimů od spojení vysílač-přijímač po multicast spojení bod vysílač-přijímače v režimech zobrazení pro jednotlivé monitory nebo jako video stěna. Video obraz lze zabezpečit proti zcizení obsahu metodou EDID, lze řídit kvalitu přenosu a vyhlazení videa pro kvalitní výstup.

Specifikace:

- LAN port RJ-45, 1000Base-T, standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab - HDMI výstup - zabezpečení přenosu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) - podporované rozlišení pro HDMI: 720p, 720i, 1080p, 1080i - podporovaná rozlišení pro PC stanice: XGA (1024x768) / SXGA (1280x1024) / UXGA (1600x1200) / WSXGA (1440x900, 1600x1024) / WUXGA (1920 x 1200) - Web management, přepínání kanálů pomocí DIP přepínače - max. počet jednotek v síti: 16 - rozměry: 130 x 96 x 25 mm - hmotnost: 450g - napájení externím adaptérem 9-12V DC - provozní teplota: 0-50°C

Extenter

Video stěna

Přenos více kanálů v jednom segmentu LAN

Příklad použití

Ochrana EDID

Parametry

Použití a aplikace

Manuál

Ostatní download

<p>Přijímač distribuce pro extender nebo video stěnu přes síť LAN (ethernet), podpora rozlišení HD až WUXGA. Přenos 16 nezávislých kanálů nebo 4 simultánních obrazů. Podpora funkce EDID. Spojení bod-bod nebo multicast. Web management, VESA montáž. Řešení pro IP distribuci video prezentací v prostředí LAN pro účely zobrazení na panelech a video stěnách. Jednotky přenosu podporují několik režimů od spojení vysílač-přijímač po multicast spojení bod vysílač-přijímače v režimech zobrazení pro jednotlivé monitory nebo jako video stěna. Video obraz lze zabezpečit proti zcizení obsahu metodou EDID, lze řídit kvalitu přenosu a vyhlazení videa pro kvalitní výstup.</p>

<p>Specifikace:</p>

- LAN port RJ-45, 1000Base-T, standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- HDMI výstup
- zabezpečení přenosu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)
- podporované rozlišení pro HDMI: 720p, 720i, 1080p, 1080i
- podporovaná rozlišení pro PC stanice: XGA (1024x768) / SXGA (1280x1024) / UXGA (1600x1200) / WSXGA (1440x900, 1600x1024) / WUXGA (1920 x 1200)
- Web management, přepínání kanálů pomocí DIP přepínače
- max. počet jednotek v síti: 16
- rozměry: 130 x 96 x 25 mm
- hmotnost: 450g
- napájení externím adaptérem 9-12V DC
- provozní teplota: 0-50°C

<hr />

<p>Extenter</p>

<p></p>
<hr />
<p>Video stěna</p>
<p></p>
<hr />
<p>Přenos více kanálů v jednom segmentu LAN</p>
<p></p>
<hr />
<p>Příklad použití</p>
<p></p>
<hr />
<p></p>
<hr />
<p>Ochrana EDID</p>
<p></p>
<hr />
<p>Parametry</p>
<p><a href="https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/SG-
IHD-200T_R_v1.0.pdf">Použití a aplikace</p>
<p><a href="https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/EM-
IHD-200Series_v1.0.pdf">Manuál</p>
<p>Ostatní download</p>
<hr />