

Planet IHD-410PR, HDMI video extender/ video wall, přijímač, UHD-4K, multicast, IR, RS-232, napájení PoE

cena vč DPH: **9844 Kč**

cena bez DPH: 8135 Kč

Kód zboží (ID): 4947218

PN: IHD-410PR

Záruka: 24 měsíců



PLANET IHD-410PR

Přijímač distribuce pro extender a videostěny přes síť LAN (ethernet), podpora rozlišení až 4K-UHD. Přenos 16 nezávislých kanálů. Podpora identifikace EDID a ochrany HDCP. Spojení bod-bod nebo multicast. Správa utilitou, IR přijímač pro ovládání, přenos RS-232, VESA montáž, napájení PoE nebo adaptérem. Řešení pro IP distribuci video prezentací v prostředí LAN pro účely zobrazení na panelech a videostěnách. Jednotky přenosu podporují několik režimů od spojení vysílač-přijímač po multicast spojení bod vysílač-přijímače v režimech zobrazení pro jednotlivé monitory nebo videostěn. Lze přenášet ovládání z IR ovladačů nebo telemetrii přes sériovou linku pomocí RS-232. Video obraz lze zabezpečit proti zcizení obsahu metodou EDID, lze řídit kvalitu přenosu a vyhlazení videa pro kvalitní výstup.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

- LAN port RJ-45, 1000Base-T, standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- HDMI výstup, A typ (samice), slučitelné s HDMI 1.4a
- režim přenosu vysílač-přijímače nebo vysílač-videostěna
- videostěna (videowall) 8x16 segmentů
- správa utilitou, přepínání kanálů pomocí DIP přepínače
- identifikace rozlišení dle EDID (Extended display identification data)

- zabezpečení přenosu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)
- IR senzor na kabelu pro dálkové ovládání zdroje
- RS-232 pro přenos telemetrie mezi extendery

Konektory: 1 x RJ-45, 1 x HDMI výstup, 4 x USB, 1 x RS-232, 1 x IR vstup, 1 x audio vstup, 1 x audio výstup Podporovaná rozlišení: 4K-2160p, 1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i Počet jednotek v síti: <16 Přenosová rychlost jednoho kanálu: <275 Mb/s při 4K-UHD Provozní teplota: 0~55°C; vlhkost 5-90% Napájení: externím adaptérem 12 V DC nebo PoE 802.3af/at; příkon <14 W Rozměry: 194 x 114 x 28 mm Hmotnost: 620 g

Parametry

Ostatní download

PLANET IHD-410PR

<p>Přijímač distribuce pro extender a videostěny přes síť LAN (ethernet), podpora rozlišení až 4K-UHD. Přenos 16 nezávislých kanálů. Podpora identifikace EDID a ochrany HDCP. Spojení bod-bod nebo multicast. Správa utilitou, IR přijímač pro ovládání, přenos RS-232, VESA montáž, napájení PoE nebo adaptérem.

Řešení pro IP distribuci video prezentací v prostředí LAN pro účely zobrazení na panelech a videostěnách. Jednotky přenosu podporují několik režimů od spojení vysílač-přijímač po multicast spojení bod vysílač-přijímače v režimech zobrazení pro jednotlivé monitory nebo videostěn. Lze přenášet ovládání z IR ovladačů nebo telemetrii přes sériovou linku pomocí RS-232.

Video obraz lze zabezpečit proti zcizení obsahu metodou EDID, lze řídit kvalitu přenosu a vyhlazení videa pro kvalitní výstup.</p>

<p></p>

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

Vlastnosti:

LAN port RJ-45, 1000Base-T, standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

HDMI výstup, A typ (samice), slučitelné s HDMI 1.4a

režim přenosu vysílač-přijímače nebo vysílač-videostěna

- videostěna (videowall) 8x16 segmentů
- správa utilitou, přepínání kanálů pomocí DIP přepínače
- identifikace rozlišení dle EDID (Extended display identification data)
- zabezpečení přenosu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)
- IR senzor na kabelu pro dálkové ovládání zdroje
- RS-232 pro přenos telemetrie mezi extendery

Konektory: 1 x RJ-45, 1 x HDMI výstup, 4 x USB, 1 x RS-232, 1 x IR vstup, 1 x audio vstup, 1 x audio výstup

Podporovaná rozlišení: 4K-2160p, 1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i

Počet jednotek v síti: <16

Přenosová rychlost jednoho kanálu: <275 Mb/s při 4K-UHD

Provozní teplota: 0~55°C; vlhkost 5-90%

Napájení: externím adaptérem 12 V DC nebo PoE 802.3af/at; příkon <14 W

Rozměry: 194 x 114 x 28 mm

Hmotnost: 620 g

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>

```
<hr />
<p><a href="https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/C-IHD-410">Parametry</a></p>
<p><a href="https://ftp.asm.cz/Planet/">Ostatní download</a></p>
<hr />
```