

Planet IPM-8220, IP ovládání 8x zásuvek 230V/10A, LED+displej, wattmetry, možnost senzoru, rackmount 19/1U

cena vč DPH: 14264 Kč

cena bez DPH: 11788 Kč

Kód zboží (ID): 4947271

PN: IPM-8220-EU

Záruka: 24 měsíců



PLANET IPM-8220

IP dálkové ovládání 8 elektrických zásuvek IEC 60320(C13) přes Web rozhraní. Monitorování odběru pro každou zásuvku, scheduler, připojení senzorů sledování prostředí přes externí modul (IPM-ESB).

Logování údajů o akcích a napájení. Zasílání Emailových pravidelných a poplachových hlášení. Bezpečný přístup přes SSL a HTTPS, SNMP. Stavové LED a displej.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

- ovládání přes web prohlížeč HTTP/HTTPS, Telnet/SSH a terminál
- zabezpečené připojení pomocí SSL 1024bit
- omezení přístupů vzdálené správy dle zdrojové adresy
- SNMP, podpora Traps
- wattmetr pro každou zásuvku zvlášť
- logování údajů o akcích a napájení
- kalendář pravidelných automatických akcí
- zasílání emailových pravidelných a poplachových hlášení

Počet zásuvek: 8 Konektory: 8 x IEC 60320 C13 (klasický propojovací napájecí

konektor pro PC monitor) 1 x napájecí přívod IEC320 C20 1 x LAN RJ-45 10/100Base-TX 1 x RJ-11 pro připojení senzoru IPM-ESB 2 x sériový port RJ-45 Zátěž: každá zásuvka do 10 A, celkově 16 A Spínané napětí: AC 100-240 V, 50/60 Hz Pojistka: 16 A Provedení: desktop nebo instalace na polici 19"/1U Provozní teplota: 0 °C až 60 °C, vlhkost <95 % Rozměry: 432 x 153 x 44 mm Hmotnost: 2,5 kg

Parametry

Manuál

Ostatní download

PLANET IPM-8220

IP dálkové ovládání 8 elektrických zásuvek IEC 60320(C13) přes Web rozhraní. Monitorování odběru pro každou zásuvku, scheduler, připojení senzorů sledování prostředí přes externí modul (IPM-ESB).

Logování údajů o akcích a napájení. Zasílání Emailových pravidelných a poplachových hlášení. Bezpečný přístup přes SSL a HTTPS, SNMP. Stavové LED a displej.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

ovládání přes web prohlížeč HTTP/HTTPS, Telnet/SSH a terminál

zabezpečené připojení pomocí SSL 1024bit

omezení přístupů vzdálené správy dle zdrojové adresy

SNMP, podpora Traps

wattmetr pro každou zásuvku zvlášť

logování údajů o akcích a napájení

kalendář pravidelných automatických akcí

zasílání emailových pravidelných a poplachových hlášení

Počet zásuvek: 8

Konektory:

8 x IEC 60320 C13 (klasický propojovací napájecí konektor pro PC monitor)

1 x napájecí přívod IEC320 C20

1 x LAN RJ-45 10/100Base-TX

1 x RJ-11 pro připojení senzoru IPM-ESB

2 x sériový port RJ-45

Zátěž: každá zásuvka do 10 A, celkově 16 A

Spínané napětí: AC 100-240 V, 50/60 Hz

Pojistka: 16 A

Provedení: desktop nebo instalace na polici 19"/1U

Provozní teplota: 0 °C až 60 °C, vlhkost <95 %

Rozměry: 432 x 153 x 44 mm

Hmotnost: 2,5 kg</p>

<hr />

<p><img

src="https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/HZS-530-Series-1_L.png"

alt="image" /></p>

<hr />

<p><img

src="https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/IPM-4220_8220-1_L.png"

alt="image" /></p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p><a href="https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/C-

IPM-8220_s.pdf">Parametry</p>

<p><a href="https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/EM-

IPM-4220_8220_v1.0.pdf"><img

src="https://download.asm.cz/inshop/pictures/book.jpg" border="0" alt="image"
style="text-align: absmiddle;" />Manuál</p>

<p><img

src="https://download.asm.cz/inshop/pictures/wheel.jpg" border="0" alt="image"
style="text-align: absmiddle;" />Ostatní download</p>

<hr />