

Planet IPOE-173S, Ultra PoE průmyslový splitter 802.3bt do 70W, výstup 12V/24VDC, 1Gb, DIN, IP30, -40~75st., PoH

cena vč DPH: **4683 Kč**

cena bez DPH: 3870 Kč

Kód zboží (ID): 4947276

PN: IPOE-173S

Záruka: 60 měsíců



PLANET IPOE-173S

Průmyslový napájecí konvertor po Ethernetovém kabelu Standardu 802.3bt (splitter, výstup 12V/24V DC) s výkonem až 70 W. Pracuje i na gigabitovém propojení 1000Base-T. Krytí IP30, hliníková skříň, pracovní teplota -40 až 75°C, montáž na DIN lištu nebo na zeď. Průmyslový "Power over Ethernet splitter" IEEE 802.3bt s maximální zatížitelností 70 W pro napájení zařízení po ethernetu. Designovaný pro venkovní použití s kamerami PTZ nebo informačními kiosky. Splitter podle normy IEEE 802.3bt disponuje vysokou zatížitelností, je tak ideálním prvkem pro aplikace napájení vzdálených POS kiosků, LCD panelů, tenkých klientů nebo kamer se zabudovaným vyhříváním. Napájení PoE lze realizovat i na gigabitovém ethernetu, podporuje IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab, 10/100/1000Base-T. Výstupní napětí spliteru 12V/24V DC lze volit DIP přepínačem.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps : 1 x PoE Input, 1 x Data Output **Provedení:** DIN lišta, na zeď **Napájení:** PoE 48-56 V DC **Provozní teplota:** -40 až 75 °C, vlhkost 5 - 95 % **Rozměry:** 135 x 87,8 x 32 mm **Hmotnost:** 445 g

POE funkce:

Celkový napájecí výkon: IEEE 802.3bt (zpětně kompatibilní s IEEE 802.3at, IEEE 802.3af) Počet injektorů: 1 x až 70 W Typ napájení: End-span, Mid-span

Průmyslové vlastnosti: zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75 cm na všechny dopadové části zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6) zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g, (IEC-60068-2-27) elektrická bezpečnost dle CE EN-60950

EMC Elektronická kompatibilita (EMI): ČSN EN 55032:2015+AC 2016 - Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení

EMC požadavky na odolnost (EMS) : ČSN EN 55024 A1:2015 - Zařízení informační techniky ČSN EN 55035:2017 - Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení ČSN EN 61000-4-2:2008 - Elektrostatický výboj ESD ČSN EN 61000-4-3 A2:2010 - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole ČSN EN 61000-4-4:2012 - Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů EFT ČSN EN 61000-4-5:2014 - Rázový impuls a přepětí ČSN EN 61000-4-6:2013 - Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli ČSN EN 61000-4-8:2009 - Magnetické pole síťového kmitočtu ČSN EN 61000-4-11:2004 - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí

Ostatní download

PLANET IPOE-173S

Průmyslový napájecí konvertor po Ethernetovém kabelu standardu 802.3bt (splitter, výstup 12V/24V DC) s výkonem až 70 W.

Pracuje i na gigabitovém propojení 1000Base-T. Krytí IP30, hliníková skříň, pracovní teplota -40 až 75°C, montáž na DIN lištu nebo na zeď.

Průmyslový "Power over Ethernet splitter" IEEE 802.3bt s maximální zatížitelností 70 W pro napájení zařízení po ethernetu. Designovaný pro venkovní použití s kamerami PTZ nebo informačními kiosky. Splitter podle normy IEEE 802.3bt disponuje vysokou zatížitelností, je tak ideálním prvkem pro aplikace napájení vzdálených POS kiosků, LCD panelů, tenkých klientů nebo kamer se zabudovaným vyhříváním.

Napájení PoE lze realizovat i na gigabitovém ethernetu, podporuje IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab, 10/100/1000Base-T. Výstupní napětí spliteru 12V/24V DC lze volit DIP přepínačem.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps : 1 x PoE Input, 1 x Data Output

Provedení: DIN lišta, na zeď

Napájení: PoE 48-56 V DC

Provozní teplota: -40 až 75 °C, vlhkost 5 - 95 %

Rozměry: 135 x 87,8 x 32 mm

Hmotnost: 445 g

POE funkce:

Celkový napájecí výkon: IEEE 802.3bt (zpětně kompatibilní s IEEE 802.3at, IEEE 802.3af)

Počet injektorů: 1 x až 70 W

Typ napájení: End-span, Mid-span

Průmyslové vlastnosti:
zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75 cm na všechny dopadové části
zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6)
zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g, (IEC-60068-2-27)
elektrická bezpečnost dle CE EN-60950


EMC Elektronická kompatibilita (EMI):
ČSN EN 55032:2015+AC 2016 - Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení


EMC požadavky na odolnost (EMS) :
ČSN EN 55024 A1:2015 - Zařízení informační techniky
ČSN EN 55035:2017 - Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení
ČSN EN 61000-4-2:2008 - Elektrostatický výboj ESD
ČSN EN 61000-4-3 A2:2010 - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole
ČSN EN 61000-4-4:2012 - Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů EFT
ČSN EN 61000-4-5:2014 - Rázový impuls a přepětí
ČSN EN 61000-4-6:2013 - Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli
ČSN EN 61000-4-8:2009 - Magnetické pole síťového kmitočtu
ČSN EN 61000-4-11:2004 - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí









<https://ftp.asm.cz/Planet/> 

style="text-align: absmiddle;" />Ostatní download</p>