

Planet IPOE-260 PoE průmyslový injektor, 2x port, 4x1Gb, 2x 802.3at 36/72W, DIN, IP30, -40~75°C, dual power 48-56VDC

cena vč DPH: **3139 Kč**

cena bez DPH: 2594 Kč

Kód zboží (ID): 4947278

PN: IPOE-260

Záruka: 60 měsíců



PLANET IPOE-260

Průmyslový injektor pro napájení po Ethernetovém kabelu standard IEEE 802.3at do příkonu až 36 W. Pracuje i na Gigabitovém propojení. Krytí IP30, kovová skříň, pracovní teplota -40 až +75 °C, montáž na DIN lištu nebo přímo na zeď.

Průmyslový "Power over Ethernet Injector" IEEE 802.3at s maximální zatížitelností 36 W pro napájení zařízení po ethernetu. Designovaný pro použití s kamerami PTZ, dotykovými monitory, VoIP aparáty nebo Wi-Fi přístupovými body. Injektor disponuje proti normě IEEE 802.3af (15,4 W) zvýšenou zatížitelností, je tak ideálním pro aplikace kamerových systémů a VoIP telefonních sítí. Napájení PoE lze realizovat i na gigabitovém ethernetu, podporuje IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab, 10/100/1000Base-T. Injektor je zpětně kompatibilní s předchozí generací IEEE 802.3af. Zařízení standardu IEEE 802.3at samo detekuje zda je připojené a je schopné být napájeno z Ethernetu. Rovněž jsou takto napájená zařízení chráněna i proti poškození chybným zapojením.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 4 x RJ-45 10/100/1000 Mbps : 2 x Data input, 2 x PoE output Celkový napájecí výkon: do 72 W, IEEE 802.3at Zatížitelnost portu: až 36 W při 56 V DC, až 32 W při 48 V DC Napájení: 48-56 V DC, redundantní (zdroj není součástí balení) Provozní teplota: -40 až +75 °C Rozměry: 105 x 70 x 30 mm Hmotnost: 280 g

PLANET IPOE-260

<p>Průmyslový injektor pro napájení po Ethernetovém kabelu, standard IEEE 802.3at do příkonu až 36 W. Pracuje i na Gigabitovém propojení.

Krytí IP30, kovová skříň, pracovní teplota -40 až +75 °C, montáž na DIN lištu nebo přímo na zeď.</p>

<p>Průmyslový "Power over Ethernet Injector" IEEE 802.3at s maximální zatížitelností 36 W pro napájení zařízení po ethernetu. Designovaný pro použití s kamerami PTZ, dotykovými monitory, VoIP aparáty nebo Wi-Fi přístupovými body. Injektor disponuje proti normě IEEE 802.3af (15,4 W) zvýšenou zatížitelností, je tak ideálním pro aplikace kamerových systémů a VoIP telefonních sítí. Napájení PoE lze realizovat i na gigabitovém ethernetu, podporuje IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab, 10/100/1000Base-T.

Injektor je zpětně kompatibilní s předchozí generací IEEE 802.3af.

Zařízení standardu IEEE 802.3at samo detekuje zda je připojené a je schopné být napájeno z Ethernetu. Rovněž jsou takto napájená zařízení chráněna i proti poškození chybným zapojením.</p>

<p></p>

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Rozhraní: 4 x RJ-45 10/100/1000 Mbps : 2 x Data input, 2 x PoE output

Celkový napájecí výkon: do 72 W, IEEE 802.3at

Zatížitelnost portu: až 36 W při 56 V DC, až 32 W při 48 V DC

Napájení: 48-56 V DC, redundantní (zdroj není součástí balení)

Provozní teplota: -40 až +75 °C

Rozměry: 105 x 70 x 30 mm

Hmotnost: 280 g</p>

<hr />

<hr />

<hr />

<hr />

<hr />

```
<hr />
<p><a href="https://ftp.asm.cz/Planet/">Ostatní download</a></p>
```