

Planet IPOE-470-12V PoE průmyslový injektor, 8x 1Gb, 4x 802.3bt 95/240W, DIN, IP30, -40~75°C, 12-54VDC

cena vč DPH: **9455 Kč**

cena bez DPH: 7814 Kč

Kód zboží (ID): 4947283

PN: IPOE-470-12V

Záruka: 60 měsíců



PLANET IPOE-470-12V

Průmyslový injektor pro napájení po Ethernetovém kabelu, standard IEEE 802.3bt PoE++/PoH do příkonu až 240 W. Krytí IP30, kovová skříň, pracovní teplota -40 až +75 °C, montáž na DIN lištu nebo přímo na zeď, ESD ochrana do 6 kV, přepětová ochrana do 6 kV, DIP switch, podpora PoH napájení do 95 W/port (Power over HDBaseT), redundantní napájení DC 12-54 V.

Průmyslový "Power over Ethernet Injector" IEEE 802.3bt + PoH (Power over HDBaseT) s maximální zatížitelností 240 W pro napájení zařízení po Ethernetu. Designovaný pro použití s kamerami PTZ, dotykovými monitory, VoIP aparáty, POS (point of sale), kiosky, PoE osvětlení nebo Wi-Fi přístupovými body.

Injektor disponuje proti normě IEEE 802.3at zvýšenou zatížitelností, je tak ideálním pro aplikace kamerových systémů a VoIP telefonních sítí. Injektor je zpětně kompatibilní s předchozí generací IEEE 802.3at. Zařízení standardu IEEE 802.3bt samo detekuje, zda je připojené a je schopné být napájeno z Ethernetu. Rovněž jsou takto napájená zařízení chráněna i proti poškození chybným zapojením.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 8x RJ-45 10/100/1000Base-T (4x data vstup, 4x PoE+data výstup) Celkový napájecí výkon: do 240 W, IEEE 802.3bt PoE++, PoH (Power over HDBaseT)
Zatížitelnost portů: až 240 W při napájení DC 48-54 V až 120 W při napájení DC 24-47 V až 60 W při napájení DC 12-23 V max. 90 W/port - 802.3bt PoE++ max. 95

W/port - PoH max. 60 W/port - Force režim max. 36 W/port - 802.3at PoE+ Napájení: DC 12-54 V, redundantní (zdroj není součástí balení) Provozní teplota: -40 až +75 °C Rozměry: 135 x 87,8 x 50 mm Hmotnost: 679 g

Průmyslové vlastnosti: zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75 cm na všechny dopadové části zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6) zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g, (IEC-60068-2-27) elektrická bezpečnost dle CE EN-60950

Ostatní download

PLANET IPOE-470-12V


Průmyslový injektor pro napájení po Ethernetovém kabelu, standard **IEEE 802.3bt PoE++/PoH** do příkonu až 240 W.

Krytí **IP30**, kovová skříň, pracovní teplota **-40 až +75 °C**, montáž na **DIN** lištu nebo přímo na zeď, ESD ochrana do 6 kV, přepětová ochrana do 6 kV, **DIP switch**, podpora **PoH** napájení do 95 W/port (Power over HDBaseT), redundantní napájení **DC 12-54 V**.

Průmyslový "Power over Ethernet Injector" IEEE 802.3bt + PoH (Power over HDBaseT) s maximální zatížitelností 240 W pro napájení zařízení po Ethernetu. Designovaný pro použití s kamerami PTZ, dotykovými monitory, VoIP aparáty, POS (point of sale), kiosky, PoE osvětlení nebo Wi-Fi přístupovými body.

Injektor disponuje proti normě IEEE 802.3at zvýšenou zatížitelností, je tak ideálním pro aplikace kamerových systémů a VoIP telefonních sítí. Injektor je **zpětně kompatibilní** s předchozí generací IEEE 802.3at.

Zařízení standardu IEEE 802.3bt samo detekuje, zda je připojené a je schopné být napájeno z Ethernetu. Rovněž jsou takto napájená zařízení chráněna i proti poškození chybným zapojením.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 8x RJ-45 10/100/1000Base-T (4x data vstup, 4x PoE+data výstup)

Celkový napájecí výkon: do 240 W, IEEE 802.3bt PoE++, PoH (Power over HDBaseT)

Zatížitelnost portů:

až 240 W při napájení DC 48-54 V

až 120 W při napájení DC 24-47 V

až 60 W při napájení DC 12-23 V

max. 90 W/port - 802.3bt PoE++

max. 95 W/port - PoH


max. 60 W/port - Force režim


max. 36 W/port - 802.3at PoE+


Napájení: DC 12-54 V, redundantní (zdroj není součástí balení)


Provozní teplota: -40 až +75 °C
Rozměry: 135 x 87,8 x 50 mm
Hmotnost: 679 g


Průmyslové vlastnosti:
zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75 cm na všechny dopadové části
zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6)
zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g, (IEC-60068-2-27)
elektrická bezpečnost dle CE EN-60950























<https://ftp.asm.cz/Planet/> Ostatní download