

Planet vodotěsný průmyslový switch, 8x100Mb M12, -40~+75°C, IP67, 12-48VDC

cena vč DPH: 8850 Kč

cena bez DPH: 7314 Kč

Kód zboží (ID): 4947302

PN: ISW-800T-M12

Záruka: 60 měsíců



PLANET ISW-800T-M12

8portový 100Mbitový přepínač. Možnost redundantního napájení DC 12-48V, příkon <4W. ESD ochrana portů. Krytí IP67, hliníková skříň, rozšířená pracovní teplota -40-75°C. Montáž na DIN lištu nebo přímo na zeď.

Přepínače pro průmyslový Ethernet jsou určeny do náročných provozních podmínek s velkým rozsahem pracovních teplot, nejistým napájením a častými otřesy. Verze přepínačů řady s rozšířeným teplotním rozsahem a vodotěsným provedením s možností aplikace v dopravních prostředcích dle EN50155. Přepínače řady ISW se snadno instalují na standardní DIN lištu nebo přímo na zeď a umožňují nasazení dobře známé Ethernetové technologie i v průmyslovém prostředí. Stejně tak jsou vhodné pro instalace do venkovně umístěných skříní s velkým kolísáním pracovních teplot (typicky bezdrátové a MAN ISP aplikace).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 8 x M12 10/100BASE-TX 4-pin D-coded F, 1 x M12 5-pin A-coded M **Paměť:** 2k MAC adres **Propustnost:** sběrnice 1,6 Gbps, provozně 1,19 Mpps **Provedení:** DIN lišta, na zeď **Napájení:** zdroj 12-48V DC redundantní, připojení možné ze dvou různých zdrojů (nejsou součástí balení), celkový příkon do 4W **Ochrana:** ESD do 6kV, EFT do 6kV **Provozní teplota:** -40°C - 75°C, vlhkost do 90% **Rozměry:** 163 x 103 x 53 mm **Hmotnost:** 976 g

PLANET ISW-800T-M12

<p>8portový 100Mbitový přepínač. Možnost redundantního napájení DC 12-48V, příkon <4W.

ESD ochrana portů. Krytí IP67, hliníková skříň, rozšířená pracovní teplota -40-75°C. Montáž na DIN lištu nebo přímo na zeď.</p>

<p>Přepínače pro průmyslový Ethernet jsou určeny do náročných provozních podmínek s velkým rozsahem pracovních teplot, nejistým napájením a častými otřesy. Verze přepínačů řady s rozšířeným teplotním rozsahem a vodotěsným provedením s možností aplikace v dopravních prostředcích dle EN50155.

Přepínače řady ISW se snadno instalují na standardní DIN lištu nebo přímo na zeď a umožňují nasazení dobře známé Ethernetové technologie i v průmyslovém prostředí. Stejně tak jsou vhodné pro instalace do venkovně umístěných skříní s velkým kolísáním pracovních teplot (typicky bezdrátové a MAN ISP aplikace).</p>

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Fyzické vlastnosti:</p>

<p>Porty: 8 x M12 10/100BASE-TX 4-pin D-coded F, 1 x M12 5-pin A-coded M

Paměť: 2k MAC adres

Propustnost: sběrnice 1,6 Gbps, provozně 1,19 Mpps

Provedení: DIN lišta, na zeď

Napájení: zdroj 12-48V DC redundantní, připojení možné ze dvou různých zdrojů (nejsou součástí balení), celkový příkon do 4W

Ochrana: ESD do 6kV, EFT do 6kV

Provozní teplota: -40°C - 75°C, vlhkost do 90%

Rozměry: 163 x 103 x 53 mm

Hmotnost: 976 g</p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>