

Planet LRP-101CE, COAX PoE extender, slave, 100Base-TX, PoE 802.3at-30W,EFT+ESD, dosah 1km, -20 až 70°C

cena vč DPH: **4166 Kč**
cena bez DPH: 3443 Kč

Kód zboží (ID): 4947590

PN: LRP-101CE

Záruka: 36 měsíců



PLANET LRP-101CE

PoE ethernet extender k prodloužení segmentu z koaxiálního vedení na ethernet 10/100 Mb; vzdálenost až 1 km po koaxiálním kabelu včetně podpory napájení IEEE 802.3at. Long reach ethernet (LRE) IEEE 1901, LED indikace, ESD+EFT ochrany, napájení PoE, provoz při -20 až 70°C.

Řešení prodloužení segmentu ethernet včetně zvětšení dosahu napájení PoE (power over ethernet) ze 100 m až na 1 km po koaxiálním vedení včetně zachování napájení IEEE 802.3at zařízení na konci vedení. Aplikace extenderu je ideální v místě použití IP kamer nebo bezdrátových přístupových bodů na jejich delší přípojně vzdálenosti. Technicky jde o integrované rozšíření možnosti instalovat napájená zařízení do míst vzdálenějších od centrálního switchu nebo racku.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

- LED indikace provozního stavu
- Dosah 200 m s PoE+, 600 m s PoE, 1600 m bez PoE
- Koaxiální přenos LRE (Long reach ethernet) dle IEEE 1901
- Modulace W-OFDM

- Šifrace AES-128
- Kmitočtové spektrum 2 - 28 MHz

Fyzické vlastnosti:

Porty: 1 x RJ-45 10/100BASE-TX s PoE výstupem 802.3at/af, 1 x BNC konektor

Provedení: na zeď, DIN lišta (vyžaduje držák, není součástí balení) **Napájení:** BNC PoC vstup 44-56V DC **Ochrana:** ESD + EFT do 2 KV DC **Provozní teplota:** -20 až 70°C, vlhkost 5 - 95 % **Rozměry:** 94 x 70 x 26 mm **Hmotnost:** 375 g

POE funkce:

Celkový napájecí výkon: IEEE 802.3at, IEEE 802.3af Počet injektorů: 1 x až 30 W Typ napájení: End-span

Typická aplikace:

Možné způsoby použití:

Napájení PoE:

Manuál

Ostatní download

PLANET LRP-101CE

PoE ethernet extender k prodloužení segmentu z koaxiálního vedení na ethernet 10/100 Mb; vzdálenost až 1 km po koaxiálním kabelu včetně podpory napájení IEEE 802.3at.

Long reach ethernet (LRE) IEEE 1901, LED indikace, ESD+EFT ochrany, napájení PoE, provoz při -20 až 70°C.

Řešení prodloužení segmentu ethernet včetně zvětšení dosahu napájení PoE (power over ethernet) ze 100 m až na 1 km po koaxiálním vedení včetně zachování napájení IEEE 802.3at zařízení na konci vedení.

Aplikace extenderu je ideální v místě použití IP kamer nebo bezdrátových přístupových bodů na jejich delší přípojné vzdálenosti. Technicky jde o integrované rozšíření možnosti instalovat napájená zařízení do míst vzdálenějších od centrálního switchu nebo racku.

<p></p>

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Vlastnosti:</p>

LED indikace provozního stavu

Dosah 200 m s PoE+, 600 m s PoE, 1600 m bez PoE

Koaxiální přenos LRE (Long reach ethernet) dle IEEE 1901

Modulace W-OFDM

Šifrace AES-128

Kmitočtové spektrum 2 - 28 MHz

<p>Fyzické vlastnosti:</p>

<p>Porty: 1 x RJ-45 10/100BASE-TX s PoE výstupem 802.3at/af, 1 x BNC konektor

Provedení: na zeď, DIN lišta (vyžaduje držák, není součástí balení)

Napájení: BNC PoC vstup 44-56V DC

Ochrana: ESD + EFT do 2 KV DC

Provozní teplota: -20 až 70°C, vlhkost 5 - 95 %

Rozměry: 94 x 70 x 26 mm

Hmotnost: 375 g</p>

<p>POE funkce:</p>

Celkový napájecí výkon: IEEE 802.3at, IEEE 802.3af

Počet injektorů: 1 x až 30 W

Typ napájení: End-span

<hr />

<p>Typická aplikace:</p>

<p></p>

<p></p>

<hr />

<p>Možné způsoby použití:</p>

<p></p>

<p></p>

<p></p>

<hr />

<p>Napájení PoE:</p>

<p></p>

<p></p>

<hr />

<p><a href="https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/EM-LRP-101x-

Extender_v1.0_.pdf">Manuál</p>
<p>Ostatní download</p>
<hr />