

Planet LRP-101CH, COAX PoE extender, master, 10/100Base-TX, PoE 802.3at-30W, EFT+ESD, dosah 1km, -20 až 70°C

cena vč DPH: **4028 Kč**

cena bez DPH: 3329 Kč

Kód zboží (ID): 4947591

PN: LRP-101CH

Záruka: 36 měsíců



PLANET LRP-101CH

PoE Ethernet extender k prodloužení segmentu Ethernet ze 100 m na vzdálenost až 1 km (1,2 km bez PoE) po koaxiálním kabelu včetně podpory PoE napájení IEEE 802.3at/af. Long Reach Ethernet (LRE) IEEE 1901, LED indikace, ESD+EFT ochrany, napájení DC nebo PoE (802.3at/af), provoz při -20 až +70 °C.

Aplikace extenderu je ideální v místě použití IP kamer nebo bezdrátových přístupových bodů na jejich delší přípojné vzdálenosti. Technicky jde o integrované rozšíření možnosti instalovat napájená zařízení do míst vzdálenějších od centrálního switchu nebo racku.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

- LED indikace provozního stavu
- Dosah 200 m s PoE+, 1000 m s PoE, 1200 m bez PoE
- Koaxiální přenos LRE (Long Reach Ethernet) dle IEEE 1901
- Modulace W-OFDM (Wavelet-OFDM)
- Šifrování AES-128
- Kmitočtové spektrum 2-28 MHz

Fyzické vlastnosti:

Porty: 1x RJ-45 10/100Base-TX s PoE vstupem 802.3at/af, 1x BNC konektor
Provedení: na zeď, DIN lišta (vyžaduje držák, není součástí balení) Napájení: PoE 802.3af/at DC 48-56 V nebo adaptérem DC 48-56 V (není součástí balení) Ochrana: ESD (do 4 kV DC) + EFT (do 2 kV) Provozní teplota: -20 až +70 °C, vlhkost 5-95 %
Rozměry: 94 x 70 x 26 mm Hmotnost: 200 g

PoE funkce:

Celkový napájecí výkon: IEEE 802.3at, IEEE 802.3af Počet injektorů: 1x až 30 W Typ napájení: End-span, Mid-span

Typická aplikace:

Možné způsoby použití:


Ostatní download

PLANET LRP-101CH

PoE Ethernet **extender** k prodloužení segmentu Ethernet ze 100 m na vzdálenost až 1 km (1,2 km bez PoE) po koaxiálním kabelu včetně podpory PoE napájení **IEEE 802.3at/af**.

Long Reach Ethernet (LRE) IEEE 1901, LED indikace, ESD+EFT ochrany, napájení DC nebo PoE (802.3at/af), provoz při **-20 až +70 °C**.

Aplikace extenderu je ideální v místě použití IP kamer nebo bezdrátových přístupových bodů na jejich delší přípojně vzdálenosti. Technicky jde o integrované rozšíření možnosti instalovat napájená zařízení do míst vzdálenějších od centrálního switchu nebo racku.

 alt="image" />

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

-

- LED indikace provozního stavu

- Dosah 200 m s PoE+, 1000 m s PoE, 1200 m bez PoE

- Koaxiální přenos LRE (Long Reach Ethernet) dle IEEE 1901

- Modulace W-OFDM (Wavelet-OFDM)

- Šifrování AES-128

- Kmitočtové spektrum 2-28 MHz

Fyzické vlastnosti:

Porty: 1x RJ-45 10/100Base-TX s PoE vstupem 802.3at/af, 1x BNC konektor

Provedení: na zeď, DIN lišta (vyžaduje držák, není součástí balení)
Napájení: PoE 802.3af/at DC 48-56 V nebo adaptérem DC 48-56 V (není součástí balení)
Ochrana: ESD (do 4 kV DC) + EFT (do 2 kV)
Provozní teplota: -20 až +70 °C, vlhkost 5-95 %
Rozměry: 94 x 70 x 26 mm
Hmotnost: 200 g</p><p>PoE funkce:</p><p>Celkový napájecí výkon: IEEE 802.3at, IEEE 802.3af</p><p>Počet injektorů: 1x až 30 W</p><p>Typ napájení: End-span, Mid-span</p><hr /><p>Typická aplikace:</p><p></p><hr /><p>Možné způsoby použití:</p><p></p><p></p><hr /><p>Ostatní download</p><hr />