

Planet LRP-822CS, COAX PoE switch, 8x 100Base-TX, 2x SFP/TP, IEEE802.3at, Web/SNMPv3, IGMPv3, QoS, VLAN

cena vč DPH: **24951 Kč**

cena bez DPH: 20621 Kč

Kód zboží (ID): 4947598

PN: LRP-822CS

Záruka: 36 měsíců



PLANET LRP-822CS

Spravovatelný COAX PoE ethernet přepínač s 8x 10/100Mb koaxiální porty, 2 porty 100/1000Mb metalické + 2x SFP (podpora DDM). VLAN síť 802.1Q, LACP, Spanning tree STP/RSTP/MSTP, IGMPv3, podpora IPv4/IPv6, QoS, RADIUS/TACACS, DoS ochrany. Správa WEB/SNMPv3/Telnet. Long reach ethernet (LRE) IEEE 1901, ESD ochrana portů, napájení AC 230V.

Koaxiální spravovatelný přepínač s 8 porty jako řešení prodloužení segmentů ethernet včetně zvětšení dosahu napájení PoE (power over ethernet) ze 100m až na 400m po koaxiálních vedení včetně zachování napájení IEEE 802.3at zařízení na konci vedení nebo až 1200m bez PoE napájení. Slave klientské extendery (LRP-101CE) lze řetězit/pospojovat až 4 jednotky na jednom injektor portu. Aplikace technologie LRE (Long Reach Ethernet) je ideální v místě použití IP kamer nebo bezdrátových přístupových bodů na jejich delší přípojně vzdálenosti. Technicky jde o integrované rozšíření možnosti instalovat napájená zařízení do míst vzdálenějších od centrálního switchu nebo racku.

Rozhraní:

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 2 x RJ-45 10/100/1000BASE-T, 2 x SFP 100/1000BASE-X, 8 x BNC (female) s PoE skrze koax **Paměť:** 8k MAC adres, 4MB Buffer **Propustnost:** sběrnice 9,6 Gbps, neblokováno **Podpora přenosu:** JumboFrame 10KB **Verze IP protokolu:** IPv4, IPv6 **Provedení:** rack 1U **Napájení:** AC 100-240V, 50/60Hz; vlastní příkon do 320W **Ochrana:** ESD do 6 KV DC **Provozní teplota:** 0°C - 50°C, vlhkost do 95% **Rozměry:** 440 x 300 x 44,5 mm **Hmotnost:** 3878 g

Funkce administrace:

Správa: Web, SNMP v1, v2c, telnet ACL filtr a bonding:

IP ACL, filtrace provozů dle IP adresy, protokolu, portu, TCP příznaků

- MAC ACL, filtrace provozů dle MAC adresy, dle VLAN ID a kombinací příznaků priorit Priorizace provozu QoS: 8 - úrovní, priorizace provozu dle portu, DSCP, priority a Q VLAN značky Podpora VLAN:
- IEEE 802.1Q
- až 256 VLAN skupin, až 4094 VLAN ID
- Q-in-Q tunneling
- Voice VLAN
- Protocol VLAN
- Private VLAN
- GVRP Spanning Tree Protocol:
- protokol STP, protokol IEEE 802.1d Spanning Tree
- protokol RSTP, protokol IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree
- protokol MSTP, protokol IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Agregace linek: IEEE 802.3ad LACP, 4 porty ve 4 skupinách Multicast IGMP: IGMP v2/ v3, až 256 skupin, podpora režimu IGMP querier mode DHCP Snooping: ano

POE funkce:

Celkový napájecí výkon: 802.3af, 802.3at, 8 x BNC, max. 240 W při 25°C, 200 W při 50°C **Počet injektorů:** 8 x až 30 W

Aplikace v síti:

PoE scheduler a PING detekce:

Manuál

Ostatní download

PLANET LRP-822CS

Spravovatelný COAX PoE ethernet přepínač s 8x 10/100Mb koaxiální porty, 2 porty 100/1000Mb metalické + 2x SFP (podpora DDM).

VLAN sítě 802.1Q, LACP, Spanning tree STP/RSTP/MSTP, IGMPv3, podpora IPv4/IPv6, QoS, RADIUS/TACACS, DoS ochrany. Správa WEB/SNMPv3/Telnet.

Long reach ethernet (LRE) IEEE 1901, ESD ochrana portů, napájení AC 230V.

Koaxiální spravovatelný přepínač s 8 porty jako řešení prodloužení segmentů ethernet včetně zvětšení dosahu napájení PoE (power over ethernet) ze 100m až na 400m po koaxiálním vedení včetně zachování napájení IEEE 802.3at zařízení na konci vedení nebo až 1200m bez PoE napájení. Slave klientské extender (LRP-101CE) lze řetězit/pospojovat až 4 jednotky na jednom injektor portu.

Aplikace technologie LRE (Long Reach Ethernet) je ideální v místě použití IP kamer nebo bezdrátových přístupových bodů na jejich delší přípojně vzdálenosti.

Technicky jde o integrované rozšíření možnosti instalovat napájená zařízení do míst vzdálenějších od centrálního switchu nebo racku.

Rozhraní:



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 2 x RJ-45 10/100/1000BASE-T, 2 x SFP

100/1000BASE-X, 8 x BNC (female) s PoE skrze coax

Paměť: 8k MAC adres, 4MB Buffer

Propustnost: sběrnice 9,6 Gbps, neblokováno

Podpora přenosu: JumboFrame 10KB

Verze IP protokolu: IPv4, IPv6

Provedení: rack 1U

Napájení: AC 100-240V, 50/60Hz; vlastní příkon do 320W

Ochrana: ESD do 6 KV DC

Provozní teplota: 0°C - 50°C, vlhkost do 95%

Rozměry: 440 x 300 x 44,5 mm

Hmotnost: 3878 g

Funkce administrace:

Správa: Web, SNMP v1, v2c, telnet

ACL filtr a bonding:

IP ACL, filtrace provozů dle IP adresy, protokolu, portu, TCP příznaků

- MAC ACL, filtrace provozů dle MAC adresy, dle VLAN ID a kombinací příznaků priorit

- Priorizace provozu QoS:** 8 - úrovní, priorizace provozu dle portu, DSCP, priority a Q VLAN značky

- Podpora VLAN:**

- IEEE 802.1Q

- až 256 VLAN skupin, až 4094 VLAN ID

- Q-in-Q tunneling

- Voice VLAN

- Protocol VLAN
- Private VLAN
- GVRP
- Spanning Tree Protocol:
- protokol STP, protokol IEEE 802.1d Spanning Tree
- protokol RSTP, protokol IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree
- protokol MSTP, protokol IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree
- Agregace linek: IEEE 802.3ad LACP, 4 porty ve 4 skupinách
- Multicast IGMP: IGMP v2/ v3, až 256 skupin, podpora režimu IGMP querier mode
- DHCP Snooping: ano
- <p>POE funkce:</p>
- <p>Celkový napájecí výkon: 802.3af, 802.3at, 8 x BNC, max. 240 W při 25°C, 200 W při 50°C
- Počet injektorů: 8 x až 30 W</p>
- <hr />
- Aplikace v síti:
 - <p></p>
 - <p></p>
 - <p></p>
 - <hr />
 - PoE scheduler a PING detekce:
 - <p></p>
 - <p></p>
 - <p></p>
 - <hr />
 - <p>Manuál</p>
 - <p>Ostatní download</p>
 - <hr />