

# Planet MFB-TFA20, SFP modul, 100Base-FX, 20km, WDM, -40~75°C

**cena vč DPH:** **794 Kč**

**cena bez DPH:** 656 Kč

**Kód zboží (ID):** 4947666

**PN:** MFB-TFA20

**Záruka:** 60 měsíců



## PLANET MFB-TFA20

Fast Ethernetový modul formátu SFP, 100Base-FX, simplex LC konektor, singlemode. Dosah 20 km. Podpora DDM. Komunikace po jednom vlákně, WDM technologie, vysílá na 1310 nm, přijímá na 1550 nm. Pro průmyslové použití, rozsah teplot -40 až 75 °C.

Konverzní Fast Ethernetový modul rozměru Small-Form-Pluggable (SFP). Standard 100Base-FX. LC konektor, pro singlemódová vlákna, WDM technologie, duplexní přenos po jediném vlákně. Rozšiřuje/konvertuje porty přepínačů a konvertorů s pozicí pro Fast Ethernet SFP. Výhodou použití SFP modulů je jejich standardizace a možnost záměny.

Tento model je určen hlavně pro průmyslové použití s vyšším rozsahem teplot -40~75°C.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ modulu: SFP

Konektor: LC simplex

Vlnová délka (vysílač/přijímač): 1310 nm / 1550 nm

Typ vlákna: Singlemode

Dosah spojení: až 20 km

Přenosová rychlost: 100 Mb/s

**PLANET MFB-TFA20**

Fast Ethernetový modul formátu SFP, 100Base-FX, simplex LC konektor, singlemode. Dosah 20 km. Podpora DDM.

Komunikace po jednom vlákně, WDM technologie, vysílá na 1310 nm, přijímá na 1550 nm.

Pro průmyslové použití, rozsah teplot -40 až 75 °C.

Konverzní Fast Ethernetový modul rozměru Small-Form-Pluggable (SFP). Standard 100Base-FX.

LC konektor, pro singlemódová vlákna, WDM technologie, duplexní přenos po jediném vlákně. Rozšiřuje/konvertuje porty přepínačů a konvertorů s pozicí pro Fast Ethernet SFP.

Výhodou použití SFP modulů je jejich standardizace a možnost záměny.

Tento model je určen hlavně pro průmyslové použití s vyšším rozsahem teplot -40~75°C.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Typ modulu:** SFP

**Konektor:** LC simplex

**Vlnová délka (vysílač/přijímač):** 1310 nm / 1550 nm

**Typ vlákna:** Singlemode

**Dosah spojení:** až 20 km

**Přenosová rychlost:** 100 Mb/s