

Planet MFB-TFB20, SFP modul, 100Base-FX, 20km, WDM, -40~75°C

cena vč DPH: **849 Kč**

cena bez DPH: 702 Kč

Kód zboží (ID): 4947667

PN: MFB-TFB20

Záruka: 60 měsíců



PLANET MFB-TFB20

Fast Ethernetový modul formátu SFP, 100Base-FX, simplexí LC konektor, singlemode. Dosah 20km. Podpora DDM. Komunikace po jednom vlákně, WDM technologie, vysílá na 1550nm, přijímá na 1310nm.

Konverzní Fast Ethernetový modul rozměru Small-Form-Pluggable (SFP). Standard 100Base-FX. LC konektor, pro singlemódová vlákna, WDM technologie, duplexní přenos po jediném vlákně. Rozšiřuje/konvertuje porty přepínačů a konvertorů s pozicí pro Fast Ethernet SFP. Výhodou použití SFP modulů je jejich standardizace a možnost záměny.

Tento model je určen hlavně pro průmyslové použití s vyšším rozsahem teplot -40~75°C.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ modulu: SFP

Konektor: LC simplex

Vlnová délka (vysílač/přijímač): 1550 nm / 1310 nm

Typ vlákna: Singlemode

Dosah spojení: až 20 km

Přenosová rychlost: 100 Mb/s

PLANET MFB-TFB20

Fast Ethernetový modul formátu SFP, 100Base-FX, simplexí LC konektor, singlemode. Dosah 20km. Podpora DDM.

Komunikace po jednom vlákně, WDM technologie, vysílá na 1550nm, přijímá na 1310nm.

Konverzní Fast Ethernetový modul rozměru Small-Form-Pluggable (SFP). Standard 100Base-FX.

LC konektor, pro singlemódová vlákna, WDM technologie, duplexní přenos po jediném vlákně. Rozšiřuje/konvertuje porty přepínačů a konvertorů s pozicí pro Fast Ethernet SFP.

Výhodou použití SFP modulů je jejich standardizace a možnost záměny.

Tento model je určen hlavně pro průmyslové použití s vyšším rozsahem teplot -40~75°C.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ modulu: SFP

Konektor: LC simplex

Vlnová délka (vysílač/přijímač): 1550 nm / 1310 nm

Typ vlákna: Singlemode

Dosah spojení: až 20 km

Přenosová rychlost: 100 Mb/s