

Planet NMS-360 kontroler pro solární switch BSP-360, správa 512 zařízení

cena vč DPH: **22672 Kč**

cena bez DPH: 18738 Kč

Kód zboží (ID): 4948057

PN: NMS-360

Záruka: 60 měsíců



PLANET NMS-360

Kontrolér poskytující centralizované řízení a správu až 512 zařízení (solární switch BSP-360) a umožňuje tak poskytovatelům služeb a IT manažerům řídit všechny zařízení současně. Navíc nabízí grafické a uživatelsky přívětivé rozhraní pro správu. Shromažďuje veškeré provozní statistiky spravovaných zařízení a zobrazuje tyto údaje prostřednictvím grafů, map a tabulek.

- Řídicí panel - poskytující okamžitý pohled na stavy systému, napájení, provozu a událostí zařízení
- Seznam zařízení - poskytující přehled stavu zařízení a spravovaných funkcí
- Průvodce nastavením - snadné nastavení krok za krokem
- Rozpoznání uzlu (Node Discovery) - nastavení ihned po rozpoznání zařízení, která je napájeno BSP-360
- Sledování kompatibilních zařízení - kompatibilní se SNMP, MQTT a Smart Discovery
- Tabulka událostí - stav systému lze hlásit pomocí alarmových událostí
- E-mailové výstrahy - výstražný systém pro správce prostřednictvím serveru SMTP
- Zřizování zařízení - umožňuje konfiguraci a aktualizaci BSP-360 současně
- Mapa zařízení v reálném čase - optimalizaci nasazení napájení
- Dálkové ovládání PoE - vzdálené zapnutí/vypnutí PoE v reálném čase pro restartování připojených zařízení
- Uživatelská kontrola - zásady přístupu definované uživatelem
- Škálovatelnost - bezplatná aktualizace systému a možnost hromadného upgradu firmwaru BSP-360

- Maximální škálovatelnost - mapa webu, 512 uzlů, 2048 spravovaných IP kamer (řídící panel poskytuje okamžitý pohled na stav systému, napájení, provoz a událostí zařízení)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Management a rozhraní

Rozhraní: 5 x RJ-45 10/100/1000 Base-T, 1 x RJ-45 (RS-232) sériový port konzole, 2 x USB 3.0 (aktivní vždy jen jeden) Management: konzole, Telnet, SSL, web prohlížeč (doporučujeme Chrome), SNMP v1/v2c/v3

Fyzické vlastnosti

Kapacita úložiště: 8 GB eMMC Provozní teplota: 0 až +40 °C Napájení: externí adaptér 12 V (max. 5 A), výkon 60 W Rozměry: 232 x 153 x 44 mm Provedení: desktop Hmotnost: 1,15 kg

PLANET NMS-360

Kontrolér poskytující centralizované řízení a správu **až 512** zařízení (solární switch BSP-360) a umožňuje tak poskytovatelům služeb a IT manažerům řídit všechny zařízení současně. Navíc nabízí grafické a **uživatelsky přívětivé rozhraní pro správu**.

Shromažďuje veškeré provozní statistiky spravovaných zařízení a zobrazuje tyto údaje prostřednictvím grafů, map a tabulek.

`<iframe width="530" height="298" src="https://www.youtube.com/embed/blkk-23Zvxl" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>`

`<ul>`

`<li><b>Řídící panel -</b> poskytující okamžitý pohled na stavy systému, napájení, provozu a událostí zařízení</li>`

`<li><b>Seznam zařízení -</b> poskytující přehled stavu zařízení a spravovaných funkcí</li>`

`<li><b>Průvodce nastavením -</b> snadné nastavení krok za krokem</li>`

`<li><b>Rozpoznání uzlu (Node Discovery) -</b> nastavení ihned po rozpoznání zařízení, která je napájeno BSP-360</li>`

`<li><b>Sledování kompatibilních zařízení -</b> kompatibilní se SNMP, MQTT a Smart Discovery</li>`

- Tabulka událostí - stav systému lze hlásit pomocí alarmových událostí
- E-mailové výstrahy - výstražný systém pro správce prostřednictvím serveru SMTP
- Zřizování zařízení - umožňuje konfiguraci a aktualizaci BSP-360 současně
- Mapa zařízení v reálném čase - optimalizaci nasazení napájení
- Dálkové ovládání PoE - vzdálené zapnutí/vypnutí PoE v reálném čase pro restartování připojených zařízení
- Uživatelská kontrola - zásady přístupu definované uživatelem
- Škálovatelnost - bezplatná aktualizace systému a možnost hromadného upgradu firmwaru BSP-360
- Maximální škálovatelnost - mapa webu, 512 uzlů, 2048 spravovaných IP kamer (řídící panel poskytuje okamžitý pohled na stav systému, napájení, provoz a událostí zařízení)

<p></p>

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Management a rozhraní</p>

<p>Rozhraní: 5 x RJ-45 10/100/1000 Base-T, 1 x RJ-45 (RS-232) sériový port konzole, 2 x USB 3.0 (aktivní vždy jen jeden)

Management: konzole, Telnet, SSL, web prohlížeč (doporučujeme Chrome), SNMP v1/v2c/v3</p>

<p>Fyzické vlastnosti</p>

<p>Kapacita úložiště: 8 GB eMMC

Provozní teplota: 0 až +40 °C

Napájení: externí adaptér 12 V (max. 5 A), výkon 60 W

Rozměry: 232 x 153 x 44 mm

Provedení: desktop

Hmotnost: 1,15 kg</p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>