

Planet NMS-360V-12 kontroler pro solární switch BSP-360, správa 512 zařízení, 12" touch LCD

cena vč DPH: 51483 Kč

cena bez DPH: 42548 Kč

Kód zboží (ID): 4948059

PN: NMS-360V-12

Záruka: 60 měsíců



PLANET NMS-360V-12

Kontrolér s 12,1" dotykovým LCD displejem poskytující centralizované řízení a správu až 512 zařízení (solární switch BSP-360) a umožňuje tak poskytovatelům služeb a IT manažerům řídit všechny zařízení současně. Navíc nabízí grafické a uživatelsky přívětivé rozhraní pro správu. Shromažďuje veškeré provozní statistiky spravovaných zařízení a zobrazuje tyto údaje prostřednictvím grafů, map a tabulek.

- Intuitivní dotykový panel a centralizované monitorování systému v reálném čase.
- HDMI výstup a možnost ovládání přes webový prohlížeč (doporučujeme Chrome).
- Řídicí panel - poskytující okamžitý pohled na stavy systému, napájení, provozu a událostí zařízení
- Seznam zařízení - poskytující přehled stavu zařízení a spravovaných funkcí
- Průvodce nastavením - snadné nastavení krok za krokem
- Rozpoznání uzlu (Node Discovery) - nastavení ihned po rozpoznání zařízení, která je napájeno BSP-360
- Sledování kompatibilních zařízení - kompatibilní se SNMP, MQTT a Smart Discovery
- Tabulka událostí - stav systému lze hlásit pomocí alarmových událostí
- E-mailové výstrahy - výstražný systém pro správce prostřednictvím serveru SMTP

- Zřizování zařízení - umožňuje konfiguraci a aktualizaci BSP-360 současně
- Mapa zařízení v reálném čase - optimalizaci nasazení napájení
- Dálkové ovládání PoE - vzdálené zapnutí/vypnutí PoE v reálném čase pro restartování připojených zařízení
- Uživatelská kontrola - zásady přístupu definované uživatelem
- Škálovatelnost - bezplatná aktualizace systému a možnost hromadného upgradu firmwaru BSP-360
- Maximální škálovatelnost - mapa webu, 512 uzlů, 2048 spravovaných IP kamer (řídící panel poskytuje okamžitý pohled na stav systému, napájení, provoz a událostí zařízení)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Management a rozhraní

Rozhraní: 2 x RJ-45 10/100/1000 Base-T, 1 x audio výstup, 1 x HDMI, 2 x DB9 (COM1/COM2), 2 x USB 3.0 (aktivní vždy jen jeden), 1 x 2pin konektor Management: SSL, web prohlížeč (doporučujeme Chrome), SNMP v1/v2c/v3

Fyzické vlastnosti

Kapacita úložiště: 32 GB 2,5" HDD SATA3 Provozní teplota: 0 až +50 °C Napájení: externí adaptér 12 V (max. 5 A), výkon 60 W Rozměry: 319 x 245 x 51,7 mm Provedení: na zeď (VESA 100x100) Hmotnost: 2,9 kg

PLANET NMS-360V-12

Kontrolér s **12,1"** dotykovým LCD displejem poskytující centralizované řízení a správu **až 512 zařízení (solární switch BSP-360)** a umožňuje tak poskytovatelům služeb a IT manažerům řídit všechny zařízení současně. Navíc nabízí grafické a **uživatelsky přívětivé rozhraní pro správu**.

Shromažďuje veškeré provozní statistiky spravovaných zařízení a zobrazuje tyto údaje prostřednictvím grafů, map a tabulek.

- Intuitivní dotykový panel a **centralizované monitorování systému v reálném čase**.

- HDMI výstup a možnost ovládání přes webový prohlížeč (doporučujeme Chrome).

<p><iframe width="530" height="298"
src="https://www.youtube.com/embed/blkk-23Zvxl" frameborder="0"
allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>

Řídicí panel - poskytující okamžitý pohled na stavy systému,
napájení, provozu a událostí zařízení
Seznam zařízení - poskytující přehled stavu zařízení a spravovaných
funkcí
Průvodce nastavením - snadné nastavení krok za krokem
Rozpoznání uzlu (Node Discovery) - nastavení ihned po rozpoznání
zařízení, která je napájeno BSP-360
Sledování kompatibilních zařízení - kompatibilní se SNMP, MQTT a
Smart Discovery
Tabulka událostí - stav systému lze hlásit pomocí alarmových
událostí
E-mailové výstrahy - výstražný systém pro správce prostřednictvím
serveru SMTP
Zřizování zařízení - umožňuje konfiguraci a aktualizaci BSP-360
současně
Mapa zařízení v reálném čase - optimalizaci nasazení napájení
Dálkové ovládání PoE - vzdálené zapnutí/vypnutí PoE v reálném čase
pro restartování připojených zařízení
Uživatelská kontrola - zásady přístupu definované uživatelem
Škálovatelnost - bezplatná aktualizace systému a možnost
hromadného upgradu firmwaru BSP-360
Maximální škálovatelnost - mapa webu, 512 uzlů, 2048
spravovaných IP kamer (řídicí panel poskytuje okamžitý pohled na stav systému,
napájení, provoz a událostí zařízení)

<p></p>
<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>
<p>Management a rozhraní</p>
<p>Rozhraní: 2 x RJ-45 10/100/1000 Base-T, 1 x audio výstup, 1 x HDMI,
2 x DB9 (COM1/COM2), 2 x USB 3.0 (aktivní vždy jen jeden), 1 x 2pin konektor
Management: SSL, web prohlížeč (doporučujeme Chrome), SNMP
v1/v2c/v3</p>
<p>Fyzické vlastnosti</p>
<p>Kapacita úložiště: 32 GB 2,5" HDD SATA3
Provozní teplota: 0 až +50 °C
Napájení: externí adaptér 12 V (max. 5 A), výkon 60 W
Rozměry: 319 x 245 x 51,7 mm
Provedení: na zeď (VESA 100x100)
Hmotnost: 2,9 kg</p>
<hr />
<p></p>
<hr />
<p></p>
<hr />
<p></p>
<hr />
<p></p>
<hr />
<p></p>