

# XtendLan plastový rozvaděč pro FTTH aplikace, 24 SC odboček, 2 kabelové porty, venkovní

**cena vč DPH:** **728 Kč**

cena bez DPH: 602 Kč

**Kód zboží (ID):** 4948419

**PN:** ORSW-224-SCS

**Záruka:** 24 měsíců



## XtendLan ORSW-224-SCS

Vodotěsný nástěnný plastový rozvaděč se 2 otvory pro vstupní/výstupní kabel a 24 výstupními SC porty pro napojení koncových vývodů. Typicky vhodné pro rozbočení vedení nebo napojení splitteru. Uzavření skříňky na šroub, venkovní voděodolné provedení. Rozvaděč je typicky vhodný pro venkovní instalace, ale díky estetickému vzhledu i pro vnitřní instalace. Obvykle v něm zakončujeme vedení, které místně rozbočujeme nebo napojujeme na PLC splitteru.

Pouzdro má vnitřně odklopné vrstvy, na nichž jsou instalovány komponenty.

Na přední straně: - panel pro SC simplex adaptéry, 24 pozic (SC adaptéry nejsou součástí balení) - cívka pro drop kabelů, předpokládá se užití koncových vedení s kabely průměru 2-3 mm - upevňovací třmeny pro přívodní kabely

Na zadní straně odklopného panelu: - pozice pro umístění svarků - navinovací cívka pro vlákna

Průchody: - 2x PG19 průchodka - 24x průchodka pro drop kabely

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet pozic: 24 Rozměry: 330 x 275 x 100 mm

--

## **XtendLan ORSW-224-SCS**

**Vodotěsný** nástěnný plastový rozvaděč se 2 otvory pro vstupní/výstupní kabel a 24 výstupními SC porty pro napojení koncových vývodů. Typicky vhodné pro rozbočení vedení nebo napojení splitteru. Uzavření skříňky na šroub, venkovní voděodolné provedení.

Rozvaděč je typicky vhodný pro venkovní instalace, ale díky estetickému vzhledu i pro vnitřní instalace. Obvykle v něm zakončujeme vedení, které místně rozbočujeme nebo napojujeme na PLC splitter.

Pouzdro má vnitřně odklopné vrstvy, na nichž jsou instalovány komponenty.

**Na přední straně:**

- panel pro SC simplex adaptéry, 24 pozic (SC adaptéry nejsou součástí balení)
- cívka pro drop kabelů, předpokládá se užití koncových vedení s kabely průměru 2-3 mm
- upevňovací třmeny pro přívodní kabely

**Na zadní straně odklopného panelu:**

- pozice pro umístění svarků
- navinovací cívka pro vlákna

**Průchody:**

- 2x PG19 průchodka
- 24x průchodka pro drop kabely

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Počet pozic:** 24

**Rozměry:** 330 x 275 x 100 mm