

XtendLan plastový rozvaděč pro 24 odboček (drop-out), 2+1 kabelové porty, voděodolný Ip65, cívka

cena vč DPH: **933 Kč**

cena bez DPH: 771 Kč

Kód zboží (ID): 4948420

PN: ORSW-324-SCSB

Záruka: 24 měsíců



XtendLan ORSW-324-SCSB

Vodotěsný nástěnný plastový rozvaděč. 2+1 otvory pro vstupní/výstupní kabel, 24x výstupní porty pro napojení koncových vývodů. Typicky vhodné pro rozbočení vedení nebo napojení splitteru. Pro umístění splitteru je připravená pozice. Uzavření skříňky na šrouby a kličku. Rozvaděč je typicky vhodný pro venkovní instalace, ale díky estetickému vzhledu i pro vnitřní instalace. Obvykle v něm zakončujeme vedení, které místně rozbočujeme nebo napojujeme na PLC splitteru. Je možné jej použít i pro průběžné odbočení vláken z kabelového vedení nebo odbočení vlnových délek pomocí technik vlnových filtrů. Pouzdro má vnitřně odklopné vrstvy, na nichž jsou instalovány komponenty.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

Přední strana:

- panel pro SC simplex adaptéry, 24 pozic
- cívka pro drop kabelů, předpokládá se užití koncových vedení s kabely průměru 2-3 mm
- upevňovací třmeny pro přívodní kabely

Zadní strana:

- pozice pro umístění svarků
- navinovací cívka pro vlákna
- místo pro umístění splitterů a jiných komponent pasivní vláknové optiky (PLC splityry, rozbarvovače, OADM...)

Průchody: 3 x průchodka PG19, 24 x průchodka pro drop kabely

Materiál: plast:

Krytí: IP65

Barva: šedá

**XtendLan
ORSW-324-SCSB**

Vodotěsný nástěnný plastový rozvaděč. 2+1 otvory pro vstupní/výstupní kabel, 24x výstupní porty pro napojení koncových vývodů.

Typicky vhodné pro rozbočení vedení nebo napojení splitteru. Pro umístění splitteru je připravená pozice. Uzavření skříňky na šrouby a kličku.

Rozvaděč je typicky vhodný pro venkovní instalace, ale díky estetickému vzhledu i pro vnitřní instalace. Obvykle v něm zakončujeme vedení, které místně rozbočujeme nebo napojujeme na PLC splityry.

Je možné jej použít i pro průběžné odbočení vláken z kabelového vedení nebo odbočení vlnových délek pomocí technik vlnových filtrů.

Pouzdro má vnitřně odklopné vrstvy, na nichž jsou instalovány komponenty.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

Přední strana:

panel pro SC simplex adaptéry, 24 pozic

cívka pro drop kabelů, předpokládá se užití koncových vedení s kabely průměru 2-3 mm

upevňovací třmeny pro přívodní kabely

Zadní strana:

pozice pro umístění svarků

navinovací cívka pro vlákna

místo pro umístění splitterů a jiných komponent pasivní vláknové optiky (PLC splityry, rozbarvovače, OADM...)

Průchody: 3 x průchodka PG19, 24 x průchodka pro drop kabely

Materiál: plast:

Krytí: IP65

Barva: šedá