

GOOWEI ENERGY Pb záložní akumulátor VRLA GEL 12V/120Ah (OTL120-12)

cena vč DPH: **4949 Kč**

cena bez DPH: 4090 Kč

Kód zboží (ID): 4948442

PN: OTL120-12

Záruka: 24 měsíců



GOOWEI ENERGY OTL120-12

Olověný 12 V (120 Ah) akumulátor v provedení VRLA GEL navržený pro hluboké vybíjení i cyklické namáhání. Je tak vhodný pro záložní systémy.

Trakční gelové akumulátory řady OTL. Jedná se o uzavřené olověné akumulátory v provedení VRLA. Jde o konstrukci, při níž dochází k regulaci vnitřního tlaku pomocí ventilů (VRLA - Valve Regulated Lead Acid = ventilem řízené olovo-kyselinové akumulátory). Technologie GEL znamená, že baterie neobsahuje elektrolyt v kapalném skupenství. Elektrolyt je ztužen v hybridním gelu (kombinace s AGM), a tím je pevně vázán v útrokách článků baterie, čímž je vyloučen jeho únik. Extra silná mřížka článků zajišťuje vysokou cyklickou odolnost baterie.

Baterii lze využívat i pro aplikace v režimu „standby“, kdy jsou baterie pod trvalým napájením a slouží jako záložní zdroj při výpadku elektřiny. Obzvláště vhodné jsou tam, kde dochází k častým výpadkům nebo kde se baterie hluboce vybíjejí.

Vlastnosti:

- Hybridní GEL = elektrolyt je vázán v hybridním gelu (kombinace s AGM)
- Vyšší maximální vybíjecí proudy
- Absolutně bezúdržbové (z hlediska doplňování vody)
- Mnohem delší cyklická životnost než u konvenční zaplavené baterie
- Při cyklickém provozu nabíjecí napětí 14,5 - 14,9 V při teplotě 25 °C (cyklické aplikace)
- Při provozu záložního zdroje nabíjecí napětí 13,6 - 13,8 V při teplotě 25 °C (staniční aplikace)

- Odolnost proti hlubokému vybíjení (lépe odolává hlubokému vybíjení)
- Otřesuvzdorné (vibration-proof)
- Nerozlítený blok (Leak-Proof) - baterie může trvale pracovat pod úhlem náklonu až 90°
- Nejedná se o nebezpečný produkt kategorie FAA a IATA (baterie tedy lze běžně přepravovat letecky i na moři)
- Životnost: 800 cyklů (při hloubce vybití 50 %)
- Typ konektoru: T3 (lze použít kabel pro M8 konektor)

Baterie jsou určeny především pro následující aplikace:

- Záložní zdroje (UPS)
- Elektronické protipožární systémy (EPS)
- Elektronické zabezpečovací systémy (EVS)
- Telekomunikační zařízení
- Nouzové osvětlení
- Napájení elektromotorů a jiné trakční EV aplikace
- Zálohování oběhových čerpadel a kotlů

Cyklická odolnost v závislosti na hloubce vybíjení

Údržba baterií Pro dosažení optimální životnosti baterií s častým cyklickým provozem je potřeba respektovat maximální povolenou hloubku vybíjení 80 % D.o.D. (Depth of Discharge) specifikovanou normou ČSN EN 61044. Při delší době skladování baterií je nutné zajistit jejich průběžné dobíjení. Při skladovací teplotě 25 °C nabíjejte vždy po 6 měsících, pokud je teplota vyšší dobíjejte častěji. Operační teplotní rozsah: nabíjení -20 až +50 °C, vybíjení -20 až +50 °C, skladování -10 až +40 °C. Dlouhodobé vystavování baterií teplotním extrémům zkracuje jejich životnost. Kde a jak tuto baterii použít se dozvíte v technické podpoře.

K propojení baterie s další baterií nebo měničem lze použít tyto propojovací DC kabely.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kapacita: 120 Ah Napětí: 12 V Maximální vybíjecí proud: 1100 A Technologie baterie: VRLA-GEL Typ kontaktu: M8 (T3) Stav: nabitý/á Rozměry: 410 x 210 x 175 mm (celková výška 230 mm) Hmotnost: 38 kg

Datasheet: Goowei OT a OTL série - datasheet

GOOWEI ENERGY OTL120-12

Olověný 12 V (120 Ah) akumulátor v provedení **VRLA GEL** navržený pro hluboké vybíjení i cyklické namáhání. Je tak **vhodný pro záložní**

systemy.

Trakční gelové akumulátory řady OTL. Jedná se o uzavřené olověné akumulátory v provedení VRLA. Jde o konstrukci, při níž dochází k regulaci vnitřního tlaku pomocí ventilů (VRLA - Valve Regulated Lead Acid = ventilem řízené olovo-kyselinové akumulátory). Technologie GEL znamená, že baterie neobsahuje elektrolyt v kapalném skupenství. Elektrolyt je ztužen v hybridním gelu (kombinace s AGM), a tím je pevně vázán v útrobach článků baterie, čímž je vyloučen jeho únik. Extra silná mřížka článků zajišťuje vysokou cyklickou odolnost baterie.

Baterii lze využívat i pro aplikace v režimu „standby“, kdy jsou baterie pod trvalým napájením a slouží jako záložní zdroj při výpadku elektřiny. Obzvláště vhodné jsou tam, kde dochází k častým výpadkům nebo kde se baterie hluboce vybíjejí.

Vlastnosti:

ul>

Hybridní GEL = elektrolyt je vázán v hybridním gelu (kombinace s AGM)

Vyšší maximální vybíjecí proudy

Absolutně bezúdržbové (z hlediska doplňování vody)

Mnohem delší cyklická životnost než u konvenční zaplavené baterie

Při cyklickém provozu nabíjecí napětí 14,5 - 14,9 V při teplotě 25 °C (cyklické aplikace)

Při provozu záložního zdroje nabíjecí napětí 13,6 - 13,8 V při teplotě 25 °C (staniční aplikace)

Odolnost proti hlubokému vybíjení (lépe odolává hlubokému vybíjení)

Otřesuvzdorné (vibration-proof)

Nerozlitelný blok (Leak-Proof) - baterie může trvale pracovat pod úhlem náklonu až 90°

Nejedná se o nebezpečný produkt kategorie FAA a IATA (baterie tedy lze běžně přepravovat letecky i na moři)

Životnost: 800 cyklů (při hloubce vybití 50 %)

Typ konektoru: T3 (lze použít kabel pro M8 konektor)

ul>

Baterie jsou určeny především pro následující aplikace:

ul>

Záložní zdroje (UPS)

Elektronické protipožární systémy (EPS)

Elektronické zabezpečovací systémy (EVS)

Telekomunikační zařízení

Nouzové osvětlení

Napájení elektromotorů a jiné trakční EV aplikace

Zálohování oběhových čerpadel a kotlů

ul>

Cyklická odolnost v závislosti na hloubce vybíjení

[!\[\]\(fed825e7856867ee486f6761f9a89d91_img.jpg\)](https://download.asm.cz/inshop/prod/I4WIFI/GOOWEI_ENERGY/OTL/Goowei_OTL_CZ.jpg)

Údržba baterií

Pro dosažení optimální životnosti baterií s častým cyklickým provozem je potřeba

respektovat maximální povolenou hloubku vybití 80 % D.o.D. (Depth of Discharge) specifikovanou normou ČSN EN 61044.

Při delší době skladování baterií je nutné zajistit jejich průběžné dobíjení. Při skladovací teplotě 25 °C nabíjejte vždy po 6 měsících, pokud je teplota vyšší dobíjejte častěji.

Operační teplotní rozsah: nabíjení -20 až +50 °C, vybití -20 až +50 °C, skladování -10 až +40 °C. Dlouhodobé vystavování baterií teplotním extrémům zkracuje jejich životnost.

Kde a jak tuto baterii použít se dozvíte v <https://www.i4wifi.cz/Technicka-podpora/Baterie-a-nabijeni/Nabijece-a-nabijeni/Jak-na-zalozni-napajeni.html> technické podpoře.</p>

<p>K propojení baterie s další baterií nebo měničem lze použít tyto propojovací DC kabely.</p>

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Kapacita: 120 Ah

Napětí: 12 V

Maximální vybíjecí proud: 1100 A

Technologie baterie: VRLA-GEL

Typ kontaktu: M8 (T3)

Stav: nabitý/á

Rozměry: 410 x 210 x 175 mm (celková výška 230 mm)

Hmotnost: 38 kg</p>

<hr />

<p>Datasheet:

Goowei OT a OTL série - datasheet</p><hr />