

Planet POE-163 PoE injektor IEEE802.3at, 30W, 1000Base-T, na zed'

cena vč DPH: **1023 Kč**

cena bez DPH: 845 Kč

Kód zboží (ID): 4949131

PN: POE-163

Záruka: 36 měsíců



PLANET POE-163

Gigabitový konvertor pro napájení po Ethernetovém kabelu. Část pro napájení vzdálených zařízení standardu 802.3at (injektor) do příkonu až 30W. Instaluje se na zed' nebo na desku. Interní napájecí zdroj.

"Power over Ethernet Injector" IEEE 802.3at s maximální zatížitelností 30W pro napájení zařízení po ethernetu. Designovaný pro použití s kamerami PTZ, dotykovými monitory, VoIP aparáty nebo WiFi přístupovými body. Napájení PoE lze realizovat i na gigabitovém ethernetu, podporuje IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab, 10/100/1000Base-T.

Injektor je zpětně kompatibilní s předchozí generací IEEE 802.3af. Pokud napájené zařízení nemá možnost být napájeno pomocí PoE IEEE802.3at tak budete potřebovat splitter. Máte-li zařízení které je možno napájet přes PoE 802.3af/802.3at potřebujete pouze POE-163.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps : 1 x Data input, 1 x PoE output (Data + Power) Celkový napájecí výkon: do 30 W, IEEE 802.3at Zatížitelnost portu: až 30 W
Napájení: 52 - 56V DC Provozní teplota: 0 až 50°C Rozměry: 115 x 62,5 x 31 mm
Hmotnost: 185 g

Příklady použití:

Info a použití

Manuál

Ostatní download

PLANET POE-163

Gigabitový konvertor pro napájení po Ethernetovém kabelu. Část pro napájení vzdálených zařízení standardu 802.3at (injektor) do příkonu až 30W.

Instaluje se na zeď nebo na desku. Interní napájecí zdroj.

"Power over Ethernet Injector" IEEE 802.3at s maximální zatížitelností 30W pro napájení zařízení po ethernetu. Designovaný pro použití s kamerami PTZ, dotykovými monitory, VoIP aparáty nebo WiFi přístupovými body.

Napájení PoE lze realizovat i na gigabitovém ethernetu, podporuje IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab, 10/100/1000Base-T.

Injektor je zpětně kompatibilní s předchozí generací IEEE 802.3af. Pokud napájené zařízení nemá možnost být napájeno pomocí PoE IEEE802.3at tak budete potřebovat splitter. Máte-li zařízení které je možno napájet přes PoE 802.3af/802.3at potřebujete pouze POE-163.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps : 1 x Data input, 1 x PoE output (Data + Power)

Celkový napájecí výkon: do 30 W, IEEE 802.3at

Zatížitelnost portu: až 30 W

Napájení: 52 - 56V DC

Provozní teplota: 0 až 50°C

Rozměry: 115 x 62,5 x 31 mm

Hmotnost: 185 g

Příklady použití:









```
POE-163_164_v1.0.pdf">Info a použití</a></p>
<p><a href="https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/EM-
POE-163_164_v1.0.pdf">Manuál</a></p>
<p><a href="https://ftp.asm.cz/Planet/">Ostatní download</a></p>
<hr />
```